



Husqvarna[®]

READY WHEN YOU ARE

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2020 - 2021



Σουηδική υπεροχή: η HUSQVARNA® είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε προϊόντα δάσους, κήπου, πάρκων και αγρού και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στον επαγγελματία, όσο και στον απαιτητικό περιστασιακό χρήστη. Η εταιρία ξεχωρίζει χάρη στην πλούσια γκάμα και την προηγμένη καινοτομία των προϊόντων της.

EDITORIAL

Από το 1689, όταν η πρώτη γραμμή παραγωγής της HUSQVARNA® ξεκίνησε κατασκευάζοντας τουφέκια και στο πέρασμα των ετών προσθέτοντας ηλεκτρικά είδη κουζίνας, ποδήλατα και μοτοσυκλέτες, έως και σήμερα, η φιλοσοφία παραμένει ίδια: η συνεχής ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων των καταναλωτών και των αυστηρών προδιαγραφών που η ίδια θέτει πρώτη.

Η HUSQVARNA® επενδύει κάθε χρόνο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη βελτιστοποίηση της εργονομίας των μηχανημάτων, με σκοπό να κάνει την εργασία του τελικού καταναλωτή ευχάριστη, ξεκούραστη και γρήγορη. Οι νέες τεχνολογίες της HUSQVARNA® βοηθούν, επίσης, τους τελικούς καταναλωτές να αποσβέσουν το μηχανήμα στο οποίο επένδυσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά τεχνολογικά επιτεύγματα της HUSQVARNA® είναι τα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower®, τα αλυσοπρίονα με αυτόματα ρυθμιζόμενα καρμπυρατέρ Autotune™, οι νέοι 2-χρονοι κινητήρες X-Torq® και το σύστημα απόσβεσης κραδασμών LowVib®.

Οι τελικοί καταναλωτές εντοπίζονται σε τομείς όπως η δασοκομία, η φροντίδα δέντρων, πάρκων, κήπων, η διαμόρφωση τοπίου, καθώς και η καλλιέργεια και φροντίδα της γης. Στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για ρομποτικά χλοοκοπτικά, η HUSQVARNA® είναι ο αδιαφιλονίκητος παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς. Βασική προτεραιότητά της είναι να δώσει ώθηση στα μηχανήματα περιποίησης του γκαζόν και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, για να οικοδομήσει μια ηγετική θέση στην αγορά για τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρία. Επιπλέον, συνεχίζει την ανάπτυξη στον τομέα των ανταλλακτικών, των αξεσουάρ και των λιπαντικών.

Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. είναι ο πρώτος αντιπρόσωπος της HUSQVARNA® παγκοσμίως, καθώς από το 1962 διανέμει στην Ελλάδα την πλήρη γκάμα μηχανημάτων φροντίδας δάσους, κήπου, πάρκων και αγρού.



ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Η HUSQVARNA® επενδύει σημαντικούς πόρους για Έρευνα & Ανάπτυξη. Η καινοτομία των προϊόντων είναι σημαντική για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της και τη διατήρηση της υπεροχής της στον χώρο. Μέσα από αυτή τη συνεχή επένδυση επιτυγχάνει την ανάπτυξη νέων πρωτοπόρων τεχνολογιών, με γνώμονα πάντοτε την υψηλότερη απόδοση των μηχανημάτων και την ευκολία και ασφάλεια του χρήστη. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσφέρει ευκολία, απόδοση και ασφάλεια στον χρήστη κατά την εργασία του, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει πάντοτε ως βασική παράμετρο την προστασία του περιβάλλοντος.



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρα που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



AUTOTUNE™

Νέας τεχνολογίας καρμπυρατέρ που διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα χάρη στην αυτόματη ρύθμισή του. Έτσι, δεν καταναλώνεται χρόνος για τη χειροκίνητη ρύθμισή του, καθώς αντισταθμίζει για αλλαγές στο υψόμετρο, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ποιότητα καυσίμου.



REVBOOST™

Επιτρέπει την ακριβή επιτάχυνση και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας για βέλτιστη απόδοση κοπής. Αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη, ομαλότερη και ευκολότερη λειτουργία του αλυσοπρίονου και διασφαλίζει ότι η αλυσίδα δεν θα κολλήσει στο ξύλο κατά την κοπή.



AIR INJECTION™

Το φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™, απομακρύνει έως και 97% του πριονιδιού και της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη φθορά του κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



AUTOMOWER® CONNECT

Το Automower® Connect σας δίνει πλήρη έλεγχο του ρομποτικού χλοοκοπτικού από το κινητό σας. Μπορείτε να εκκινήσετε, να σταματήσετε, να χρησιμοποιήσετε την εντολή παρκκαρίσματος και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του χλοοκοπτικού σας. Επίσης, λαμβάνετε ειδοποίηση και μπορείτε να ανιχνεύσετε τη θέση του ρομποτικού χλοοκοπτικού σε περίπτωση κλοπής.



AFTECH™

Η τεχνολογία AFTech™ διαθέτει μοναδική σχεδίαση για τέλεια αποτελέσματα κοπής. Το πλαίσιο κοπής, η λεπίδα και ο αγωγός δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα, δίνοντας αποτελέσματα άριστης ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες κοπής. Κατά τη συλλογή βοηθά στην πλήρωση του συλλέκτη στον βέλτιστο βαθμό, για λιγότερο συχνό άδειασμα.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ saveE™

Με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας saveE™, το μηχανήμα μπαταρίας καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια κατά τη χρήση του, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται ο χρόνος αυτόνομης λειτουργίας του, χωρίς να μειώνεται η ροπή του μοτέρ και η ισχύς κοπής.



AUTOWALK™ 2

Με το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας και στα δύο χέρια, η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να γίνει με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία και κάνει πιο εύκολη την εργασία γύρω από φράχτες και εμπόδια, καθώς μπορείτε να αφήσετε το ένα χειριστήριο και η χλοοκοπτική μηχανή να δουλεύει ακόμα.



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

(Αλυσοπρίονα - Κονταροαλυσοπρίονα - Χορτοκοπτικά - Θαμνοκοπτικά - Ψαλίδια μπορντούρας - Φυσητήρες - Χλοοκοπτικές Μηχανές - Rider - Μπαταρίες - Φορτιστές)

10



ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, AUTOMOWER®

30



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΑΜΑΣ

(Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα, Ερασιτεχνικά Αλυσοπρίονα, Αλυσοπρίονα για Κλάδεμα & Χειρουργική Δέντρων, Ευρείας Χρήσεως Αλυσοπρίονα, Ημι-Επαγγελματικά, Αλυσοπρίονα, Επαγγελματικά Αλυσοπρίονα)

40



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

56



ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

60



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI

64



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ / ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ COMBI

70



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ / ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

78



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

82



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

86



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

94



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ / ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

100



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

112

	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ	118
	RIDER & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ	122
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ RIDER & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ	132
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ & RIDER	138
	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	142
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	146
	ΑΡΜΟΚΟΠΤΕΣ - ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ	150
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ / ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	154
	ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ / ΚΕΦΑΛΕΣ / ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	162
	ΕΝΔΥΣΗ / ΥΠΟΔΗΣΗ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	170
	ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΔΟΧΕΙΑ	182
	ΕΝΔΥΣΗ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΙΡΑΣ XPLORER	188
	ΤΣΑΝΤΕΣ / ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ / ΣΑΚΙΔΙΑ / ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΑ / ΕΝΤΥΠΑ / ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	194

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Μια πλούσια σειρά νέων προϊόντων έρχεται να προστεθεί στην γκάμα προϊόντων που διαθέτει η HUSQVARNA®. Τα νέα αυτά προϊόντα δημιουργήθηκαν με στόχο να καλύψουν νέες ή αναβαθμισμένες ανάγκες, προκειμένου να προσφέρουμε λύσεις ακόμα και στους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παρακάτω αναφέρονται τα νέα προϊόντα, για τα οποία ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση στις επιμέρους κατηγορίες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αλυσοπρίνο 340i - 14"
- Αλυσοπρίνο 540iXP - 14"
- Κλαδευτικό Αλυσοπρίνο T540iXP - 14"
- Πολυμηχάνημα Combi Μπαταρίας 325iLK
- Θαμνοκοπτικά με Χειρολαβές Τύπου Ποδηλάτου 535iRX & 535iRXT
- Τηλεσκοπικό Κονταροψάλιδο Μπορντούρας 520iHT4
- Φυσητήρας 120iB
- Χλοοκοπτική Μηχανή LC551iV
- Μπαταρία BLi30
- Μπαταρία BLi200X
- Φορτιστής QC250



ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ AUTOMOWER®

- Automower® 305



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

- Κιτ καθαρισμού Automower®
- Κιτ περίφραξης εμποδίων
- Κιτ χαμηλής κοπής
- Κιτ επισκευής εγκατάστασης



ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

- Δονητής Ελιάς MS407P



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ COMBI

- Ψαλίδι Μπορντούρας HA 860
- Παλινδρομικό Χορτοκοπτικό RA850



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Ψαλίδι μπορντούρας 522HDR60X
- Κονταροψάλιδο μπορντούρας 525HE4



BENZINOKINΗΤΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- Χλοοκοπτική LC 153P
- Χλοοκοπτική LC 153S
- Χλοοκοπτική LC 353AWD
- Χλοοκοπτική LC 356VP
- Χλοοκοπτική LC 353VI



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

- Τρακτέρ κήπου TC 138L
- Τρακτέρ κήπου TC 242T
- Τρακτέρ κήπου TC 238TX
- Τρακτέρ κήπου TC 242TX




ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Zero Turn

- Zero Turn Z448
- Zero Turn Z454X



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Φυτικής Βάσης Λάδι Λάμας & Αλυσίδας X-Guard Bio
- Γράσσο Πολλαπλής Χρήσης (225gr)
- Αλυσίδες X - CUT® SP21G 0.325" mini (1,1 mm)
- Αλυσίδες X - CUT® S35G 0.325" mini (1,5 mm)
- Εξάρτημα Παλινδρομικού Χορτοκοπτικού RA-V



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

- Μεσινέζες Βασικού Τύπου (Opti Round 1,5 - 4,0 mm)
- Μεσινέζες Τετράγωνες (Opti Quadra 2,4 - 3,3 mm)
- Μεσινέζες Αστεροειδείς (Opti Penta 2,4 - 3,3 mm)
- Μεσινέζες Whisper Twist (1,5 - 3,0 mm)
- Μεσινέζες CoreCut (2,0 - 3,3 mm)
- Χορτοκοπτική Κεφαλή Αυτόματης Τροφοδοσίας ErgoFeed™



ΕΝΔΥΣΗ / ΥΠΟΔΗΣΗ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μπουφάν Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών TECHNICAL High-Viz Υψηλής Διακριτότητας
- Παντελόνι Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών TECHNICAL High-Viz Υψηλής Διακριτότητας
- Γυαλιά Προστασίας CLEAR
- Γυαλιά Προστασίας SUN



ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Τσεκούρι UNIVERSAL HATCHET 600 gr / 36 cm
- Τσεκούρι UNIVERSAL 1250 gr / 70 cm
- Τσεκούρι Σχισίματος 2500 gr / 74 cm
- Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 5" (14 cm)
- Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 10" (25 cm)
- Μετροταινία 20 m
- Βαρίδια Ρίψης 226 - 397 gr
- Βοηθητικό Σχοινί 55 m/ 1.75 mm
- Κύβος Αποθήκευσης Σχοινιών 16"
- Σάκος Μεταφοράς Σχοινιών 28 lt
- Γάντζος Αναρρίχησης Σχήματος Οβάλ 23 kN
- Γάντζος Αναρρίχησης Πολλαπλών Εξαρτημάτων 24 kN
- Γάντζος Αναρρίχησης Σχήματος D 30 kN
- Σφήνα Ρίψεως Πλαστική Διάτρητη 4" (10 cm)
- Γενικό Καθαριστικό Active Cleaning
- Γενικό Καθαριστικό Active Clean



ΡΟΥΧΑ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΙΡΑΣ XPLORER

- Καπέλα Τύπου Jockey
- Σκούφοι Τύπου Beanie
- Μαντήλι Λαιμού
- Μπλούζες T-Shirt
- Γιλέκα
- Τζάκετ και Φλις
- Παντελόνια
- Αξεσουάρ





ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η καινούρια σειρά μπαταρίας της HUSQVARNA® αποτελείται από μία μεγάλη γκάμα μηχανημάτων που χαρακτηρίζονται από την υψηλή εργονομία, την ευκολία στη χρήση και την υψηλή απόδοση που είναι αντίστοιχη των βενζινοκίνητων μηχανημάτων HUSQVARNA®. Οι μηδενικές εκπομπές καυσαερίων και οι χαμηλές εκπομπές θορύβου κάνουν τα μηχανήματα μπαταρίας κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε αστικό περιβάλλον. Η εύκολη κατανόηση του χειρισμού τους, τα κάνει προσιτά σε οποιονδήποτε καταναλωτή. Η σειρά λειτουργεί με μπαταρίες υψηλών προδιαγραφών 36 V Li-Ion που ταιριάζουν σε όλα τα μηχανήματα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HUSQVARNA CONNECT

Με την πρωτοποριακή εφαρμογή Husqvarna Connect, τώρα μπορείτε να ελέγχετε το μηχανήμα σας από το κινητό. Επιλέγοντας τα προϊόντα μπαταρίας που υποστηρίζονται από την εφαρμογή Husqvarna Connect, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του μηχανήματός σας στο μέγιστο. Η λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προσφέρει πληροφορίες όπως ο συνολικός χρόνος λειτουργίας από την τελευταία ενεργοποίησή του, ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας σύμφωνα με την κατάσταση φόρτισης, καθώς και ειδοποιήσεις για πιθανές δυσλειτουργίες. Επίσης, με τη δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του μηχανήματος από την εφαρμογή, εξασφαλίζεται η χρήση του μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ταυτόχρονα, μπορείτε να εξατομικεύσετε τον εξοπλισμό σας - μπαταρίες και μηχανήματα - ονομάζοντάς τα ανάλογα με τη χρήση τους. Παράλληλα, η εφαρμογή Husqvarna Connect προσφέρει πληροφορίες όπως για το εάν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία save™, για την κατάσταση του φρένου αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό, η παραγγελία ανταλλακτικών και η επιλογή των σωστών αξεσουάρ.



 Η τροφοδοσία με μπαταρία σημαίνει πολύ χαμηλό κόστος εργασίας και καλύτερο περιβάλλον εργασίας για τον χειριστή.

 Μία μπαταρία για όλα τα μηχανήματα. Δεν απαιτείται η αγορά και η χρήση διαφορετικού μοντέλου μπαταρίας ανάλογα με το μηχάνημα που χρησιμοποιείται.

 Τα μηχανήματα μπαταρίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχουν βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας. Αυτό προσφέρει άνετη εργασία ακόμα και μετά από πολλές ώρες.



 Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κραδασμών και θορύβου επιτρέπουν την πολύωρη εργασία με λιγότερη καταπόνηση για τον χειριστή.



Δυνατότητα σύνδεσης με Bluetooth



Husqvarna Connect Application



ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Το κόστος εργασίας είναι σχεδόν μηδενικό, καθώς δεν καταναλώνεται καύσιμο. Η εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται με τα μηχανήματα μπαταρίας είναι πολύ μεγάλη. Επίσης, το περιβάλλον εργασίας είναι πολύ καλύτερο, καθώς δεν υπάρχουν εκπομπές καυσαερίων.



ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ

Τα πολύ χαμηλά επίπεδα κραδασμών σας επιτρέπουν να δουλεύετε ξεκούραστα ακόμα και μετά από πολλές ώρες, ενώ τα πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου σας δίνουν τη δυνατότητα να εργαστείτε σε περιοχές όπου ο θόρυβος μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα.



ΚΟΙΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι μπαταρίες υψηλών προδιαγραφών ιόντων λιθίου 36V μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα μηχανήματα μπαταρίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μπαταρία σε όλα τα μηχανήματα και να πραγματοποιήσετε πλήθος εργασιών. Επίσης, το πληκτρολόγιο είναι παρόμοιο σε όλα τα μηχανήματα μπαταρίας.



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι αποδόσεις των μηχανημάτων μπαταρίας είναι αντίστοιχες με τις αποδόσεις των βενζινοκίνητων μηχανημάτων. Σε συνδυασμό με τη στιβαρή κατασκευή τους, τα μηχανήματα μπαταρίας καθίστανται κατάλληλα ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εργασίες.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ save™

Με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας save™, το μηχάνημα καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια κατά τη χρήση του, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται ο χρόνος αυτόνομης λειτουργίας χωρίς να μειώνεται η ροπή του μοτέρ και η ισχύς κοπής.



ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ

Τα μηχανήματα μπαταρίας έχουν χαμηλό βάρος και βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους. Έτσι, η εργασία εκτελείται με περισσότερη άνεση και λιγότερο κόπο για τον χειριστή.

Αλυσοπρίονα Μπαταρίας



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 120i - 12"

02 9670982-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	11,5 m/s
ΒΑΡΟΣ***	3 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	30 cm / 12" / 3/8" mini
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
249,00 €	

Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 120i - 12" KIT
(με μπαταρία BLi20 & φορτιστή QC80)

02 9670982-02**	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	11,5 m/s
ΒΑΡΟΣ***	3 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	30 cm / 12" / 3/8" mini
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
409,00 €	



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 330i - 12"

02 9678937-12*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	15 m/s
ΒΑΡΟΣ***	2,7 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 12" / 3/8" mini
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
409,00 €	

NEO



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 340i - 14"

02 9679879-14*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	18 m/s
ΒΑΡΟΣ***	2,8 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 14" / 3/8" mini
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
479,00 €	



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 535iXP® - 14"

02 9678938-14*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s
ΒΑΡΟΣ***	2,6 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 14" / 0.325" mini
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
499,00 €	

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής.

Η χρήση της εφαρμογής Husqvarna Battery Connect προσυποθέτει την επιλογή μηχανήματος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.

NEO



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 540iXP - 14"

02 9678641-14*	(Διαθέσιμο από 04/2020)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	24 m/s
ΒΑΡΟΣ***	2,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 14" / 3/8" mini
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 649,00 €

NEO



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 540iXP - 14"

02 9678640-14*	(Διαθέσιμο από 04/2020)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	24 m/s
ΒΑΡΟΣ***	2,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 14" / 0.325" mini
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 649,00 €



Κλαδευτικό Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® T535iXP - 14"

02 9678939-14*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s
ΒΑΡΟΣ***	2,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 14" / 0.325" mini
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 529,00 €

NEO



Κλαδευτικό Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® T540iXP - 14"

02 9679836-14*	(Διαθέσιμο από 04/2020)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	24 m/s
ΒΑΡΟΣ***	2,5 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 14" / 0.325" mini
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 649,00 €

Κονταροαλυσοπρίνα Μπαταρίας



Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσοπρίνο HUSQVARNA® 115iPT4

02 9678680-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10 m/s
ΒΑΡΟΣ***	4,1 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	25 cm / 10" / 1/4"
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 199,00 €

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής.

Η χρήση της εφαρμογής Husqvarna Battery Connect προϋποθέτει την επιλογή μηχανήματος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.



Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσσπρίνο HUSQVARNA® 115iPT4 (με μπαταρία BLi10 & φορτιστή QC80)

02 9678680-02**	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10 m/s
ΒΑΡΟΣ***	4,1 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	25 cm / 10" / 1/4"
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
349,00 €	



Κονταροαλυσσπρίνο HUSQVARNA® 530iP4

02 9678847-10*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s
ΒΑΡΟΣ***	3,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	25 cm / 10" / 1/4"
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
539,00 €	



Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσσπρίνο HUSQVARNA® 530iPT5

02 9678848-10*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s
ΒΑΡΟΣ***	4,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	25 cm / 10" / 1/4"
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
639,00 €	

Χορτοκοπτικά Μπαταρίας



Χορτοκοπτικό με Κυρτό Άξονα HUSQVARNA® 315iC

02 9679159-11	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	35 cm
ΒΑΡΟΣ***	3,0 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25B M10
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
289,00 €	



Χορτοκοπτικό με Ίσιο Άξονα HUSQVARNA® 115iL

02 9670988-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	33 cm
ΒΑΡΟΣ***	3,45 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25B M8
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
219,00 €	

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής.

Η χρήση της εφαρμογής Husqvarna Battery Connect προϋποθέτει την επιλογή μηχανήματος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.



Χορτοκοπτικό με Ίσιο Άξονα HUSQVARNA® 115iL KIT (με μπαταρία BLi10 & φορτιστή QC80)

02 9670988-02**	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	33 cm
ΒΑΡΟΣ***	3,45 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25B M8
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	349,00 €



Χορτοκοπτικό με Ίσιο Άξονα HUSQVARNA® 520iLX

02 9679161-11*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm
ΒΑΡΟΣ***	3,0 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25B M10
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	359,00 €

Πολυμηχάνημα Combi Μπαταρίας

NEO



Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα εξαρτήματα των βενζινοκίνητων Combi (σελίδες 67 & 68)

Πολυμηχάνημα Combi Μπαταρίας HUSQVARNA® 325iLK (Κινητήρια μονάδα)

02 9678501-02*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	42 cm
ΒΑΡΟΣ***	3,8 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	-
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	399,00 €

Θαμνοκοπτικά Μπαταρίας



Θαμνοκοπτικό με Χειρολαβές Τύπου Ποδηλάτου HUSQVARNA® 520iRX

02 9679162-02*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm
ΒΑΡΟΣ***	3,8 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25B M10 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 255-3-(1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	Balance 35B
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	449,00 €

NEO



Θαμνοκοπτικό με Χειρολαβές Τύπου Ποδηλάτου HUSQVARNA® 535iRX

02 9678506-03*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	45 cm
ΒΑΡΟΣ***	4,9 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3-(1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	Balance 55
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	599,00 €

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής.

Η χρήση της εφαρμογής Husqvarna Battery Connect προϋποθέτει την επιλογή μηχανήματος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.

NEO



Θαμνοκοπτικό με Χειρολαβές Τύπου Ποδηλάτου HUSQVARNA® 535iRXT

02 9678506-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	45 cm
ΒΑΡΟΣ***	4,9 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ E35B ErgoFeed™ - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3-(1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	Balance XB
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 699,00 €

Ψαλίδια Μπορντούρας Μπαταρίας



Ψαλίδι Μπορντούρας HUSQVARNA® 115iHD45

02 9670983-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	3.000 κοπές / λεπτό
ΒΑΡΟΣ***	3,2 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	45 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 219,00 €

Ψαλίδι Μπορντούρας HUSQVARNA® 115iHD45 KIT (με μπαταρία BLi10 & φορτιστή QC80)

02 9670983-02**	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	3.000 κοπές / λεπτό
ΒΑΡΟΣ***	3,2 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	45 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 349,00 €



Ψαλίδι Μπορντούρας HUSQVARNA® 520iHD60

02 9679156-02*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	4.000 κοπές / λεπτό
ΒΑΡΟΣ***	3,8 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	60 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 479,00 €

Ψαλίδι Μπορντούρας HUSQVARNA® 520iHD70

02 9679157-02*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	4.000 κοπές / λεπτό
ΒΑΡΟΣ***	3,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	70 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 499,00 €

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής.

Η χρήση της εφαρμογής Husqvarna Battery Connect προϋποθέτει την επιλογή μηχανήματος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.

Κονταροφάλιδα Μπορντούρας Μπαταρίας



Κονταροφάλιδο Μπορντούρας HUSQVARNA® 520iHE3

02 9679158-11*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	4.000 κοπές / λεπτό
ΒΑΡΟΣ***	4,15 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	55 cm

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ **579,00 €**

NEO



Τηλεσκοπικό Κονταροφάλιδο Μπορντούρας HUSQVARNA® 520iHT4

02 9679712-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	4.000 κοπές / λεπτό
ΒΑΡΟΣ***	5,3 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	55 cm

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ **649,00 €**

Φυσητήρες Μπαταρίας

NEO



Φυσητήρας HUSQVARNA® 120iB

02 9679761-01	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	2 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	10,3 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	46 m/s

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ **239,00 €**

NEO



Φυσητήρας HUSQVARNA® 120iB KIT (με μπαταρία BLi20 & φορτιστή QC80)

02 9679761-02	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	2 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	10,3 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	46 m/s

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ **379,00 €**



Φυσητήρας HUSQVARNA® 320iB MARK II

02 9679154-02	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	2,4 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	10,8 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	46 m/s

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ **389,00 €**



Φυσητήρας HUSQVARNA® 525iB

02 9679155-02*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	2,4 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	11,6 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	48 m/s
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
429,00 €	



Φυσητήρας HUSQVARNA® 530iBX*

02 9679414-02*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	2,8 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,6 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	55 m/s
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
559,00 €	

*Συμβατός μόνο με μπαταρίες πλάτης

Φυσητήρες Μπαταρίας Επινώτιοι



Φυσητήρας HUSQVARNA® 340iBT

02 9677962-02*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	2,9 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,4 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	49,6 m/s
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
469,00 €	



Φυσητήρας HUSQVARNA® 550iBTX

02 9676811-02*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	6,3 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,7 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	55 m/s
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
579,00 €	

Χλοοκοπτικές Μηχανές Μπαταρίας



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC 141i*

02 9676284-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΩΘΗΣΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	41 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 10
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
499,00 €	

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής.

Η χρήση της εφαρμογής Husqvarna Battery Connect προϋποθέτει την επιλογή μηχανήματος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.

*Συμβατή μόνο με μπαταρίες χερός



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC 141iV*

02 9670992-01*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3-4,5 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	41 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 10

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

539,00 €

* Συμβατή μόνο με μπαταρίες χειρός



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC 247iX****

02 9678622-01*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΩΘΩΣΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

579,00 €

**** Συμβατή μόνο με μπαταρίες χειρός



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC 347iVX****

02 9678623-01*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3-4,5 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

679,00 €

**** Συμβατή μόνο με μπαταρίες χειρός



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC 353iVX****

02 9678620-01*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3-4,5 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

709,00 €

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής.

Η χρήση της εφαρμογής Husqvarna Battery Connect προϋποθέτει την επιλογή μηχανήματος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.



Δυνατότητα εργασίας και με μπαταρία πλάτης.

Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC551iV*

02 9679772-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΘΡΟΥΜΕΝΗ / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	51 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	26 - 74 mm / 6
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
1.299,00 €	

Rider Μπαταρίας



Rider Μπαταρίας HUSQVARNA®

02 9671870-01**	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΟΣ / 1500 W
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3 x 12 V / 125 Ah
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	90 λεπτά
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	85 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 70 mm / 5
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
6.900,00 €	

Αρμोकόπτες - Δισκοπρίονα



Αρμोकόπτης - Δισκοπρίονο HUSQVARNA® K 535iXP® - 9"

02 9677959-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	3,5 kg
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	9" / 230 mm
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
599,00 €	

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής.

** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες.

Η χρήση της εφαρμογής Husqvarna Battery Connect προϋποθέτει την επιλογή μηχανήματος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.

Μπαταρίες

Οι μπαταρίες
ιόντων λιθίου
προσφέρουν υψηλή
ισχύ και απόδοση
στα μηχανήματα
μπαταρίας.



	BLi10	BLi20	BLi30	BLi100
	03 9670916-01	03 9670917-01	03 9679377-01	03 9670918-01
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	36 V / 2,1 Ah	36 V / 4,2 Ah	36 V / 7,5 Ah	36 V / 2,6 Ah
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	78 Wh	155 Wh	270 Wh	94 Wh
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
ΒΑΡΟΣ	0,8 kg	1,2 kg	1,9 kg	0,85 kg
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC80	2 ώρες & 10 λεπτά	3 ώρες & 35 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά
	QC250	40 λεπτά	1 ώρα & 10 λεπτά	50 λεπτά
	QC330	40 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	50 λεπτά
	QC500	40 λεπτά	50 λεπτά	50 λεπτά
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 119,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 199,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. —	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 179,00 €



NEO



	BLi200	BLi200X	BLi300
	03 9670919-01	02 9704489-01	03 9670719-01
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	36 V / 5,2 Ah	36 V / 5,2 Ah	36 V / 9,4 Ah
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	187 Wh	187 Wh	338 Wh
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
ΒΑΡΟΣ	1,3 kg	1,3 kg	2,0 kg
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC80	2 ώρες & 40 λεπτά	4 ώρες & 20 λεπτά
	QC250	55 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά
	QC330	50 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά
	QC500	50 λεπτά	1 ώρα
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 249,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 299,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 349,00 €

Μπαταρίες Πλάτης



	BLi550x	BLi950x
	03 9670931-01	03 9670932-01
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	36 V / 15,6 Ah	36 V / 31,1 Ah
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	562 Wh	1120 Wh
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ	ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ	7,1 kg	7,9 kg
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC80	14 ώρες & 10 λεπτά
	QC250	-
	QC330	4 ώρες & 5 λεπτά
	QC500	2 ώρες & 55 λεπτά
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1.149,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1.649,00 €

Φορτιστές

**QC80****03 9673356-31**

ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ 80W / 220V

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

59,00 €**QC80F****03 9676283-01**

80W / 12V

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

109,00 €**QC250****03 9679701-01**

80W / 12V

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

89,00 €**QC330****03 9670914-01**

250W / 220V

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

149,00 €**QC500****ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9670915-01
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9704495-01**

ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ 500W / 220V

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

199,00 €**Φορτιστής 4 Θέσεων QC504S****03 9670933-01**

500W / 220V

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

-

**VI600F****03 9676285-01**

Από 12V DC σε 220V AC

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

299,00 €

Αξεσουάρ Προϊόντων Μπαταρίας

**Ζώνη Μπαταριών Flexi
Husqvarna® με Kit
Μεταφοράς****03 5907767-01**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

99,00 €**Ζώνη Μπαταριών Flexi
Husqvarna® με Kit
Προσαρμογέα****03 5907767-02**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

169,00 €**Ζώνη Μπαταριών Flexi
Husqvarna® με Kit
Συνδέσμου****03 5907767-03**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

159,00 €**Εξάρτυση Ζώνης
Μπαταριών Flexi
Husqvarna®****03 5938376-01**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

35,00 €**Εξάρτυση Μπαταρίας
Πλάτης Husqvarna®****03 5829090-01**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

99,00 €**Μαξιλαράκι Ισχίου
Husqvarna®****03 5878340-01**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

16,00 €**Επίπεδο Ακροφύσιο για
Φυσητήρα Husqvarna®****03 5797975-01**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

10,00 €**Λαβή Χειρισμού για
Φυσητήρα Husqvarna®****03 5017151-01**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

42,00 €**Μικρό Κιβώτιο Μπαταρίας
Husqvarna®****03 5854287-01**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

99,00 €**Μεγάλο Κιβώτιο Μπαταρίας
Husqvarna®****03 5854288-01**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

109,00 €**Τσάντα Μπαταρίας Husqvarna®****03 5853718-01**

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

39,00 €

Οδηγός προϊόντων - Μηχανήματα μπαταρίας

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	120i	330i	340i	535iXP®
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Συνεχής χρήση	○○○	●●○	●○○	●●●
Περιστασιακή χρήση	○○○	●●●	●●●	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Τάση, V	36	36	36	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ, m/s	11.50	15	18	20
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	86	93	80	93
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)	100	106	100	106
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² *	3.8 / 3.8	2.2 / 2.4	3.5 / 4.8	2.5 / 2.8
Βήμα αλυσίδας, inch	3/8 LP	3/8 LP	3/8" mini	0.325" mini
Μήκος λάμας, cm/inch	30/12	30/12	35/14	35/14
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο κοπτικός εξοπλισμός)	3.0	2.7	2.8	2.6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Κρίκος σύνδεσης	—	—	—	—
Πτυσσόμενο καπάκι ρεζερβουάρ	●	●	●	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●	●
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	—	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	—	—	●	●
Λειτουργία savE™	●	●	●	●
Τεντωτήρας αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων	●	●	—	—

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	T535iXP®	540iXP® - 14"	T540iXP® - 14"
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Συνεχής χρήση	●●●	●●●	●●●
Περιστασιακή χρήση	●●○	●●○	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Τάση, V	36	36	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ, m/s	20	24	24
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	93	92	92
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)	106	103	103
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² *	2.0 / 2.4	2.1 / 3.45	2.1 / 3.45
Βήμα αλυσίδας, inch	0.325" mini	3/8" mini ή 0.325" mini	0.325" mini
Μήκος λάμας, cm/inch	35/14	35/14	35/14
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο κοπτικός εξοπλισμός)	2.4	2.9	2.5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κρίκος σύνδεσης	●	●	●
Πτυσσόμενο καπάκι ρεζερβουάρ	●	●	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	●	●	●
Λειτουργία savE™	●	●	●
Τεντωτήρας αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων	—	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s². Τα δηλωθέντα δεδομένα δονήσεων προέρχονται από μετρήσεις, όταν το μηχανήμα είναι εφοδιασμένο με μία λάμα ορισμένου μήκους και τον αντίστοιχο προτεινόμενο τύπο αλυσίδας. Όταν το μηχανήμα εφοδιάζεται με μία λάμα διαφορετικού μήκους, τότε τα επίπεδα δονήσεων μπορεί να διαφέρουν κατά +/- 1.5 m/s².

i Οδηγός προϊόντων - Μηχανήματα μπαταρίας

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	325iLK
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
Συνεχής χρήση	● ● ●
Περιστασιακή χρήση	● ● ●
Ερασιτεχνική χρήση	● ● ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion
Τάση, V	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Πλάτος κοπής, cm	42
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	82
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)	96
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) αριστερή/δεξιά χειρολαβή, m/s²*	2.6 / 1.0
Βάρος (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία), kg	3.8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	●
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●
Λειτουργία τριών ταχυτήτων	●
Λειτουργία save™	●
Κεφαλή μεσινέζας Tap-n-Go	(●)
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
Χορτοκοπτικό TA 850 / 24	(●)
Παλινδρομικό Χορτοκοπτικό	(●)
Φυσητήρας BA 101	(●)
Βούρσα BR 600	(●)
Αραιωτής DT 600	(●)
Κόφτης άκρων EA 850	(●)
Ψαλίδι μπορντούρας HA 850	(●)
Κονταροαλυσοπρίονο PA 1100	(●)
Περιστρεφόμενη σκούπα SR 600	(●)
Καλλιεργητής CA 230	(●)
Προέκταση EX 780	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s². Τα δηλωθέντα δεδομένα δονήσεων προέρχονται από μετρήσεις, όταν το μηχανήμα είναι εφοδιασμένο με μία λάμα ορισμένου μήκους και τον αντίστοιχα προτεινόμενο τύπο αλυσίδας. Όταν το μηχανήμα εφοδιάζεται με μία λάμα διαφορετικού μήκους, τότε τα επίπεδα δονήσεων μπορεί να διαφέρουν κατά +/- 15 m/s².

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	115iPT4	530iP4	530iPT5
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Συνεχής χρήση	○ ○ ○	● ● ●	● ● ●
Περιστασιακή χρήση	○ ○ ○	● ● ○	● ● ○
Ερασιτεχνική χρήση	● ● ●	○ ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Τάση, V	36	36	36
Τύπος κινητήρα	PMDC (2- ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ, m/s	10	20	20
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	82.8	88	83
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)	93	98	98
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s²*	2.35/2.23	1.0 / 0.9	1.0 / 1.2
Βήμα αλυσίδας, inch	3/8	1/4	1/4
Μήκος λάμας, cm/inch	25/10	25/10	25/10
Συνολικό μήκος μηχανήματος μαζί με τον κοπτικό εξοπλισμό, cm	300	250	400
Βάρος (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο κοπτικός εξοπλισμός) kg	4.1	3.4	4.9
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Πτυσσόμενο καπάκι ρεζερβουάρ	●	●	●
Κρίκος σύνδεσης με εξάρτηση	●	●	●
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	—	●	●
Οπίσθιος προφυλακτήρας	—	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	●	●	●
Λειτουργία save™	●	●	●
Τηλεσκοπικός άξονας	●	—	●
Διαιρούμενος άξονας	●	—	—
ΕΞΑΡΤΥΣΗ			
Balance Flex™	—	—	(●)
Απλός μάντιας	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s². Τα δηλωθέντα δεδομένα δονήσεων προέρχονται από μετρήσεις, όταν το μηχανήμα είναι εφοδιασμένο με μία λάμα ορισμένου μήκους και τον αντίστοιχα προτεινόμενο τύπο αλυσίδας. Όταν το μηχανήμα εφοδιάζεται με μία λάμα διαφορετικού μήκους, τότε τα επίπεδα δονήσεων μπορεί να διαφέρουν κατά +/- 15 m/s².

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	315iC	115iL	520iLX	520iRX	535iRX	535iRXT
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ						
Συνεχής χρήση	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	TBD
Περιοτασιακή χρήση	●○○	○○○	●●○	●●○	●●○	TBD
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	TBD
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ						
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-Ion	Li-Ion
Τάση, V	36	36	36	36	36	36
Τύπος κινητήρα	PMDC (4-ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Διάμετρος άξονα, mm	24	—	24	24	28	28
Διάμετρος κοπής, cm	35	33	40	40	45	45
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	76	70	76	76	80	80
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)	93	83	96	96	96	96
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) αριστερή/δεξιά χειρολαβή, m/s²*	—	—	—	1.2 / 0.7	1.3 / 1.4	1.2 / 1.4
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή/πίσω χειρολαβή, m/s²**	1.9 / 1.6	1.4 / 1.9	1.2 / 0.7	—	—	—
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία)	3.0	3.45	3.0	3.8	4.9 kg	4.9 kg
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
Χορτοκοπτική κεφαλή ErgoFeed™	—	—	—	—	—	●
Σύστημα αντιδόνησης	—	—	—	—	●	●
Υπερυψωμένες χειρολαβές	—	—	—	●	●	●
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●	●	●	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●	●	●
Λειτουργία savE™	●	●	●	●	●	●
Κεφαλή μειονέζας Tap-n-Go	●	●	●	●	—	●
Κεφαλή αμφίδρομης περιστροφής	—	—	●	●	—	—
Λειτουργία τριών ταχυτήτων	—	—	—	—	●	●
ΕΞΑΡΤΥΣΗ						
Balance XB	—	—	—	—	—	●
Balance 35B	—	—	—	—	●	—
Balance 55					—	—
ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
	● / — / —	● / — / —	● / (●) / —	● / ● / —	● / ● / —	● / ● / —

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξιосуρά — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s².

Ελάχιστη συντήρηση - μέγιστη απόδοση

Τα προϊόντα μπαταρίας της HUSQVARNA® απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, ωστόσο πάντα θα πρέπει να ελέγχεται ο κοπτικός εξοπλισμός, το ηλεκτρονικό κύκλωμα και το λογισμικό των προϊόντων μπαταρίας. Για τον έλεγχο ή τη συντήρηση του μηχανήματός σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό μηχανημάτων HUSQVARNA®. Αυτό θα εξασφαλίσει τη μακροζωία του μηχανήματός σας.

i Οδηγός προϊόντων - Μηχανήματα μπαταρίας

ΦΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ / ΚΟΝΤΑΡΟΦΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	115iHD45	520iHD60	520iHD70	520iHE3	520iHT4
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Συνεχής χρήση	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●
Περιστασιακή χρήση	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-ion	Li-Ion
Τάση, V	36	36	36	36	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	PMDC (4-ψήκτρες)	PMDC (4-ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)	90	78	78	84	94
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή/πίσω χειρολαβή, m/s²*	1.3/1.9	1.6/2.5	2.3/3.5	3.5/2.5	2.0/ 1.7
Μήκος λεπίδας, cm	45	60	70	55	55
Συνολικό μήκος μηχανήματος, με τον κοπτικό εξοπλισμό, cm	—	—	—	226	350
Άνοιγμα δοντιών, mm	25	32	32	32	32
Ταχύτητα κοπής, (κοπές/λεπτό)	3000	4000	4000	4000	4000
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία)	3.2	3.8	3.9	4.15	5.3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή	—	●	●	—	—
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●	●	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●	●
Λειτουργία savE™	●	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s².

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	120iB	320iB MARK II	525iB	530iBX	340iBT	550iBTX
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ						
Συνεχής χρήση	○○○	●●○	●●●	●●●	●●○	●●●
Περιστασιακή χρήση	●○	●●●	●●○	●●○	●●●	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ						
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Τάση, V	36	36	36	36	36	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	83	81	82	77	79	76.6
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)	97	96	98	93	97	94
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) χειρολαβή, m/s²*	—	0.7	0.5	0.4	—	0.1
Όγκος αέρα σε λειτουργία πρόσθετης ισχύος (λειτουργία Boost), m³/min	—	11.7	13.3	15.4	14.1	15.6
Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία πρόσθετης ισχύος (λειτουργία Boost), m/s	—	54	56	63	56.2	67
Όγκος αέρα σε κανονική λειτουργία, m³/min	10.3	10.8	11.6	12.6	12.4	12.7
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία)	2	2.4	2.4	2.8	2.9	6.3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
Κρίκος ζώνης	—	(●)	●	●	—	—
Λειτουργία πρόσθετης ισχύος	—	●	●	●	●	●
Σταθεροποιητής στροφών	—	●	●	●	●	●
Συμβατός με μπαταρίες χειρός	●	●	●	●	●	—
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●	●	●	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s².

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	LC 141i	LC 141iV	LC 247iX	LC 347iVX	LC 353iVX	LC551iV
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ						
Συνεχής χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●
Περιστασιακή χρήση	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ						
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας, λεπτά	65	60	40	40	35	95
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Τάση μπαταρίας, V	36	36	36	36	36	36
Μετάδοση κίνησης	Ωθηση	Αυτοπροώθηση / Μεταβαλλόμενη ταχύτητα	Ωθηση	Αυτοπροώθηση / Μεταβαλλόμενη ταχύτητα	Αυτοπροώθηση / Μεταβαλλόμενη ταχύτητα	Αυτοπροώθηση / Μεταβαλλόμενη ταχύτητα
Κίνηση σε	—	Οπίσθιους τροχούς	—	Οπίσθιους τροχούς	Οπίσθιους τροχούς	Οπίσθιους τροχούς
Διαστάσεις τροχών, μπροστά / πίσω, mm	170/203,20	170/203,20	170/210	170/210	170/210	210/210
Ταχύτητα, km/h	—	3 – 4,5	—	3 – 4,5	3 – 4,5	3–5
Υλικό πλαισίου κοπής	Ατσάλι	Ατσάλι	Συνθετικό	Συνθετικό	Συνθετικό	Αλουμινίου
Μέθοδος κοπής	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση / BioClip®	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση / BioClip®
Πλάτος κοπής, cm	41	41	47	47	53	51
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο mm	25–75	25–75	20–75	20–75	20–75	26–74
Θέσεις ρύθμισης	10	10	6	6	6	6
Τύπος συλλέκτη	Υφασμάτινος σάκος με σκληρό επάνω μέρος	Υφασμάτινος σάκος με σκληρό επάνω μέρος	Υφασμάτινος σάκος με φίλτρο σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με φίλτρο σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με φίλτρο σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με φίλτρο σκόνης
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	50	50	55	55	60	65
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική
Βάρος, kg	20,0	23,20	24,0	26,0	33	41
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●	●	●	●
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●	●	●	●	●	●
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●	●	●	●	●	●
Ρύθμιση ύψους χειρολαβής	●	●	●	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●	●	●
Λειτουργία savE™	●	●	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

i Οδηγός Προϊόντων - Μηχανήματα Μπαταρίας

RIDERS	RIDER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
Συνεχής χρήση	○○○
Περιστασιακή χρήση	○○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας, λεπτά	90*
Τύπος μπαταρίας	ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΟΣ
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	125
Τάση μπαταρίας, V	36 (3×12)
Χρόνος φόρτισης, ώρες	≈ 16
Μοτέρ μαχαιριών, W	2×800
Μέθοδος κοπής	BioClip®
Πλάτος κοπής, cm	85
Ύψος κοπής, mm	25–70
Μαχαίρια	2
Μέθοδος μετάδοσης κίνησης	Μετάδοση κίνησης πλήρως μεταβαλλόμενων στροφών (Υδροστατική αίσθηση)
Ταχύτητα εμπρός, ελάχιστο -μέγιστο, km/h	0–7.5
Ταχύτητα όπισθεν, ελάχιστο -μέγιστο, km/h	0–2.5
Διαστάσεις ελαστικών	155 / 50–8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης	●
Αυτόματη σύμπλεξη μαχαιριών	●
Θήκη μπουκαλιού	●
Άνετη θέση οδηγού	●
Ευέλικτος σχεδιασμός	●
Εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια	●
Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ανάλογα με την κατάσταση του χλοοτάπητα

ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ	K 535iXP® - 9"
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion
Τάση, V	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Ταχύτητα περιστροφής, rpm	5940
Βάθος κοπής, mm	76
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m /s²*	1.9 / 2.3
Ηλεκτρομαγνητικό φρένο	●
Αποσπώμενος προφυλακτήρας	●
Κρίκος συνδεσης σχοινιού	●
Βάρος (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο κοπτικός εξοπλισμός), kg	3.5

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

Μέγιστος Χρόνος Αυτόνομης Λειτουργίας

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ							
	BLi10	BLi20	BLi30	BLi100	BLi200 / 200X	BLi300	BLi550x	BLi950x
120i-12"	-	35 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά	-	45 λεπτά	-	1 ώρα & 30 λεπτά	3 ώρες
330i-12"	30 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 50 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	4 ώρες & 15 λεπτά	8 ώρες & 15 λεπτά
340i - 14"	30 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 50 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	-	-
535iXP®-14"	30 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 50 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	3 ώρες & 45 λεπτά	7 ώρες & 30 λεπτά
540iXP - 14"	-	-	-	-	-	-	-	-
T535iXP®-14"	50 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά	3 ώρες & 10 λεπτά	1 ώρα	2 ώρες & 15 λεπτά	4 ώρες	6 ώρες & 30 λεπτά	13 ώρες
T540iXP - 14"	-	-	-	-	-	-	-	-
115iPT4	40 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	50 λεπτά	2 ώρες	3 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 45 λεπτά	11 ώρες & 30 λεπτά
530iP4	40 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	50 λεπτά	2 ώρες	3 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 45 λεπτά	11 ώρες & 30 λεπτά
530iPT5	40 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	50 λεπτά	2 ώρες	3 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 45 λεπτά	11 ώρες & 30 λεπτά
115iL	30 λεπτά	1 ώρα	-	40 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	-	3 ώρες	5 ώρες & 30 λεπτά
315iC	25 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 45 λεπτά	3 ώρες	6 ώρες
325iLK (Με εξάρτημα χορτοκοπτικού TA 850)	20 λεπτά	45 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 40 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	5 ώρες & 40 λεπτά
520iLX	30 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 50 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	4 ώρες & 15 λεπτά	8 ώρες & 15 λεπτά
520iRX	30 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 50 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	4 ώρες & 15 λεπτά	8 ώρες & 15 λεπτά
535iRX (T)	-	15 λεπτά	35 λεπτά	-	25 λεπτά	45 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	2 ώρες & 25 λεπτά
115iHD45	45 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	3 ώρες	1 ώρα	2 ώρες	-	4 ώρες	7 ώρες & 30 λεπτά
520iHD60	50 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	3 ώρες	1 ώρα	2 ώρες	3 ώρες & 45 λεπτά	6 ώρες & 15 λεπτά	12 ώρες & 30 λεπτά
520iHD70	50 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	3 ώρες	1 ώρα	2 ώρες	3 ώρες & 45 λεπτά	6 ώρες & 15 λεπτά	12 ώρες & 20 λεπτά
520iHE3	50 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	3 ώρες	1 ώρα	2 ώρες	3 ώρες & 45 λεπτά	6 ώρες & 15 λεπτά	12 ώρες & 30 λεπτά
520iHT4	50 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	3 ώρες	1 ώρα	2 ώρες	3 ώρες & 45 λεπτά	6 ώρες & 15 λεπτά	12 ώρες & 30 λεπτά
120iB	15 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	20 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	2 ώρες & 20 λεπτά	4 ώρες & 40 λεπτά
320iB MARK II	15 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	15 λεπτά	35 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 45 λεπτά	3 ώρες & 30 λεπτά
525iB	15 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	15 λεπτά	35 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 45 λεπτά	3 ώρες & 30 λεπτά
530iBX	15 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	15 λεπτά	35 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 45 λεπτά	3 ώρες & 30 λεπτά
340iBT	-	-	-	-	-	-	-	-
550iBTX	-	-	-	-	-	-	50 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά
LC141i	20 λεπτά	30 λεπτά	-	25 λεπτά	35 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	-	-
LC141iV	-	25 λεπτά	-	25 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα	-	-
LC247iX	-	20 λεπτά	-	-	25 λεπτά	45 λεπτά	-	-
LC347iVX	-	15 λεπτά	-	-	20 λεπτά	40 λεπτά	-	-
LC353iVX	-	15 λεπτά	-	-	20 λεπτά	35 λεπτά	-	-
LC551iV	-	-	-	-	15 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 35 λεπτά
K 535i XP®	-	-	-	-	7 λεπτά	13 λεπτά	-	-

Ο μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας έχει υπολογιστεί με τη λειτουργία savE™



Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower® είναι η καλύτερη λύση για κάθε είδους χλοοτάπητα. Μπορούν να κόβουν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, προσφέροντας στον χλοοτάπητα την καλύτερη δυνατή περιποίηση και περισσότερο ελεύθερο χρόνο στον ιδιοκτήτη. Χάρη στη μεγάλη γκάμα μοντέλων που διατίθεται, υπάρχει το κατάλληλο ρομποτικό χλοοκοπτικό το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και το μέγεθος του οποιουδήποτε χλοοτάπητα.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Το σημαντικότερο σε ένα ρομποτικό χλοοκοπτικό είναι η αξιοπιστία. Αφιερώνοντας 20 χρόνια έρευνας, η HUSQVARNA® κατάφερε να εξοπλίσει τα αυτόματα χλοοκοπτικά της με την πιο προηγμένη τεχνολογία ώστε να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας, ποιότητας και αποτελεσμάτων κοπής.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Χάρη στη σχεδίαση ελεύθερης κίνησης του ρομποτικού χλοοκοπτικού, ο χλοοτάπητας κόβεται τέλεια πετυχαίνοντας ένα όμορφο αποτέλεσμα που μοιάζει με χαλί. Οι κοπτικές λεπίδες κόβουν το γρασίδι από όλες τις πλευρές, βοηθώντας το να μεγαλώσει και να είναι ακόμα πιο δυνατό.



ΠΛΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

GPS

Ένα ενσωματωμένο σύστημα GPS χαρτογραφεί τον κήπο σας, με τη βοήθεια των καλωδίων οριοθέτησης και κατεύθυνσης. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό HUSQVARNA® καταχωρεί ποια μέρη του κήπου σας έχει ήδη καλύψει και ρυθμίζει ανάλογα τη διαδρομή του. Αυτό σας εξασφαλίζει βέλτιστη κάλυψη και εξαιρετικό αποτέλεσμα κοπής.



AUTOMOWER®

CONNECT

Το Automower® Connect σας δίνει πλήρη έλεγχο του ρομποτικού χλοοκοπτικού από το κινητό σας. Μπορείτε να εκκινήσετε, να σταματήσετε, να χρησιμοποιήσετε την εντολή παρκαρίσματος και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του χλοοκοπτικού σας. Επίσης, λαμβάνετε ειδοποίηση και μπορείτε να ανιχνεύσετε τη θέση του ρομποτικού χλοοκοπτικού σε περίπτωση κλοπής.



ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Τα Automower® λειτουργώντας με μπαταρία, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν παράγουν βλαβερές εκπομπές καυσαερίων.



ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Ο αντικλεπτικός συναγερμός προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στο χλοοκοπτικό και ενεργοποιείται σύμφωνα με τη δική σας επιλογή.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με τις ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου, το αυτόματο χλοοκοπτικό μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικούς κήπους και προτιμήσεις.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Εσείς αποφασίζετε εάν θέλετε το Automower® να κουρεύει το γρασίδι κάθε μέρα, όλη μέρα.



ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χάρη στο μοναδικό σύστημα κοπής, το Automower® λειτουργεί εξαιρετικά διακριτικά και ήσυχα και μόνο όταν το θέλετε.



ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ

Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά της HUSQVARNA® κόβουν πολύ λίγο αλλά συχνά, πράγμα που εξασφαλίζει έναν όμορφο και υγιή χλοοτάπητα. Είναι εξοπλισμένα με κοφτερές λεπίδες σαν ξυράφι, φτιαγμένες από ισχυρό ατσάλι καρβιδίου πάνω σε έναν ανθεκτικό δίσκο κοπής. Αυτό τους προσφέρει ιδιαίτερα αποδοτική λειτουργία και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Όταν το Automower® χρειάζεται φόρτιση, βρίσκει μόνο του την πορεία επιστροφής στη βάση φόρτισης.



ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ PIN

Το Automower® είναι εξοπλισμένο με έναν κωδικό PIN, γεγονός που προσφέρει αυξημένη αντικλεπτική προστασία.



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας που σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ρεύματος, καθιστώντας το Automower® πιο οικονομικό σε σχέση με τα συμβατικά χλοοκοπτικά.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Το Automower® μπορεί να βρίσκεται έξω όλη μέρα και είναι προγραμματισμένο να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς κανένα πρόβλημα, άσχετα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Είναι σχεδιασμένο να αντέχει ακόμα στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες.



ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Η ρύθμιση του ύψους κοπής γίνεται εύκολα γυρίζοντας ένα μεγάλο κουμπί.



ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Εάν το Automower® σηκωθεί από το έδαφος ή αναποδογυρίσει, η λεπίδα ακινητοποιείται αυτόματα. Επιπλέον, οι λεπίδες περιστρέφονται σε μεγάλη απόσταση από την άκρη του πλαισίου του μηχανήματος. Εάν το Automower® συναντήσει ένα εμπόδιο, θα σταματήσει και θα αλλάξει κατεύθυνση χωρίς να προκαλέσει ζημιές.



NEO



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Το ρομποτικό χλοοκοπτικό HUSQVARNA® αισθάνεται αυτόματα τα στενά περάσματα και βρίσκει τον δρόμο του πάντα. Θα διαφοροποιήσει το δρομολόγιό του για να αποφύγει τη δημιουργία ιχνών στον χλοοτάπητα.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Ρυθμίζει αυτόματα τον χρόνο λειτουργίας του ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητά σας, πράγμα που σημαίνει ότι θα λειτουργήσει περισσότερο στις περιόδους μεγάλης ανάπτυξης. Σε ηλιόλουστο ή ξηρό καιρό, ή στο τέλος της σεζόν, το χλοοκοπτικό θα εργάζεται λιγότερο, επιφέροντας λιγότερες φθορές στο ίδιο και τον χλοοτάπητα.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Το ύψος κοπής ρυθμίζεται γρήγορα μέσα από το κεντρικό μενού.

Automower® HUSQVARNA® 105*

02 9676454-16

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	600 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	17 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-50 mm
ΒΑΡΟΣ	6,7 kg

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1.299,00 €

Automower® HUSQVARNA® 305*

02 9679740-16

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	600 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	9,4 kg

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1.499,00 €

Automower® HUSQVARNA® 310*

02 9676729-16

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1000 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	9 kg

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1.699,00 €

Automower® HUSQVARNA® 315*

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676234-16
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676730-16

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1500 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	9 kg

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1.999,00 €

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την εργασία της εγκατάστασης και το κόστος των καλωδίων.



Automower® HUSQVARNA® 315X

02 9678527-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1600 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	9 kg
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
2.399,00 €	



Automower® HUSQVARNA® 420*

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676224-16 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676731-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2200 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	105 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	11,5 kg
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
2.499,00 €	



Automower® HUSQVARNA® 430X*

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676462-21 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9678528-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3200 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	135 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	13,2 kg
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
3.199,00 €	



Automower® HUSQVARNA® 435XAWD*

02 9678533-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3500 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	100 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	30-70 mm
ΒΑΡΟΣ	17,3 kg
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
4.499,00 €	



Automower® HUSQVARNA® 440*

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9671014-16 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676733-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4000 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	290 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20 - 60 mm
ΒΑΡΟΣ	12,9 kg
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
3.299,00 €	

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την εργασία της εγκατάστασης και το κόστος των καλωδίων.

**Automower® HUSQVARNA® 450X***

02 9678530-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5000 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	260 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	13,9 kg
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 4.199,00 €

Επαγγελματικά Automower®**Automower® HUSQVARNA® 520***

02 9676621-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2200 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	105 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20 - 60 mm
ΒΑΡΟΣ	13,3 kg
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 3.099,00 €

**Automower® HUSQVARNA® 535AWD**

02 9678534-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3500 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	100 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	30-70 mm
ΒΑΡΟΣ	17 kg
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 4.699,00 €

**Automower® HUSQVARNA® 550***

02 9676502-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5000 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	260 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20 - 60 mm
ΒΑΡΟΣ	13,5 kg
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 4.399,00 €



* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την εργασία της εγκατάστασης και το κόστος των καλωδίων.

Κιτ Εγκατάστασης για Automower®

Τα κιτ εγκατάστασης περιλαμβάνουν καλώδιο, πλαστικά πασσαλάκια, συνδέσμους βάσης φόρτισης και συνδέσμους καλωδίου, σε τρία διαφορετικά μεγέθη ώστε να εξυπηρετούν διαφορετικές εκτάσεις κήπων.



ΚΙΤ Εγκατάστασης για Μικρές Εκτάσεις Μέχρι και 800 m²

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9676236-01
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9679721-01

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ AUTOMOWER**	105 / 310
ΚΑΛΩΔΙΟ	150 m
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ	300 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	5 τμχ

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
110,00 €



ΚΙΤ Εγκατάστασης για Μεσαίες Εκτάσεις Μέχρι και 2.000 m²

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9676236-02
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9679722-01

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ AUTOMOWER**	315 / 420
ΚΑΛΩΔΙΟ	250 m
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ	400 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	5 τμχ

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
170,00 €



ΚΙΤ Εγκατάστασης για Μεγάλες Εκτάσεις Μέχρι και 5.000 m²

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9676236-03
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9679723-01

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ AUTOMOWER**	430X / 440 / 450X
ΚΑΛΩΔΙΟ	400 m
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ	600 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	5 τμχ

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
260,00 €

*Τα κιτ εγκατάστασης μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κήπου.
**Εκτίμηση με βάση τη μέγιστη επιφάνεια εργασίας που μπορεί να καλύψει κάθε μοντέλο.

Πασσαλάκια



Πλαστικά Πασσαλάκια 85 mm / 100 τμχ.

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 583.9734.01
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 577.8642.01

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
15,00 €

Λεπίδες



Λεπίδες Βαρέως Τύπου για Automower® 6 τμχ

04 595.0844.01

ΤΙΜΗ

24,90 €

Λεπίδες για Automower® 9 τμχ

04 577.8646.03

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

19,90 €

Αξεσουάρ για Automower®

**ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ**

Το καλώδιο οριοθέτησης ορίζει τον χώρο εργασίας του Automower® και το βοηθάει να βρει τον δρόμο για τον σταθμό φόρτισης. Αυτό μειώνει τον χρόνο αναζήτησης, ειδικά σε πολύπλοκους κήπους.

**Καλώδιο Οριοθέτησης
150 m**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 580.6620.02
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 580.6620.07

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

75,00 €

**Καλώδιο Οριοθέτησης
250 m**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 580.6620.01
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 580.6620.06

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

110,00 €

**Καλώδιο Οριοθέτησης
Βαρέως Τύπου 500 m
Φ 3,4 mm**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 522.9141.01
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 522.9141.02

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

330,00 €

**Καλώδιο Οριοθέτησης
800 m**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 580.6620.04
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 04 580.6620.09

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

340,00 €

**Κάλυμμα Προστασίας
Καλωδίου**

04 590.8550.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

8,90 €

**Κιτ καθαρισμού
Automower®**

04 590.8551.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

45,00 €

**Κιτ επισκευής
εγκατάστασης
Automower®**

04 597.5395.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

29,00 €

**Κιτ περίφραξης
εμποδίων**

04 597.9870.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

49,00 €

**Κιτ χαμηλής κοπής
(5,0 - 1,0 cm)**

(Κατάλληλο για
420/430X/440/450X/520/550 με
έτος κατασκευής έως και το 2019)

04 597.4963.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

40,00 €

**Κιτ χαμηλής κοπής
(5,0 - 1,0 cm)**

(Κατάλληλο για
420/430X/440/450X/520/550 με
έτος κατασκευής από το 2020 και μετά)

04 597.4963.02

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

40,00 €

*Τα κιτ εγκατάστασης μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κήπου.
**Εκτίμηση με βάση τη μέγιστη επιφάνεια εργασίας που μπορεί να καλύψει κάθε μοντέλο.

Αξεσουάρ για Automower®



Άνω κάλυμμα Automower®

Αντικαταστήστε το κάλυμμα του χλοοκοπτικού σας και ανανεώστε την εμφάνισή του.

Σκέπαστρο L Automower®

Το Σκέπαστρο των Husqvarna Automower® προστατεύει το χλοοκοπτικό σας από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, που μπορεί να έχει η βροχή και η έκθεση στον ήλιο.


Κρεμάστρα τοίχου Automower®

Αποθηκεύστε το χλοοκοπτικό σας κρεμώντας το στον τοίχο όταν δεν το χρειάζεστε ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Τσάντα μεταφοράς

Μια ειδική τσάντα μεταφοράς για να διευκολύνει την μετακίνηση του Automower® ανάμεσα στους κήπους σας.

AUTOMOWER® 105	03 5809654-01 (Άσπρο)	-	-	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 310	03 5872358-01 (Γκρι) 03 5872358-02 (Άσπρο) 03 5872358-03 (Πορτοκαλί)	03 5872361-01	03 5872240-01	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 315	03 5872358-01 (Γκρι) 03 5872358-02 (Άσπρο) 03 5872358-03 (Πορτοκαλί)	03 5872361-01	03 5872240-01	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 315X	03 5908769-02 (Άσπρο) 03 5908769-03 (Πορτοκαλί)	03 5872361-01	03 5872240-01	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 420	03 5809656-02 (Άσπρο)	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 430X	03 5809657-02 (Άσπρο)	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 440	-	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 450X	03 5887991-01 (Γκρι) 03 5887991-02 (Άσπρο) 03 5887991-03 (Πορτοκαλί)	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 520	03 5914960-01 (Γκρι) 03 5914960-02 (Πορτοκαλί)	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 550	03 5914961-01 (Γκρι) 03 5914961-02 (Πορτοκαλί)	04 585.0194.01	04 585.0197.02	04 522.9167.01



Κιτ ανώμαλου εδάφους

Το Κιτ ανώμαλου εδάφους περιλαμβάνει ένα σετ πίσω τροχών βαρέως τύπου και ένα σετ καθαρισμού, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση σε κεκλιμένες εκτάσεις χλοοτάπητα.

Κιτ καθαρισμού τροχών

Το Κιτ καθαρισμού τροχών διατηρεί τους κινητήριους τροχούς καθαρούς για βελτιωμένη πρόσφυση.

Προβολείς LED

Προβολείς LED για να βλέπετε το χλοοκοπτικό σας να εργάζεται ακόμα και στο σκοτάδι.

Automower® Connect

Το Automower® Connect προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο του χλοοκοπτικού κατ' ευθείαν στο κινητό σας, όπου και αν βρίσκεστε.

AUTOMOWER® 105	-	-	-	-
AUTOMOWER® 310	04 587.2353.01	04 587.2357.01	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 315	04 587.2353.01	04 587.2357.01	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 315X	04 587.2353.01	04 587.2357.01	-	Προεγκατεστημένο
AUTOMOWER® 420	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 430X	04 581.8897.02	04 581.9031.02	04 581.9125.02	Προεγκατεστημένο
AUTOMOWER® 440	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 450X	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	Προεγκατεστημένο
AUTOMOWER® 520	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 550	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	04 586.6623.05

i Οδηγός Προϊόντων - Ρομποτικά Χλοοκοπτικά AUTOMOWER®

	AUTOMOWER® 105	AUTOMOWER® 305	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 315X
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Μικρός χώρος (≈ 400 m²), ανοιχτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Μικρός χώρος (≈ 400 m²), με κλίσεις και λίγα εμπόδια	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
Μικρός χώρος (≈ 800 m²), ανοιχτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	●○○	●○○	●●●	●●●	●●●
Μικρός - μεσαίου μεγέθους χώρος (έως και 1500 m²), ανοιχτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●
Μικρός - μεσαίου μεγέθους χώρος (έως και 1500 m²), με κλίσεις και εμπόδια	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○
Μικρός - μεσαίου μεγέθους χώρος (έως και 1500 m²), περισσότερες από μία στενές διόδους	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○
Μικρός - μεγάλος χώρος (έως και 2500 m²), ανοιχτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Μικρός - μεγάλος χώρος (έως και 2500 m²), κλίσεις και εμπόδια	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Μεγάλος χώρος (2500–5000 m²), ανοιχτός ή σύνθετος, με ή χωρίς κλίσεις και εμπόδια	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Μέγιστη επιφάνεια εργασίας, m² (+/- 20 %)	600	600	1000	1500	1600
Επιφάνεια κοπής ανά ώρα, m²	43	55	56	68	68
Μέγιστος ημερήσιος χρόνος εργασίας, ώρες	13	17	17	21	21
Μέγιστη επιτρεπτή κλίση εδάφους στην περιοχή εργασίας (% ^ο)	25/15	40/15	40/15	40/15	40/15
Ρεύμα Φόρτισης, A	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Σύστημα πλοήγησης και σημεία έναρξης	Ακανόνιστο /2	Ακανόνιστο /3	Ακανόνιστο /3	Ακανόνιστο /3	Ακανόνιστο /3
Αριθμός οδηγίων, γραμμές, τμχ	1	1	1	1	1
Τύπος φόρτισης	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος
Σύστημα ανίχνευσης	Τρικάναλο	Τρικάναλο	Τρικάναλο	Τρικάναλο	Τρικάναλο
Τύπος κινητήρα μετάδοσης κίνησης χωρίς ψήκτρες	DC	Ultrasilent drive, DC	DC	DC	DC
Τύπος κινητήρα λεπίδων	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Τάση μπαταρίας, V	18	18	18	18	18
Κατανάλωση ενέργειας κατά την κοπή, W	20	20	25	25	25
Πλάτος κοπής, cm	17	22	22	22	22
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	20–50	20–60	20–60	20–60	20 – 60
Επίπεδο θορύβου, dB(A) (μετρημένο / εγγυημένο)*	58/61	58/60	58/60	58/60	58/60
Συναγεμμός	Μέτριας έντασης	Υψηλής έντασης	Μέτριας έντασης	Μέτριας έντασης	Μέτριας έντασης
Ανταλλάξιμες λεπίδες, τμχ	9	9	9	9	9
Βάρος, kg	6,7	9,4	9,0	9,0	9,0
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Τετρακίνηση	—	—	—	—	—
Αρθρωτό σώμα	—	—	—	—	—
Λειτουργία Bluetooth	—	●	●	●	●
Αντικλεπτικός συναγεμμός	●	●	●	●	●
Αυτόματη διέλευση από στενούς διαδρόμους	—	●	●	●	●
Φωτεινή οθόνη	●	●	●	●	●
Φωτεινό πληκτρολόγιο	—	●	—	—	●
Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους κοπής	—	—	—	—	—
Ανίχνευση με τη βοήθεια GPS	—	—	(●)	(●)	●
Πλοήγηση με τη βοήθεια GPS	—	—	—	—	●
Αισθητήρας ανύψωσης	●	●	●	●	●
Κλείδωμα με κωδικό PIN	●	●	●	●	●
Προφίλ	—	—	—	●	●
Επιτόπια κοπή	—	●	—	●	●
Αισθητήρας κλίσης	●	●	●	●	●
Αισθητήρας υπερήχων	—	—	—	—	—
Χρονοδιακόπτης καιρού	—	●	—	●	●
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ					
Automower® Connect	—	(●)	(●)	(●)	● (10 χρόνια - δωρεάν)
Μπροστινοί προβολείς	—	—	—	—	—
Σκέπαστρο	—	(●)	(●)	(●)	(●)
Σετ για τραχύ έδαφος	—	(●)	(●)	(●)	(●)
Μαλακή τσάντα μεταφοράς	—	(●)	(●)	(●)	(●)
Σετ βουρτσών τροχών	—	(●)	(●)	(●)	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνονται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A)



AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 435XAWD	AUTOMOWER® 440	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 520	AUTOMOWER® 535AWD	AUTOMOWER® 550
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	●●●	●●●
○○○	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	●●●	●●●
○○○	●●○	●●○	●●○	●●●	○○○	●●○	●●●
2200	3200	3500	4000	5000	2200	3500	5000
92	135	146	167	210	92	146	210
24	24	24	24	24	24	24	24
45/24	45/24	70/35	45/24	45/24	45/24	70/35	45/24
2,2	4,2	7,0	7,0	7,0	2,2	7,0	7,0
Ακανόνιστο /3	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5
1	2	2	2	3	3	3	3
Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος
Τρικάναλο	Τετρακάναλο	Τρικάναλο	Τετρακάναλο	Πεντακάναλο	Πεντακάναλο	Τετρακάναλο	Πεντακάναλο
Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	DC
Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
3,2	5,2	5,0	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
18	18	18	18	18	18	18	18
30	30	40	30	35	35	40	35
24	24	22	24	24	24	22	24
20-60	20-60	30-70	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
56/58	56/58	60 / 62	56/56	58/59	58 / 59	60 / 62	60/61
Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης
9	9	9	9	9	9	9	9
11,5	13,2	17,3	12,9	13,9	11,5	17	13,9
—	—	●	—	—	—	●	—
—	—	●	—	—	—	●	—
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
—	●	—	—	●	●	—	●
●	●	●	●	●	●	●	●
(●)	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●
—	●	●	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	—	●	—	●	—	●
●	●	—	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	●	—	●	—	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
(●)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	(●)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)
—	(●)	●	—	●	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σε Λ) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.



Η HUSQVARNA® διαθέτει μια μεγάλη γκάμα αλυσοπριόνων, ικανά να εξυπηρετούν τις ανάγκες οποιουδήποτε τελικού καταναλωτή, από μικρά κλαδευτικά αλυσοπριόνια μέχρι και αλυσοπριόνια ρίψεως δέντρων. Τα αλυσοπριόνια HUSQVARNA® θα είναι ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας, ανεξάρτητα από το είδος των εργασιών που θέλετε να κάνετε.

Προτεραιότητα στη φύση

Είναι αυτονόητο ότι η φύση είναι η προτεραιότητά μας και το κοινό ενδιαφέρον μας. Η πλειοψηφία των αλυσοπριόνων HUSQVARNA® είναι εξοπλισμένα με τον κινητήρα X-TORQ®, ο οποίος προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων. Όλα τα μηχανήματα HUSQVARNA® συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή καυσαερίων.

Άνετη και ασφαλής χρήση του αλυσοπριόνου


Η HUSQVARNA® δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια και στην άνεση του χειριστή κατά τον σχεδιασμό των αλυσοπριόνων. Πλέον η εργασία με το αλυσοπριόνιο γίνεται πιο ξεκούραστα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο σύνθετος διακόπτης τσοκ/σβήσιματος κάνει πιο εύκολη την εκκίνηση του αλυσοπριόνου και αποτρέπει την υπερχέλιση του κινητήρα. Χάρη στο φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα, η φθορά ελαχιστοποιείται και ο χρόνος χρήσης μεταξύ των καθαρισμών του φίλτρου αυξάνεται. Η λειτουργία SmartStart® μειώνει την αντίσταση του κορδονιού εκκίνησης έως και 40% και σας επιτρέπει να ξεκινάτε το μηχανήμα με ελάχιστη προσπάθεια.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA®



Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



AUTOTUNE™

Νέας τεχνολογίας καρμπυρατέρ που διασφαλίζει τη βέλπστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα εξαιτίας της αυτόματης ρύθμισής του. Έτσι, δεν καταναλώνεται χρόνος για τη χειροκίνητη ρύθμισή του, καθώς αντισταθμίζει για αλλαγές στο υψόμετρο, στη θερμοκρασία, στην υγρασία και στην ποιότητα καυσίμου.



REVBOOST™

Επιτρέπει την ακαριαία επιτάχυνση και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας για βέλπστη απόδοση κοπής. Αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη, ομαλότερη και ευκολότερη λειτουργία του αλυσοπρίονου και διασφαλίζει ότι η αλυσίδα δεν θα κολλήσει στο ξύλο κατά την κοπή.



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



AIR INJECTION™

Το φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™, απομακρύνει έως και 97% του πριονιδιού και της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη φθορά του κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρα.



ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΣΟΚ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Ο συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβήσιματος, επιτρέπει την ευκολότερη εκκίνηση και μειώνει τον κίνδυνο μπουκώματος του κινητήρα.



ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Διευκολύνει τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του φίλτρου αέρος.

Ηλεκτρικό Αλυσοπρίο



Ηλεκτρικό αλυσοπρίο HUSQVARNA® 420EL - 16"

02 9672057-16	
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	230 Volt
ΙΣΧΥΣ	2000 W
ΒΑΡΟΣ*	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 56 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 270,00 €

Ερασιτεχνικά Αλυσοπρίο



Αλυσοπρίο HUSQVARNA® 120 MARK II - 16"

02 9678619-04	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	38,2 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,9 hp / 1,4 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,85 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 56 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 275,00 €



Αλυσοπρίο HUSQVARNA® 130 - 16"

02 9671084-02	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	38 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2hp / 1,5kW
ΒΑΡΟΣ*	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 56 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 299,00 €



Αλυσοπρίο HUSQVARNA® 135 MARK II - 16"

02 9678618-26	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	38 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,2 hp / 1,6 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 56 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 399,00 €

*Στο βάρος δενε συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ

Το αλυσοπρίο διαθέτει έναν σταθερό κρίκο σύνδεσης με σχοινί για την εύκολη μεταφορά του πάνω στο δέντρο.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προτλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.

Αλυσοπρίονα για Κλάδεμα & Χειρουργική Δέντρων



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T425 - 10"

02 9669069-10	(Μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος)
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,3 hp / 0,96 kW
ΒΑΡΟΣ*	3,0 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm / 10"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 40 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
435,00 €	

Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T525 - 10" με Λάμα και Αλυσίδα Carving

02 9676333-11	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,5 hp / 1,1 kW
ΒΑΡΟΣ*	2,7 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm / 10"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	1/4" / 0,050" / 60 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
490,00 €	



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T525 - 10"

02 9676333-10	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,5 hp / 1,1 kW
ΒΑΡΟΣ*	2,7 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm / 10"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 40 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
460,00 €	



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T435 - 14"

02 9669972-14	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	35,2 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2 hp / 1,5 kW
ΒΑΡΟΣ*	3,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	35 cm / 14"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 52 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
435,00 €	



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T540XP® AUTOTUNE - 14"

02 9672875-14	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	37,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,4 hp / 1,8 kW
ΒΑΡΟΣ*	3,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	35 cm / 14"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 52 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
930,00 €	

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 435 - 16"**

02 9676758-36	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	40,9 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,2 hp / 1,6 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,2 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 66 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 450,00 €

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 440 E-SERIES - 18"**

02 9677887-38	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	40,9 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,4 hp / 1,8 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 520,00 €

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 445 - 18"**

02 9671564-38	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	45,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,8 hp / 2,1 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 560,00 €

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 450 - 18"**

02 9671878-38	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,2 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,2 hp / 2,4 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 600,00 €

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 455 RANCHER - 18"**

02 9650301-18	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	55,5 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,5 hp / 2,6 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,8 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 680,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

Ημι-Επαγγελματικά Αλυσοπρίονα



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 545 MARK II AUTOTUNE - 18"

02 9676906-38

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,1 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,6 hp / 2,7 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,3 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ

Προτεινόμενη τιμή λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ **799,00 €**



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 555 AUTOTUNE - 18"

02 9664519-68

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	59,8 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,2 hp / 3,1 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ

Προτεινόμενη τιμή λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ **835,00 €**



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 365 X-TORQ - 18"

02 9664283-88

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,8 hp / 3,6 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ

Προτεινόμενη τιμή λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ **855,00 €**



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 365 X-TORQ - 20"

02 9664283-90

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,8 hp / 3,6 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm / 20"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ

Προτεινόμενη τιμή λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ **865,00 €**

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού για εύκολη ρύθμιση της λίπανσης της αλυσίδας, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΛΑΜΑΣ

Δεν υπάρχει ρίσκο απώλειας των παξιμαδιών της λάμας κατά τη διάρκεια συντήρησης.



ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Εύκολη προσέγγιση του φίλτρου αέρα.



ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Διευκολύνει τον καθαρισμό και την απελευθέρωση του μπουζί.



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 565 AUTOTUNE - 18"

02 9667339-88	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,0 hp / 3,7 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,6 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
TIMH	980,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 565 AUTOTUNE - 20"

02 9667339-90	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,0 hp / 3,7 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,6 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm / 20"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
TIMH	990,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 550XP® MARK II AUTOTUNE - 18"

02 9676908-38	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,1 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,0 hp / 3,0 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,3 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
TIMH	915,00 €

Επαγγελματικά Αλυσοπρίονα



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 560XP® AUTOTUNE - 18"

02 9660100-68	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	59,8 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,7 hp / 3,5 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
TIMH	980,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 372XP® X-TORQ - 18"

02 9659681-88	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,5 hp / 4,1 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,5 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
TIMH	985,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 372XP® X-TORQ - 20"

02 9659681-90	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,5 hp / 4,1 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,5 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm / 20"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	1.000,00 €



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 572XP® AUTOTUNE - 18"

02 9667331-88	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,8 hp / 4,3 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,6 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	1.135,00 €



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 572XP® AUTOTUNE - 20"

02 9667331-90	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,8 hp / 4,3 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,6 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm / 20"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	1.150,00 €



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 390XP® - 24"

02 9650606-94	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	87,9 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	6,5 hp / 4,8 kW
ΒΑΡΟΣ*	7,1 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	60 cm / 24"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 84 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	1.290,00 €



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 3120XP® - 36"

02 9659604-36	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	118,8 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	8,3 hp / 6,2 kW
ΒΑΡΟΣ*	10,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	90 cm / 36"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,404" / 0,063" / 104 ΟΔΗΓΟΙ
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	1.660,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Σε περίπτωση κλωστήματος του αλυσοπριονού, το φρένο ενεργοποιείται και με την αδράνεια για μεγαλύτερη ασφάλεια.



ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Σπιβαρός στροφαλοθάλαμος με μεγάλη αντοχή στις υψηλές στροφές και τη σκληρή επαγγελματική χρήση, που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.



ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Επιτρέπει το γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας.



Οδηγός Προϊόντων – Αλυσοπρίονα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	420EL
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
Επαγγελματική χρήση	● ● ○
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	● ● ●
Ερασιτεχνική χρήση	● ● ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τάση, V	230
Ισχύς, W	2000
Δονήσεις μπροστινή / πίσω χειρολαβή (a _{hν} , eq), m/s ² *	5,2 / 3,9
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και το καλώδιο)	4,7
Βήμα αλυσίδας, cm / inch	3 / 8"
Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχιστο - μέγιστο, cm / inch	40 / 16
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Σύστημα εκκίνησης Electronic SoftStart™	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●
Προστασία από υπερφόρτωση	●
Παράθυρο στάθμης λαδιού	●

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	120 MARK II	130	135 MARK II
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Επαγγελματική χρήση	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	○ ○ ○	● ○ ○	● ○ ○
Ερασιτεχνική χρήση	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Κυβισμός, cm ³	38,2	38	38
Ισχύς, kW	1,4	1,5	1,6
Ροπή, Nm	1,53	1,84	1,84
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	101	102	102
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	113	116	116
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (a _{hν} , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	2,1 / 2,7	3,7 / 5,5	3,7 / 5,5
Βήμα αλυσίδας, inch	3 / 8 mini	3 / 8 mini	3 / 8 mini
Μήκος λάμας, cm / inch	40 / 16	40 / 16	40 / 16
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	4,9	4,7	4,7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	—	—	—
Air Injection™	●	●	●
AutoTune™	—	—	—
Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ / σβήσιματος	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	—	—	—
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	—	—	—
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης	—	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	—	—	—
RevBoost™	—	—	—
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας	—	—	●
Smart Start®	—	—	●
Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους	—	—	—
Ταχυενωτήρας αλυσίδας	—	—	—
Ορατή στάθμη καυσίμου	—	—	—
Κινητήρας X-Torq®	●	●	●

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριοιούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

i Οδηγός Προϊόντων – Αλυσοπρίονα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	T425	T525	T435	T540 XP® AutoTune™
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Επαγγελματική χρήση	●●○	●●●	●●○	●●●
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	●●●	●●●	●●●	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κυβισμός, cm³	25,4	27	35,2	37,7
Ισχύς, kW	0,96	1,1	1,5	1,8
Ροπή, Nm	1,18	1,20	1,57	1,83
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	95,7	98	103,0	104,0
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	110	111	114	116
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s²***	3,4 / 3,3	4,9 / 5,2	4,1 / 3,9	3,1 / 3,2
Βήμα αλυσίδας, inch	3/8 LP	1/4 - 3/8 LP	3/8 LP	3/8 LP
Μήκος λάμας, cm / inch	25 / 10	25 / 10	35 / 14	35 / 14
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	3,0	2,7	3,4	3,9
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	●	●	●	●
Air Injection™	—	●	—	●
AutoTune™	—	—	—	●
Αντλία λαδιού	●	●	●	●
Οριζόντιος κρίκος σύνδεσης σχαινιού	●	●	●	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●	●
Low Vib®	—	●	●	●
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	—	—	—	●
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	●	●	●	●
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης	●	●	●	●
Ορατή στάθμη καυσίμου	—	—	—	●
Κινητήρας X-Torq®	—	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/EC. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	435	440 e-series	445	450	455 Rancher
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Ερασιτεχνική χρήση	●●○	●●○	●○○	●○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κυβισμός, cm ³	40,9	40,9	45,7	50,2	55,5
Ισχύς, kW	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6
Ροπή, Nm	2,00	2,16	2,40	2,60	3,20
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	102	102	103	104	104
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)**	114	114	114	115	114
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv _{eq}) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	2,5 / 3,2	2,5 / 3,2	1,9 / 2,6	2,3 / 2,7	3,4 / 4,5
Βήμα αλυσίδας, inch	.325	.325	.325	.325	.325
Μήκος λάμας, cm / inch	40 / 16	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	4,2	4,4	4,9	4,9	5,8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	—	—	—	—	●
Air Injection™	●	●	●	●	●
AutoTune™	—	—	—	—	●
Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ / σβηστήματος	●	●	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	—	—	—	—	—
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	●	●	●	●	●
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης	●	●	●	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	—	—	—	—	—
RevBoost™	—	—	—	—	—
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας	●	●	●	●	●
Smart Start®	—	●	●	●	●
Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους	—	—	—	●	●
Ταχυενωτήρας αλυσίδας	—	●	—	—	—
Ορατή στάθμη καυσίμου	●	●	●	●	●
Κινητήρας X-Torq®	●	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριοούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή ο.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένη στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

i Οδηγός Προϊόντων – Αλυσοπρίονα

	545 MARK II AutoTune™	555 AutoTune™	365 X-TORQ	565 AutoTune™	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Επαγγελματική χρήση	●●○	●●○	●●○	●●○	
Ημιεπαγγελματική χρήση - Ευρείας χρήσεως	●●●	●●●	●●●	●●●	
Ερασιτεχνική χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κυβισμός, cm³	50,1	59,8	70,7	70,7	
Ισχύς, kW	2,7	3,1	3,6	3,7	
Ροπή, Nm	2,95	3,51	3,80	4,20	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	106	106	110	105	
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	116	118	119	119	
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s²***	3,7 / 3,6	3,0 / 3,2	4,0 / 5,4	5,2 / 5,3	
Βήμα αλυσίδας, inch	.325	3/8"	3/8"	3 / 8	
Μήκος λάμας, cm / inch	45 / 18	45 / 18	45-50 / 18-20	45-50 / 18-20	
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	5,3	5,9	6,4	6,6	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	●	●	●	●	
Air Injection™	●	●	●	●	
AutoTune™	●	●	—	●	
Συνδυασμένος διακόπτης τσोक / σβήσματος	●	●	—	●	
Αντλία καυσίμου	●	●	—	●	
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●	●	
Low Vib®	●	●	●	●	
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	●	●	●	●	
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	●	●	●	●	
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης	●	●	●	●	
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	●	●	—	●	
RevBoost™	—	—	—	●	
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας	●	●	●	●	
Smart Start®	●	●	●	●	
Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους	●	—	—	●	
Ταχυεντωτήρας αλυσίδας	—	—	—	—	
Ορατή στάθμη καυσίμου	●	●	—	—	
Κινητήρας X-Torq®	●	●	●	●	

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

550XP® MARKII AutoTune™	560XP® AutoTune™	372XP® X-TORQ	572XP® AutoTune™	390 XP®	3120 XP®
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
● ● ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
50,1	59,8	70,7	70,7	87,9	118,8
3	3,5	4,1	4,3	4,8	6,2
3,15	3,65	3,80	4,50	5,00	7,7
107	106	110	107	107,5	102
117	118	119	120	118	116
4,4 / 4,1	3,0 / 3,2	4,0 / 5,4	5,0 / 4,1	5,8 / 7,0	6,7 / 7,8
.325	3/8	3/8	3/8	3/8	.404
45 / 18	45 / 18	45-50 / 18-20	45-50 / 18-20	60 / 24	90 / 36
5,3	5,9	6,5	6,6	7,1	10,4
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	—	●	—	—
●	●	—	●	—	—
●	●	—	●	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	—	●	—	—
—	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	●	—	●	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	—	●	—	—
●	●	●	●	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτή την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΑΜΑΣ HUSQVARNA	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ΙΝΤΕΣ / CM	ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΙΝΤΕΣ	ΟΔΗΓΟΣ ΙΝΤΕΣ / MM	317EL / EL321/ 120 Mark II / 135 Mark II / 130	420EL	236	36 / 136 / 137 / 235	120i / 330i	535iXP® / T535iXP®	135	T425	T525	T435 / 335XPT 334T / 338 XPT / 340i	T540XP® AUTOTUNE™	435 / 435e
5019592-56	16 / 40	3/8	0.050/1.3	◇	◇	◇			◇	◇			●	●	
5058916-40	10 / 25	3/8	0.050/1.3								◇				
5019592-52	14 / 35	3/8	0.050/1.3	●						○			◇	◇	
5768307-52	14 / 35	3/8	0.050/1.3							○				○	
5019596-52	14 / 35	3/8	0.050/1.3										●		
5019596-56	16 / 40	3/8	0.050/1.3										●		
5019592-40	10 / 25	3/8	0.050/1.3									◇			
5873944-60	10 / 25	1/4	0.050/1.3									◇			
5820869-64	15 / 38	0.325	0.058/1.5												
5820753-66*	16 / 40	0.325	0.050/1.3												●
5820753-72*	18 / 45	0.325	0.050/1.3												
5820753-80	20 / 50	0.325	0.050/1.3												
5820869-72*	18 / 45	0.325	0.058/1.5												
5859434-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5859434-72	20 / 50	3/8	0.058/1.5												
5089131-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5859508-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5859508-72	20 / 50	3/8	0.058/1.5												
5019592-45	12 / 30	3/8	0.050/1.3	●									●	●	
5019595-40	10 / 25	3/8	0.043/1.1												
5019595-45	12 / 30	3/8	0.043/1.1					◇							
5019595-52	14 / 35	3/8	0.043/1.1												
5820753-56	13 / 33	0.325	0.050/1.3												●
5820753-64*	15 / 38	0.325	0.050/1.3				●								●
5820753-80	20 / 50	0.325	0.050/1.3												
5820869-56	13 / 33	0.325	0.058/1.5												
5820869-66	16 / 40	0.325	0.058/1.5												
5089121-80	20 / 50	0.325	0.058/1.5												
5089141-60	16 / 40	3/8	0.058/1.5												
5019577-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5019577-72	20 / 50	3/8	0.058/1.5												
5019569-84	24 / 60	3/8	0.058/1.5												
5758422-58	10 / 25	1/4	0.050/1.3												
5058915-60	10 / 25	1/4	0.050/1.3								●				
5966908-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5966908-72	20 / 50	3/8	0.058/1.5												
5966909-84	24 / 60	3/8	0.058/1.5												
5966908-92	28 / 70	3/8	0.058/1.5												
5758422-64	12 / 30	1/4	0.050/1.3												
5074760-46	24 / 60	0.404	0.63/1.6												
5019581-04	36 / 90	0.404	0.63/1.6												
5015896-01	28 / 70	0.404	0.63/1.6												
5966910-92	30 / 75	0.404	0.63/1.6												
5966910-24	42 / 105	0.404	0.63/1.6												

◇ Λάμα βασικού εξοπλισμού ● Επιτρεπτό μέγεθος λάμας * Λάμα X-Force

439	440e / 445e / 545 339XP® / 346XP	142 / 240 / 340 345 / 40 / 41 / 45	450 / 450e	455R / 455R AUTOTUNE™ 50 / 51 / 55"	555 AUTOTUNE™	365 X-TORQ	550XP® AUTOTUNE™ / 550XP® MARK II / 545 MARK II	560XP® AUTOTUNE™ 262 / 357 / 359	372XP® X-TORQ 61 / 272XP® / 572XP® / 565"	576XP® X-TORQ	390XP® / 288XP®	395XP®	3120XP®	327P4 / P525P4S	327PT5S / P525PT5S	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	◇															24,00 €
																29,90 €
																23,00 €
																89,90 €
																27,00 €
																28,00 €
																21,00 €
																49,90 €
		●	●	●	●	●	●	●								29,90 €
		●	●	●	●	●	●	●								34,90 €
		●	●	●			●									37,90 €
		●					●									39,90 €
		●		●												37,90 €
					◇			◇								41,00 €
																43,90 €
						●			●	●	●	●				41,00 €
						●			●	●	●	●				41,00 €
						●			●	●	●	●				43,90 €
														◇		22,00 €
														●		19,00 €
														●		20,00 €
																21,00 €
	●	●					●									26,90 €
	●	●					●									29,90 €
			●				●									39,90 €
				●			●									26,90 €
		●	●	●			●									34,90 €
				●			●									39,90 €
					●			●								37,90 €
								●								86,90 €
								●								89,90 €
																99,90 €
															◇	21,90 €
																49,90 €
						◇			◇	◇	●	●				94,90 €
						◇			◇	◇	●	●				99,90 €
						●			●	●	◇	◇				109,90 €
						●			●	●	●	●				119,90 €
														●		24,90 €
													●			109,90 €
													◇			169,90 €
													●			129,90 €
													●			149,90 €
													●			219,90 €




ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA®

Το κλάδεμα των δέντρων είναι πλέον ευκολότερο και πιο ασφαλές, καθώς δεν απαιτείται η χρήση σκάλας για την κοπή κλάδων σε απομακρυσμένα σημεία και ο χειριστής βρίσκεται μακριά από τον κοπτικό εξοπλισμό. Επιπλέον οι εργασίες κλαδέματος είναι πιο άνετες, καθώς το βάρος του μηχανήματος κατανέμεται στα 2 χέρια αλλά και στο σώμα του χειριστή με τη βοήθεια ενός ιμάντα, με αποτέλεσμα τη μικρότερη καταπόνηση του χειριστή.

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA®



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Αυξομειούμενο μήκος τηλεσκοπικού άξονα με σκοπό την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους κοπής.



ΛΑΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η λάμα είναι τοποθετημένη από αριστερά, ώστε ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα να την βλέπει. Αυτό προσφέρει καλύτερο έλεγχο του σημείου κοπής.



ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Στιβαρό περίβλημα συμπλέκτη από μαγνήσιο για σκληρή επαγγελματική χρήση και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης καθιστά εύκολη τη συντήρηση και την αντικατάσταση του συστήματος εκκίνησης, εάν χρειαστεί.



ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

Ο οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης προστατεύει τον κινητήρα από φθορές και βλάβες.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσιματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης για αποφυγή υπερχείλισης του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και εκκίνηση χωρίς προβλήματα.

Κονταροαλυσοπρίονα



Κονταροαλυσοπρίονο HUSQVARNA® 525 P4S

02 9673294-01

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1,0 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,3 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	30 cm / 12"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 45 ΟΔΗΓΟΙ

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

770,00 €

Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσοπρίονο HUSQVARNA® 525 PT5S

02 9673296-01

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1,0 kW
ΒΑΡΟΣ*	7,0 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm / 10"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	1/4" / 0,050" / 60 ΟΔΗΓΟΙ

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

870,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

Αξεσουάρ για Κονταροαλυσοπρίονα



Εξάρτυση BALANCE FLEX

03 578.4499.01

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

99,00 €

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Το τσोक και η αντλία καυσίμου είναι εύκολα στην κατανόηση και τον χειρισμό. Επίσης, γίνεται άμεσα αντιληπτό αν το τσोक είναι ανοιχτό.



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Η υψηλή απόδοση του φίλτρου αέρα και η βοήθεια προφίλτρου μειώνουν την είσοδο σκόνης και ξένων σωματιδίων στον κινητήρα. Αυτό σημαίνει μειωμένη φθορά του κινητήρα και μειωμένο κόστος συντήρησης του μηχανήματος.

Οδηγός Προϊόντων – Κονταροαλυσοπρίονα

	525P4S	525PT5S
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
Επαγγελματική χρήση	● ● ●	● ● ●
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	● ● ○	● ● ○
Ερασιτεχνική χρήση	○ ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Κυβισμός, cm ³	25,4	25,4
Ισχύς, kW	1,0	1,0
Ροπή, Nm	1,2	1,2
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	91	89
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	107	107
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	2,9 / 3,2	6,3 / 5,3
Βήμα αλυσίδας, inch	3/8 LP	1/4
Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχιστο - μέγιστο, cm / inch	30 / 12	25 / 10
Μέγιστο μήκος μηχανήματος, cm	240	397
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	5,3	7,0
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Κινητήρας X-Torq®	●	●
Smart Start®	●	●
Διακόπτης σβησίματος αυτόματης επαναφοράς	●	●
Λίπανση αλυσίδας	●	●
Εντατήρας αλυσίδας	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●
Οπίσθιος προφυλακτήρας	●	●
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	●	●
Τηλεσκοπικός άξονας	—	●
ΕΞΑΡΤΥΣΗ		
Balance Flex™	(●)	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ός αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².



ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ

Η συλλογή καρπών είναι μια απαιτητική και δύσκολη εργασία, για την οποία απαιτείται η χρήση παραγωγικού και αποτελεσματικού εξοπλισμού. Ο εργονομικός σχεδιασμός, η στιβαρή κατασκευή, η υψηλή ισχύς και ροπή σε συνδυασμό με την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του Δονητή Husqvarna®, τα οποία τον καθιστούν κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Ταυτόχρονα, ο προηγμένος σχεδιασμός του συστήματος μετάδοσης κίνησης και των χειρολαβών συντελούν στην αποδοτική απόσβεση κραδασμών προσφέροντας μια ξεκούραστη εργασία.

ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Ο βαρέως τύπου συμπλέκτης μεταφέρει αποδοτικά την ισχύ του κινητήρα στον εξοπλισμό κοπής.

NEO



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης καθιστά εύκολη τη συντήρηση και την αντικατάστασή του συστήματος εκκίνησης, εάν χρειαστεί.



ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Η υψηλή απόδοση του φίλτρου αέρα, καθώς και η βοήθεια προφίλτρου μειώνουν την είσοδο σκόνης και ξένων σωματιδίων στον κινητήρα. Αυτό σημαίνει μειωμένη φθορά του κινητήρα και μειωμένο κόστος συντήρησης του μηχανήματος.

Δονητής Ελιάς HUSQVARNA® MS407P

02BRUMIHA	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,1 hp / 2,3 kW
ΒΑΡΟΣ*	14 kg
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ	1900
ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΑΝΤΖΟΥ	41 mm
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
2.100,00 €	

Οδηγός Προϊόντων – Δονητής Ελιάς

MS407P	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
Επαγγελματική χρήση	● ● ●
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	● ● ●
Ερασιτεχνική χρήση	● ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Κυβισμός, cm ³	50,6
Ισχύς, kW	2,3
Μέγιστη ακουστική πίεση db(A)	104,7
Κραδασμοί στην χειρολαβή (ISO 5349) m/s ²	9,4
Μέγιστες συνιστώμενες στροφές ανά λεπτό	11500
Διαδρομή δόνησης (mm)	62
Μέγιστος αριθμός δονήσεων ανά λεπτό	1900
Χωρητικότητα λαδιού στο σύστημα μετάδοσης (gr)	180
Μέγιστη διάμετρος κλαδιού (mm)	41
Μήκος άξονα (m)	2,7
Διάμετρος άξονα (mm)	28
Βάρος χωρίς καύσιμο και άξονα / γάντζο (kg)	14
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Air Injection™	—
AutoTune™	—
Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ / σβησίματος	—
Αντλία καυσίμου	●
Low Vib®	—
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	—
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης	—
Smart Start®	●
Ορατή στάθμη καυσίμου	—
Κινητήρας X-Torq®	●
Συμπλέκτης βαρέως τύπου	●
Φίλτρο αέρος βαρέως τύπου	●
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	
Μονή εξάρτηση	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².






ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI ΤΗΣ HUSQVARNA®

Η χρήση χορτοκοπτικού είναι ιδανική για ελαφριές εργασίες κοπής χόρτου και για τις άκρες του χλοοτάπητα. Η πολυχρηστικότητα των μηχανημάτων Combi παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός μεγαλύτερου εύρους εργασιών με την ίδια κινητήρια μονάδα. Οι εργασίες στον κήπο γίνονται σε λιγότερο χρόνο και με μεγαλύτερη ευελιξία.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI



ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ



Χ-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Το τσοκ και η αντλία καυσίμου είναι εύκολα στην κατανόηση και τον χειρισμό. Επίσης, γίνεται άμεσα αντιληπτό αν το τσοκ είναι ανοιχτό.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσιματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης για αποφυγή υπερχειλίσας του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και εκκίνηση χωρίς προβλήματα.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.



ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ TAP N GO

Αυτόματη τροφοδοσία μεσινέζας όταν η κεφαλή πιεστεί ελαφρά στο έδαφος. Έτσι, δεν απαιτείται παύση της εργασίας για την τροφοδότηση της μεσινέζας.



ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Ο διαιρούμενος άξονας επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση του μηχανήματος.



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Η υψηλή απόδοση του φίλτρου αέρα και η βοήθεια προφίλτρου μειώνουν την είσοδο σκόνης και ξένων σωματιδίων στον κινητήρα. Αυτό σημαίνει μειωμένη φθορά του κινητήρα και μειωμένο κόστος συντήρησης του μηχανήματος.

Χορτοκοπτικά



Χορτοκοπτικό HUSQVARNA® 122 C

02 9667797-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,4 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25 (R)
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	-
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 250,00 €

Πολυμηχανήματα COMBI



Πολυμηχάνημα COMBI HUSQVARNA® 129 LK

02 9671936-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27,5 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,15 hp / 0,85 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,15 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25 (L)
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	-
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 369,00 €



Πολυμηχάνημα COMBI HUSQVARNA® 525 LK (ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ)

02 9671483-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,1 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	-
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	-
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 499,00 €



Πολυμηχάνημα COMBI HUSQVARNA® 535 LK

02 9676881-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	34,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,2 hp / 1,6 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,95 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M10
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	-
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 699,00 €

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Μέσω ενός ταχυσυνδέσμου είναι εύκολη η τοποθέτηση πολλαπλών εξαρτημάτων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου εύρους εργασιών με την ίδια κινητήρια μονάδα.



ΑΝΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Μαλακή χειρολαβή για άνετο και σταθερό κράτημα.

*Βάρος κινητήριας μονάδας χωρίς καύσιμο

Εξαρτήματα για 129 LK - 535LK



PA 1100 Κονταροαλυσοπρίονο

03 537.1833-23	
ΒΑΡΟΣ	1,4 kg
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 290,00 €



PAX1100 Κονταροαλυσοπρίονο Χαμηλών Κραδασμών

03 9676883-01	
ΒΑΡΟΣ	1,4 kg
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 320,00 €



HA 850 Ψαλίδι Μπορντούρας

03 537.1966-06	
ΒΑΡΟΣ	2,4 kg
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 360,00 €



ΝΕΟ

HA 860 Ψαλίδι Μπορντούρας

03 596.3166-01	(Διαθεσιμο από 05/2020)
ΒΑΡΟΣ	2,5 kg
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 360,00 €



TA 850 Χορτοκοπτικό

03 537.3535-01	
ΒΑΡΟΣ	1,2 kg
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 130,00 €



ΝΕΟ

RA850 Παλινδρομικό Χορτοκοπτικό

03 9679085-01	
ΒΑΡΟΣ	2,5 kg
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 495,00 €

**EX 780 Προέκταση****03 9672971-01**

ΒΑΡΟΣ 0,6 kg

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

80,00 €**BA 101 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ****03 9672864-01**

ΒΑΡΟΣ 1,9 kg

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

165,00 €**CA 230 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ****03 9672942-01**

ΒΑΡΟΣ 3,0 kg

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

400,00 €**EA 850 ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝ****03 537.1969-01**

ΒΑΡΟΣ 2,2 kg

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

245,00 €**SR 600 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΑ****03 537.1967-01**

ΒΑΡΟΣ 6,5 kg

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

495,00 €**BR 600 ΒΟΥΡΤΣΑ****03 9672967-01**

ΒΑΡΟΣ 5,46 kg

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

495,00 €**DT 600 ΑΡΑΙΩΤΗΣ****03 9672969-01**

ΒΑΡΟΣ 6,4 kg

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

495,00 €

Οδηγός Προϊόντων - Χορτοκοπτικά και Πολυμηχανήματα COMBI

	122C	129LK	525LK	535LK
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	●●●	●●●
Ημιεπαγγελματική χρήση - Ευρείας χρήσεως	●○○	●○○	●●○	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●○○	●○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κυβισμός, cm ³	21.7	27.5	25.4	34.6
Ισχύς, kW	0.6	0.85	1.0	1.6
Ροπή, Nm	—	1.05	1.20	1.80
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου, λίτρα	0.36	0.34	0.51	0.6
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	88	95	94	111
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	104	114	106	114
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) αριστερή / δεξιά χειρολαβή, m/s ² ***	—	—	—	—
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	5.0 / 3.6	9.9 / 8.9	3.0 / 3.3	4.5 / 3.9
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	4.4	4.7	4.5	5.8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Διακόπτης σβησίματος αυτόματης επαναφοράς	●	●	●	●
Εύκολη τοποθέτηση εξαρτημάτων	—	●	●	●
Προφυλακτήρας Combi	—	—	—	—
Εργονομική χειρολαβή	●	—	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●
Γωνιακή μετάδοση κίνησης	—	—	●	●
Υπερυψωμένες χειρολαβές	—	—	—	—
Low Vib®	—	—	●	●
Smart Start®	●	●	●	●
Μαλακές χειρολαβές	●	—	●	●
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	—	—	●	—
Κεφαλή Tap-n-Go	●	●	●	●
Ρυθμιζόμενος κρίκος αγκίστρου εξάρτησης	—	—	—	—
Ρυθμιζόμενες χειρολαβές	—	—	●	●
Κινητήρας X-Torq®	—	—	●	●
Χειρολαβή υπο γωνία 7 μοιρών	—	—	—	—
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
Χορτοκοπτικό TA 850 / 24	—	(●)	(●)	(●)
Παλινδρομικό χορτοκοπτικό RA850	—	(●)	(●)	—
Φυσητήρας BA 101	—	(●)	(●)	(●)
Βούρτσες BR 600	—	(●)	(●)	(●)
Αραιωτής DT 600	—	(●)	(●)	(●)
Κόφτης άκρων EA 850	—	(●)	(●)	(●)
Ψαλίδι μπортνούρας HA 850	—	(●)	(●)	(●)
Ψαλίδι μπортνούρας HA 860	—	(●)	(●)	(●)
Κονταροαλυσοπρίονο PA 1100	—	(●)	(●)	(●)
Κονταροαλυσοπρίονο χαμηλών κραδασμών PAX 1100	—	(●)	(●)	(●)
Περιστρεφόμενη σκούπα SR 600	—	(●)	(●)	(●)
Καλλιεργητής CA 230	—	(●)	(●)	(●)
Προέκταση EX 780	—	(●)	(●)	(●)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ				
	● / — / —			

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διαφοράς της ισοδύναμης στάθμης πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΙΒΑΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Τα θαμνοκοπτικά HUSQVARNA® έχουν σχεδιαστεί με επίκεντρο την άνεση του χειριστή αλλά και την υψηλή απόδοση κοπής, ώστε να αποτελούν την ιδανική λύση για πολύωρες και απαιτητικές εργασίες. Όλα τα θαμνοκοπτικά διαθέτουν στη συσκευασία τους κεφαλή μεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεγάλου εύρους εργασιών κοπής. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και η εξάρτηση ώστε η εργασία να είναι άνετη ακόμα και μετά από πολλές ώρες.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ



ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.




AUTOTUNE™

Νέας τεχνολογίας καρμπυρατέρ που διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα χάρη στην αυτόματη ρύθμισή του. Έτσι, δεν καταναλώνεται χρόνος για την χειροκίνητη ρύθμισή του, καθώς αντισταθμίζει για αλλαγές στο υψόμετρο, στη θερμοκρασία, στην υγρασία και στην ποιότητα καυσίμου.



ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Ο βαρέως τύπου συμπλέκτης μεταφέρει αποδοτικά την ισχύ του κινητήρα στον εξοπλισμό κοπής.



ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΤΑΡ Ν ΓΟ

Αυτόματη τροφοδοσία μεσινέζας όταν η κεφαλή πιεστεί ελαφρά στο έδαφος. Έτσι, δεν απαιτείται παύση της εργασίας για την τροφοδότηση της μεσινέζας.



ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Οι υπερυψωμένες χειρολαβές κάνουν την εργασία σας πιο ξεκούραστη ειδικά σε επικλινή εδάφη.



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους χάρη στην τοποθέτηση του ρεζερβουάρ μπροστά από τον κινητήρα.



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Η υψηλή απόδοση του φίλτρου αέρα, καθώς και η βοήθεια προφίλτρου μειώνουν την είσοδο σκόνης και ξένων σωματιδίων στον κινητήρα. Αυτό σημαίνει μειωμένη φθορά του κινητήρα και μειωμένο κόστος συντήρησης του μηχανήματος.



ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η γωνιακή μετάδοση που είναι σχεδιασμένη για υψηλή ροπή σε συνδυασμό με τον τοποθετημένο παράλληλα στο έδαφος κοπτικό εξοπλισμό, παρέχει βέλπιστα αποτελέσματα κοπής.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσιματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης για αποφυγή υπερχειλίσας του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και για εκκίνηση χωρίς προβλήματα.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Το τσοκ και η αντλία καυσίμου είναι εύκολα στην κατανόηση και τον χειρισμό. Επίσης, γίνεται άμεσα αντιληπτό αν το τσοκ είναι ανοιχτό.



ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ

Δεν απαιτείται η αλλαγή ολόκληρου του προφυλακτήρα ανάλογα με το εξάρτημα κοπής που χρησιμοποιείται.

Θαμνοκοπτικά Σειρά 100



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 128R

02 9527157-52	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	28 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,1 hp / 0,8 kW
ΒΑΡΟΣ*	5 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25 (L) - ΔΙΣΚΟΣ GRASS 255-4 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ DUO
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	360,00 €



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 129R

02 9671933-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27,5 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,15 hp / 0,85 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,4 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25 (L) - ΔΙΣΚΟΣ GRASS 255-4 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ DUO
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	390,00 €



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 135R

02 9666048-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	34,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,9 hp / 1,4 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,8 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ DUO
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	590,00 €


Θαμνοκοπτικά Σειρά 300



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 325R

02 9679084-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27,5 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,2 hp / 0,9 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,2 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M10 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 255-4(1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE 35
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	480,00 €

Θαμνοκοπτικά Σειρά 500



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 525RX


02 9667768-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,9 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M10 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 255-4(1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE 35
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	555,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 535RX

02 9666288-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	34,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,2 hp / 1,6 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,1 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE 35
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	680,00 €



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 553RS

02 9667800-02	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,1 hp / 2,3 kW
ΒΑΡΟΣ*	8,6 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T45X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ DUO
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	770,00 €



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 545RX

02 9660159-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	45,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,8 hp / 2,1 kW
ΒΑΡΟΣ*	8,9 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T45X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE X
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	880,00 €



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 545RXT AUTOTUNE

02 9671767-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	45,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,0 hp / 2,2 kW
ΒΑΡΟΣ*	8,6 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T45X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	1.100,00 €



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 555RXT

02 9666290-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	53,3 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,8 hp / 2,8 kW
ΒΑΡΟΣ*	9,2 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T55X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 350-3 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	1.240,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

Τετράχρονο Θαμνοκοπτικό



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 524R

02 9673271-01

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,1 hp / 0,8 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,5 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M10 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 255 -4 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE 35

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

650,00 €

Επινώτιο Θαμνοκοπτικό



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 553RBX

02 9667802-01

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,1 hp / 2,3 kW
ΒΑΡΟΣ*	12,1 kg
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T45X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 275-4 (1")
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1.000,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



Οδηγός Προϊόντων - Θαμνοκοπτικά

	128R	129R	135R	325R	525RX	535RX	553RS	545RX	545RXT AutoTune™	555RXT	524R	553RBX
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ												
Επαγγελματική χρήση	○○○	●○○	○○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Ημιεπαγγελματική χρήση - Ευρείας χρήσεως	●○○	●●○	●○○	●●●	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ												
Κυβισμός, cm ³	28	27,5	34,6	27,5	25,4	34,6	50,6	45,7	45,7	53,3	25,0	50,6
Ισχύς, kW	0,8	0,85	1,4	0,9	1,0	1,6	2,3	2,1	2,2	2,8	0,8	2,3
Ροπή, Nm	0,84	—	1,70	—	1,2	1,90	2,80	2,60	2,60	3,50	—	—
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου, λίτρα	0,4	0,34	0,6	0,34	0,51	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	0,5	0,8
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	100	94	98	94	93	95	102	101	100	101	93	97
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	114	114	113	114	106	111	118	117	117	121	106	118
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (αην. eq) αριστερή / δεξιά χειρολαβή, m/s ² ***	7,7 / 7,4	4,2/4,2	2,9 / 2,5	4,2 / 4,2	2,1/2,3	3,4/4,1	2,8/3,6	3,2/2,9	3,2/2,9	1,5/1,6	2,9/3,1	2,7 / 3,8
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (αην. eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	5	5,4	6,8	5,2	4,9	6,1	8,6	8,9	8,6	9,2	5,5	12,1
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ												
Διακόπτης αβησίματος αυτόματης επαναφοράς	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—
AutoTune™	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Προφυλακτήρας Combi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Εργονομική χειρολαβή	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Γωνιακή μετάδοση κίνησης	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Υπερσυμωμένες χειρολαβές	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—
Low Vib®	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—
Smart Start®	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—
Μαλακές χειρολαβές	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	●
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●
Κεφαλή Tap-n-Go	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ρυθμιζόμενος κρίκος αγκίστρου εξάρτωσης	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—
Ρυθμιζόμενες χειρολαβές	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—
Κινητήρας X-Torq®	—	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●
Χειρολαβή υπο γωνία 7 μοιρών	—	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●	—
ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ												
Balance XT™	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
Balance X™	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Balance 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Balance 35	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—
Εξάρτηση Duo	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Μονή εξάρτηση	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ												
	●/●/(●)	●/●/—	●/●/—	●/●/—	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/—	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί Θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτή την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

Οδηγός Επιλογής Κοπτικού Εξοπλισμού Χορτοκοπτικών / Θαμνοκοπτικών και Πολυμηχανημάτων Combi

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΧΛΟΟΚΟΠΗ
555RXT	A5 + 12 13 14
553RBX	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16
553RS/153R	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16
545RXT/545RX	A2 B4 + 12 13 14 16 C1 + 16
535iRXT	A11 + 10 11 19
535iRX	A11 + 10 11
520iRX	A7 + 17
520iLX	A7 + 17
535RX/135R	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16
525RX/524R	A1 B1 + 3 5 6 7 8 15 22
525LK	A1 B1 + 3 6 7 8 15 2 3 4 8 16 17 18 21
535LK	B1 + 3 6 7 8 15 2 3 4 16 17 18
325iLK	A12 + 1 3 6 7 2 3 16 17 18 21
315iC	A9 + 19
129R	B5 + 3
129LK	B5 + 3 2 3 8 16 17 18
115iL	A10 + 18

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ COMBI	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΔΙΣΚΩΝ	ΒΑΣΕΙΣ	ΚΙΤ
A1 588 54 37-01 	B1 588 11 79-01 	C1 537 28 85-01 	D1 537 29 95-01  200 mm (με αντάπτορα)	E1 503 89 01-01 	F1 537 04 85-01  περιλαμβάνει E1 2
A2 503 95 43-01 	B2 537 33 16-01 	C2 537 29 74-01 	D1 537 31 09-02  200 mm (με αντάπτορα)	E2 503 90 18-02  (20 mm/1")	
A3 537 29 73-01 	B3 545 03 09-01 	C3 02 46 49-01 	D1 502 30 36-01  200 mm	E3 502 15 70-02  M12 (20 mm/1") Με ρουλεμάν	F2 952 71 56-16  περιλαμβάνει E1 2
A4 537 34 94-03 	B4 544 46 43-01 	C4 590 88 00-01 	D1 574 50 67-02  225 mm	E4 503 89 01-02  M12	
A5 544 10 74-02 	B5 580 44 66-06 		D1 501 32 04-02  200 mm		F3 544 24 96-01  περιλαμβάνει B2 E4 2
A6 502 46 50-01 			D1 502 43 55-01  225 mm (με αντάπτορα)		
A7 577 01 83-03 					F4 587 37 50-01
A8 580 44 66-10 					
A9 577 96 51-01 					
A10 585 33 92-01 					
A11 590 88 01-01 					
A12 588 54 37-01 					

ΚΟΠΗ ΠΥΚΝΩΝ ΧΟΡΤΩΝ	ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ	ΚΟΠΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
C3 + E2 E3 + 4 5 6	D6 + 9	
B2 + E4 + 3 4 6 7		
B2 + E4 + 3 4 6 7		
C1 B4 + E2 E3 + 3 4 6	D2 + 8	
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
2 3		
F4 + 2 3		
B2 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
B1 + E1 + 1 2 3	D1 + 8	
14	1 5 6 7	13 15 19 20
14	1 5 6 7	13 15 19 20
14	1 6 19 20	13 15
B5 + E1 + 2		
14	1 5 6 7	13 15

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ						ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ COMBI								
1	578 44 82-01 Alloy		11	578 44 66-01 T35X M12		1	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")		1	537 18 33-23 PA 1100		12	967 02 69-01 CSA 850-28	
2	578 44 60-01 T25 (R)		12	578 44 68-01 T45X M12		2	578 44 37-01 Grass 255-4 (1")		2	967 29 44-01 SR 600-2		13	967 28 64-01 BA 101	
3	578 44 61-01 T25		13	578 44 70-01 T55X M12		3	578 44 49-01 Multi 255-3 (1")		3	967 90 85-01 ESA 850		14	967 18 59-01 BCA 850-24	
4	578 44 59-01 T25C (R)		14	578 44 78-01 SII M12		4	578 44 47-01 Multi 275-4 (1")		4	967 90 86-01 ECA 850		15	967 29 67-01 BR 600	
5	578 44 74-01 S35 M10		15	578 44 91-01 TriCut M10		5	578 44 44-01 Grass 255-8 (1")		5	537 19 66-05 HA 110		16	967 29 69-01 DT 600	
6	578 44 63-01 T35 M10		16	578 44 93-01 TriCut M12		6	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")		6	537 19 66-06 HA 850		17	967 29 42-01 CA 230	
7	578 44 65-01 T35X M10		17	579 29 40-03 T25B M10		7	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")		7	967 29 71-01 EX 780		18	967 29 71-01 579 44 35-01	
8	578 44 71-01 Superauto II M10 (1")		18	589 87 32-01 T25B M8		8	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")		8	537 35 35-01 TA 850		19	967 68 82-01 PAX730	
9	578 44 76-01 S35 M12		19	594 72 70-01 E35B		9	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")		9	967 30 08-01 TA 1100		20	967 68 30-01 PAX1100	
10	578 44 64-01 T35 M12								10	967 11 31-01 GTA 850-28		21	967 90 85-01 RA 850	
									11	967 02 67-01 BCA 850-28		22	967 90 85-01 RA-V	



ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΚΟΒΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μια μπορντούρα χρειάζεται χρόνο και φροντίδα για να παραμείνει υγιής και όμορφη. Διαφορετικές μπορντούρες απαιτούν διαφορετικά είδη εργαλείων. Όλα τα ψαλίδια μπορντούρας HUSQVARNA® είναι ισχυρά, ακριβή στην εργασία τους και αποδοτικά, και η ευρεία γκάμα μοντέλων καλύπτει όλα τα είδη αναγκών. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το σωστό εργαλείο για εσάς και την εργασία σας.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης καθιστά εύκολη τη συντήρηση και την αλλαγή του, εάν χρειαστεί.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει κατασκευαστεί για μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και κάτω από σκληρές συνθήκες.



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή διευκολύνει την κοπή στα πλάγια και στο πάνω μέρος των θάμνων.



ΑΙΧΜΗΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αιχμηρά και στιβαρά δόντια κοπής, για υψηλή αποδοτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσιματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης, για αποφυγή υπερχέλισης του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και για εκκίνηση χωρίς προβλήματα.

**Ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA® 122HD45**

02 9665323-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW
ΒΑΡΟΣ	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	45 cm / ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	4.050 κοπές / λεπτό
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	410,00 €

**Ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA® 122HD60**

02 9665324-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW
ΒΑΡΟΣ	4,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	60 cm / ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	4.050 κοπές / λεπτό
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	439,00 €

**Ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA® 522HD60X**

02 9676587-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW
ΒΑΡΟΣ	4,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	60 cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	4.400 κοπές / λεπτό
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	670,00 €

NEO

**Ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA® 522HDR60X**

02 9676583-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW
ΒΑΡΟΣ	5,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	60 cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	3.200 κοπές / λεπτό
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	699,00 €

**Ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA® 522HDR75X**

02 9676584-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW
ΒΑΡΟΣ	5,2 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	75 cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	3.200 κοπές / λεπτό
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	729,00 €

Κονταροψάλιδα Μπορντούρας



Κονταροψάλιδο μπορντούρας HUSQVARNA® 325HE4

02 9667877-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1,0 kW
ΒΑΡΟΣ	6,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	55 cm / ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	4.300 κοπές / λεπτό
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 899,00 €

Κονταροψάλιδο μπορντούρας HUSQVARNA® 525HE4

02 9679451-01	(Διαθέσιμο από 05/2020)
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1,0 kW
ΒΑΡΟΣ	6,3 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	60 cm / ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	4.000 κοπές / λεπτό
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 899,00 €

i Οδηγός Προϊόντων – Ψαλίδια Μπορντούρας.

	122HD45	122HD60	522HD60X	522HDR60X	522HDR75X	325HE4	525HE4
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ							
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●○	●●●
Ημιεπαγγελματική χρήση	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ							
Κυβισμός, cm ³	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	25,4	25,4
Ισχύς, kW	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0
Ροπή, Nm	0,71	0,71	0,90	0,90	0,90	1,20	1,20
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	93	94	93	93	93	93	—
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	101	101	102	102	102	106	107
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	2,9/4,9	4,1/3,6	2,8 / 1,2	2,8 / 1,3	3,1 / 2,2	5,4 / 2,4	—
Μήκος λεπίδας, cm	45	60	60	60	75	55	60
Άνοιγμα δοντιών, mm	28	28	30	30,5	30,5	29	29
Ταχύτητα κοπής, κοπές / λεπτό	4050	4050	4400	3200	3200	4300	4000
Βάρος, kg	4,7	4,9	4,9	5,4	5,2	6,4	6,3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής	—	—	—	—	—	●	●
Ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή	—	●	●	●	●	—	—
Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος	●	●	●	●	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●	●	●
Κινητήρας χαμηλών εκπομπών θορύβου	●	●	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	—	—
Οπίσθιος προφυλακτήρας	—	—	—	—	—	●	●
Ρύθμιση εξ αποστάσεως	—	—	—	—	—	●	—
Smart Start®	●	●	●	●	●	●	●
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	—	—	●	●	●	●	●
Θέση μεταφοράς	—	—	—	—	—	●	●
Φίλτρο αέρος δύο σταδίων	—	—	●	●	●	●	●
Κοχλίας απελευθέρωσης λεπίδων	—	—	●	●	●	—	—
Κινητήρας X-Torq®	—	—	●	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων μετράται σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 11806 και ISO 22867 σε m/s². Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².



ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φυσητήρες HUSQVARNA® μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο εύρος εργασιών πέρα από το φύσημα των φύλλων. Με χαρακτηριστικά όπως η υψηλή ταχύτητα φυσήματος και τα χαμηλά επίπεδα δονήσεων, οι φυσητήρες HUSQVARNA® καθίστανται αποδοτικοί και άνετοι για κάθε εργασία.

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ



ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



AIR INJECTION™

Το φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™, απομακρύνει έως και 97% της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη φθορά του κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρος.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ

Εργονομική εξάρτυση με φαρδιά υποστήριξη πλάτης και μάντα για τον γοφό, η οποία κατανέμει σωστά το φορτίο.



ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ

Ο ισχυρός και εύκολος στην εκκίνηση κινητήρας X-Torq®, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική σχεδίαση της φτερωτής, δίνουν μεγάλη ταχύτητα ροής και μεγάλη παροχή αέρα.



ΑΝΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Μαλακές χειρολαβές για σταθερό και άνετο κράτημα.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η ταχύτητα αέρα του ψυστήρα μπορεί να ρυθμιστεί και να σταθεροποιηθεί για ευκολότερο χειρισμό.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Το φίλτρο αέρα δύο σταδίων εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια εργασίας σε περιβάλλον με σκόνη.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβησίματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης, για αποφυγή υπερχειλίσσης του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και εκκίνηση χωρίς προβλήματα.



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η χειρολαβή είναι ευθυγραμμισμένη με την έξοδο, έτσι ώστε να μην ασκούνται δυνάμεις στρέψης στο χέρι του χειριστή.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης καθιστά εύκολη τη συντήρηση και την αλλαγή του, εάν χρειαστεί.

Φυσητήρες



Φυσητήρας HUSQVARNA® 125B

02 9527156-43	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	28 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,1 hp / 0,8 kW
ΒΑΡΟΣ	4,26 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	76 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,03 m ³ /min
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 300,00 €



Φυσητήρας HUSQVARNA® 525BX

02 9672842-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,15 hp / 0,85 kW
ΒΑΡΟΣ	4,3 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	86 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	13 m ³ /min
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 399,00 €

Φυσητήρας - Απορροφητήρας



Συμπεριλαμβάνεται
το κιτ αναρρόφησης



Φυσητήρας - Απορροφητήρας HUSQVARNA® 125BVX

02 9527156-45	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	28 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,1 hp / 0,8 kW
ΒΑΡΟΣ	4,35 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	76 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,03 m ³ /min
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 415,00 €

Επινώτιοι Επαγγελματικοί Φυσητήρες



Φυσητήρας HUSQVARNA® 570BTS

02 9666294-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	65,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,9 hp / 2,9 kW
ΒΑΡΟΣ	11,2 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	106 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	22 m ³ /min
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 850,00 €



Φυσητήρας HUSQVARNA® 580BTS

02 9666296-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	75,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,4 hp / 3,3 kW
ΒΑΡΟΣ	11,8 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	92 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	26 m ³ /min
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 920,00 €

Αξεσουάρ για Φυσητήρες



KIT Καθαρισμού Υδροροών

03 9527119-18
ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 125B-125BVx
ΤΙΜΗ 65,00 €



Πεπλατυσμένο Ακροφύσιο

03 576.5827-01
ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 570BTS - 580BTS
ΤΙΜΗ 15,00 €

Οδηγός Προϊόντων – Φυσητήρες / Απορροφητήρες - Επινώτιοι φυσητήρες

	125B	525BX	125BVX	570BTS	580BTS
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Επαγγελματική χρήση	○○○	●●●	○○○	●●●	●●●
Ημιαγγελματική χρήση	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●○	●●●	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κυβισμός, cm ³	28	25,4	28	65,6	75,6
Ισχύς, kW	0,8	0,85	0,8	2,9	3,1
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	94	91	94	99	100
Ηχητική πίεση (15 m), dB(A)	70	71	70	76	77
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	107	106	107	110	112
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) χειρολαβή, m/s ² ***	11,1	1,2	11,1	1,8	1,6
Ταχύτητα αέρα, m/s	76	86	76	106	92
Όγκος αέρα στο περιβλήμα, m ³ /min	13,3	13,9	13,3	28,0	29,0
Όγκος αέρα στον σωλήνα, m ³ /min	12,03	13	12,03	22	26
Χωρητικότητα σάκου αναρρόφησης, λίτρα	—	—	64,3	—	—
Βάρος, kg	4,26	4,3	4,35	11,2	11,8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	—	—	—	●	●
Air Injection™	—	—	—	—	—
Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσματος	●	●	●	—	●
Άνετη χειρολαβή	—	●	●	●	●
Επαγγελματικό φίλτρο αέρα	—	●	—	●	●
Σταθεροποιητής στροφών	●	●	●	●	●
Εργονομική χειρολαβή	—	●	—	●	●
Εργονομική εξάρτηση	—	—	—	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●
Ευθυγραμμισμένη έξοδος του αέρα με τη χειρολαβή	●	●	●	—	—
Low Vib®	—	●	—	●	●
Λειτουργία ψιλοτεμαχισμού εισερχόμενου υλικού	—	—	●	—	—
Smart Start®	—	●	●	—	—
Δυνατότητα απορρόφησης	—	—	●	—	—
Κινητήρας X-Torq®	—	●	—	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται σύμφωνα με την οδηγία EN15503 dB(A). Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται με έναν κύκλο δουλειάς που σημαίνει 1/7 στο ρελαντί και 6/7 σε πλήρεις στροφές. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριοούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). *** Το αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) υπολογίζεται βάσει της οδηγίας EN15503, m/s². Το αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών υπολογίζεται με έναν κύκλο δουλειάς που σημαίνει 1/7 στο ρελαντί και 6/7 σε πλήρεις στροφές. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή α.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτή την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Εργαστείτε στον κήπο σας άφοβα και αφήστε τα πλυστικά Husqvarna® να "καθαρίσουν" για εσάς. Η πλούσια γκάμα πλυστικών, συνδυάζοντας στιβαρή κατασκευή, εργονομικό σχεδιασμό και ευελιξία, είναι εδώ για να προσφέρουν μια εμπειρία εργασίας υψηλού επιπέδου και να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Επίσης, η πλούσια γκάμα των εξαρτημάτων προσφέρει λύσεις σε ένα μεγάλο αριθμό απαιτητικών εργασιών, όπως είναι ο καθαρισμός του πλακόστρωτου, η περιποίηση των εξωτερικών επιφανειών του αιθρίου και η συντήρηση των υδρορροών.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ



ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η τηλεσκοπική λαβή μεταφοράς, σε συνδυασμό με τις πρακτικές θέσεις αποθήκευσης του καλωδίου ρεύματος και του αυλού, οι μεγάλοι και στιβαροί τροχοί, καθώς και η ενσωματωμένη ανέμη καθιστούν τον σχεδιασμό των πλυστικών Husqvarna® ιδιαίτερα εργονομικό.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

Η δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης νερού προσφέρει ευελιξία κατά τον καθαρισμό, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του πλυστικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας.



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

Η δυνατότητα της απομακρυσμένης ρύθμισης πίεσης, μέσω των επτά διαθέσιμων επιλογών, προσφέρει ευελιξία κατά την εργασία και συντελεί στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.



ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ο ισχυρός κινητήρας των πλυστικών Husqvarna®, με κύριο χαρακτηριστικό την αργόστροφη λειτουργία, προσφέρει υψηλή απόδοση ακόμα και στις πιο απαιτητικές εργασίες. Ο κινητήρας τύπου BLDC (χωρίς ψήκτρες) συνδυάζει τη μέγιστη ισχύ με τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η αντλία αλουμινίου συμπληρώνει τη στιβαρή κατασκευή των πλυστικών Husqvarna, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πολύχρονη λειτουργία τους.



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Η υψηλή ποιότητας ορειχάλκινη κεφαλή συντελεί αποτελεσματικά στην άριστη απόδοση του πλυστικού σας, εξασφαλίζοντας τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Η ανθεκτική κατασκευή της αντλίας και των εξαρτημάτων που την απαρτίζουν, προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εργασίες.



ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (TURBO)

Το μπεκ περιστροφικής δέσμης συντελεί στην εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση ακόμα και των πιο επίμονων λεκέδων. Η πλούσια γκάμα των συνοδευτικών εξαρτημάτων των πλυστικών Husqvarna®, προσφέρει λύσεις στις πιο απαιτητικές εργασίες καθαρισμού, επαναφέροντας τις επιφάνειες στην αρχική τους μορφή.



ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η πλούσια γκάμα εξαρτημάτων των πλυστικών Husqvarna®, προσφέρει λύσεις υψηλού επιπέδου σε ένα μεγάλο εύρος απαιτητικών και χρονοβόρων εργασιών. Επιλέγοντας το κατάλληλο εξάρτημα, μπορείτε να εργαστείτε γρήγορα και αποτελεσματικά αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του πλυστικού σας.

**Πλυστικό HUSQVARNA® PW 125**

02 9676764-01	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	125 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	460 lt/hr
ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΒΑΡΟΣ	7,1 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 7 m, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
159,00 €	

**Πλυστικό HUSQVARNA® PW 235**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676774-01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9704573-01	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	135 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	520 lt/hr
ΙΣΧΥΣ	1800 W
ΒΑΡΟΣ	9,6 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 8 m, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
209,00 €	

**Πλυστικό HUSQVARNA® PW 235R**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676775-01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9704574-01	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	135 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	520 lt/hr
ΙΣΧΥΣ	1800 W
ΒΑΡΟΣ	10,4 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 8 m, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
259,00 €	

**Πλυστικό HUSQVARNA® PW 345C**

02 9676776-01	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	145 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	550 lt/hr
ΙΣΧΥΣ	2400 W
ΒΑΡΟΣ	13,2 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 8 m, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
319,00 €	



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 350

02 9676777-01	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	150 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	500 lt/hr
ΙΣΧΥΣ	2100 W
ΒΑΡΟΣ	18,8 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 9 m, αυλός, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (Βεντάλια), δοχείο απορρυπαντικού
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ	389,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 360

02 9676778-01	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	160 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	500 lt/hr
ΙΣΧΥΣ	2300 W
ΒΑΡΟΣ	20,8 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 10 m, αυλός, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (Βεντάλια), δοχείο απορρυπαντικού
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ	439,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 450

02 9676779-01	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	150 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	640 lt/hr
ΙΣΧΥΣ	2900 W
ΒΑΡΟΣ	27,8 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 13 m, αυλός, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ αφρού - επίπεδης δέσμης (Βεντάλια), δοχείο απορρυπαντικού
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ	629,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 460

02 9676780-01	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	160 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	650 lt/hr
ΙΣΧΥΣ	3300 W
ΒΑΡΟΣ	28,4 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 15 m, αυλός, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ αφρού επίπεδης δέσμης (Βεντάλια), δοχείο απορρυπαντικού
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ	709,00 €



Περιστροφική βούρτσα SC 300

03 5906579-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	—	—
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 50,00 €							



Περιστροφική βούρτσα SC 400

03 5906578-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 89,00 €							



Φίλτρο εισαγωγής νερού

03 5906593-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 12,90 €							



Βαλβίδα αντεπιστροφής

03 5906595-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 69,00 €							



Σωλήνας αναρρόφησης 3 m

03 5906597-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 65,00 €							



Μπεκ αφρού FS 300 0,5 lt

03 5906604-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	—	—
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 29,00 €							



Κιτ άντλησης νερού

03 5906605-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 29,00 €							



Περιστροφική βούρτσα πολλαπλών χρήσεων

03 5906606-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 65,00 €							



Κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου

03 5906607-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	—	—
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 65,00 €							



Προέκταση σωλήνα 8 m

03 5906608-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	—	—
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 59,00 €							



Προέκταση σωλήνα (ενισχυμένου τύπου) 10 m

03 5906609-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 109,00 €							



Σωλήνας απόφραξης 15 m

03 5906610-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 89,00 €							



Γωνιακός αυλός

03 5906611-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 75,00 €							



Κιτ O-rings

03 5911064-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 20,00 €							



Απορρυπαντικό αυτοκινήτων με κερί 2,5 lt

03 5906613-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 14,90 €							



Απορρυπαντικό για εξωτερικούς τοίχους και ξύλινες επιφάνειες 2,5 lt

03 5906612-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 14,90 €							

Οδηγός Προϊόντων – Πλυστικά μηχανήματα

	PW 125	PW 235	PW 235R	PW 345C
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Μεγάλου μεγέθους κήποι κατοικιών	○○○	○○○	○○○	○○○
Μεσαίου μεγέθους κήποι κατοικιών	●○○	●●○	●●○	●●●
Μικρού μεγέθους κήποι κατοικιών	●●●	●●●	●●●	●●●
Καθαρισμός οχημάτων	●○○	●○○	●●○	●●○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Τάση δικτύου, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Universal / Με ψήκτρες	Universal / Με ψήκτρες	Universal / Με ψήκτρες	Universal / Με ψήκτρες
Ισχύς, W	1500	1800	1800	2400
Θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ταχύτητα περιστροφής ηλεκτροκινητήρα, σ.α.λ.	18.000	18.000	18.000	18.000
Μέγιστη πίεση, bar	125	135	135	145
Μέγιστη πίεση λειτουργίας, bar	95	105	105	135
Μέγιστη παροχή, lt/h	460	520	520	550
Μέγιστη παροχή λειτουργίας, lt/h	320	350	350	420
Υλικό αντλίας & μετώπης	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Υλικό εμβόλων	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου νερού, °C	40	40	40	40
Ενσωματωμένη ανέμη	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι
Τηλεσκοπική λαβή	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι
Δοχείο απορρυπαντικού, λίτρα	0,5	0,5	0,5	0,5
Ρύθμιση πίεσης	Ναι	Ναι	Ναι / Απομακρυσμένη	Ναι
Θέση αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης, μέτρα	7	8	8	8
Μήκος καλωδίου ρεύματος, μέτρα	5	5	5	5
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)*	85	92	92	92
Επίπεδο κραδασμών ενεργοποίησης πιστολιού με στάνταρ ακροφύσιο, μ. /62*	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
Ονομαστικό ρεύμα, A	7,4	8,0	8,0	10,5
Μέγ. αυτόματη αναρρόφηση, μέτρα	0,5	0,5	0,5	1
Μέγεθος προϊόντος (Π × Μ × Υ), χλστ.	300x315x820	265x275x845	265x275x845	350x325x660
Βάρος, kg	7,1	9,6	10,4	13,2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Λειτουργίες διπλής περιστροφής και ταχείας σύνδεσης	●	●	●	●
Μπλεκ περιστροφικής δέσμης	●	●	●	●
Μπλεκ επίπεδης δέσμης & μεταβαλλόμενης πίεσης	●	●	(●)	●
Ανέμη εύκαμπτου σωλήνα	●	●	●	—
Μπλεκ αφρού	●	●	●	●
Λαβή μεταφοράς αλουμινίου	—	—	—	●
Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου	—	—	—	●
Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας με ταχυσύνδεσμο	—	—	—	●
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης	●	●	●	●
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος με χάλυβα	(●)	(●)	(●)	(●)
Εσωτερικό δοχείο απορρυπαντικού	—	—	—	—
Απομακρυσμένος έλεγχος πίεσης	—	—	●	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

PW 350	PW 360	PW 450	PW 460
○○○	●○○	●●○	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●
●●○	●●●	●●●	●●●
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Επαγωγικός / Χωρίς ψήκτρες	Επαγωγικός / Χωρίς ψήκτρες	Επαγωγικός / Χωρίς ψήκτρες	Επαγωγικός / Χωρίς ψήκτρες
2100	2300	2900	3300
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
2.800	2.800	2.800	2.800
150	160	150	160
135	145	140	150
500	500	640	650
420	420	540	570
Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο με ορειχάλκινη κεφαλή	Αλουμίνιο με ορειχάλκινη κεφαλή
Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Κεραμικά
40	40	40	60
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
0,5	0,5	2,5	2,5
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
9	10	13	15
5	5	5	5
86	86	92	94
< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
9,5	10,0	12,6	14,5
1	1	1	1
350x325x710	350x325x710	390x350x810	390x350x810
18,8	20,8	27,8	28,4
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	—	—	—
(●)	●	●	●
—	—	●	●
—	—	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί Θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.



ΙΣΧΥΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ HUSQVARNA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού HUSQVARNA® μπορείτε να καθαρίζετε καθημερινά τον χώρο εργασίας σας εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον. Το αποτελεσματικό σύστημα φιλτραρίσματος και ο μηχανικός καθαρισμός του φίλτρου συντελούν στη μέγιστη συγκράτηση σωματιδίων προστατεύοντας την υγεία σας αλλά και τον εξοπλισμό σας. Η δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου, η επιλογή ομαλής εκκίνησης, η ρυθμιζόμενη ταχύτητα του ηλεκτροκινητήρα, η ευελιξία και ο εργονομικός σχεδιασμός είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που εγγυώνται μια ευχάριστη εμπειρία εργασίας.

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΟΥ & ΞΗΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ



ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ PET

Το πλενόμενο φίλτρο PET έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη προστασία του κινητήρα αλλά και για την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης. Το ίδιο φίλτρο χρησιμοποιείται για τον υγρό και ξηρό καθαρισμό, προσφέροντας μέγιστη συγκράτηση σωματιδίων.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Η δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου ισχύος μέχρι και 2400 W, σε συνδυασμό με την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σκούπας, προσφέρουν μια ξεκούραστη εργασία. Η σκούπα συνεχίζει να δουλεύει για 5 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου για να αδειάσει πλήρως το σωλήνα αναρρόφησης.



ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ξεκινήστε εύκολα την εργασία σας μέσω της λειτουργίας Soft Start, ελαχιστοποιώντας το απαιτούμενο ρεύμα εκκίνησης. Η ρυθμιζόμενη ταχύτητα του κινητήρα προσφέρει την κατάλληλη αναρρόφηση ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας σας, μειώνοντας τον θόρυβο και την κατανάλωση ενέργειας, ελαχιστοποιώντας το κόστος εργασίας.



ΕΥΡΥΧΩΡΟΣ ΚΑΔΟΣ

Ο ευρύχωρος κάδος των 25 ή 16 λίτρων για ξηρό ή υγρό καθαρισμό αντίστοιχα, αυξάνει την παραγωγικότητά σας, καθώς δεν απαιτείται το συχνό άδειασμά του. Επίσης, η μεταλλική χειρολαβή διευκολύνει τη μεταφορά του κάδου, αφού πρώτα αφαιρέσετε το άνω μέρος της σκούπας.



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Με τους μεγάλους και στιβαρούς τροχούς, η σκούπα κινείται με ασφάλεια πάνω σε κάθε επιφάνεια. Επίσης, οι περιστρεφόμενοι τροχοί δίνουν την απαραίτητη ευελιξία για να σας ακολουθεί όπου χρειάζεται.



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Καθαρίστε το φίλτρο εύκολα και γρήγορα, αντιστρέφοντας τη ροή του αέρα με το πάτημα ενός κουμπιού. Μέσω του ημιαυτόματου καθαρισμού αυξάνετε την παραγωγικότητά σας, αφού μειώνονται οι ανάγκες συντήρησης.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Οι ηλεκτρικές σκούπες Husqvarna περιλαμβάνουν μια δεύτερη υποδοχή, στην έξοδο του αέρα και συνδέοντας εκεί τον σωλήνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν φυσητήρες. Η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη για τον καθαρισμό στενών σχισμών, εργαλείων, για την απομάκρυνση φύλλων και άλλων ακαθαρσιών.



ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Οι ανθεκτικοί φιλτρώσακοι μέσω του πρωτοποριακού σχεδιασμού τους προσφέρουν υψηλό φιλτράρισμα, ελαχιστοποιώντας την απορρόφηση σκόνης κατά την αφαίρεσή τους. Επίσης, βοηθούν στο να καθαρίζετε πιο εύκολα και αποδοτικά.

Ηλεκτρικές Σκούπες Υγρού & Ξηρού Καθαρισμού



Ηλεκτρική Σκούπα Υγρού & Ξηρού Καθαρισμού HUSQVARNA® WDC 220

02 9679079-01	
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	3600 l/min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	210 mbar
ΙΣΧΥΣ	1000 W
ΧΩΡΗΤ/ΤΑ ΚΑΔΟΥ	20 lt
ΒΑΡΟΣ	7,5 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	• Σπιράλ σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m x Φ 32 mm • Μεταλλική προέκταση σωλήνα (2 τμχ) 500 mm x Φ 35 mm • Πέλμα universal υγρού και ξηρού καθαρισμού πατωμάτων 300 mm • Πέλμα καθαρισμού χαλιών και ταπετσαρίας 115 mm • Ακροφύσιο σχισμών 220 mm • Φίλτρο Pet για υγρό και ξηρό καθαρισμό • Φιλτράσας για ξηρό καθαρισμό
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 219,00 €



Ηλεκτρική Σκούπα Υγρού & Ξηρού Καθαρισμού HUSQVARNA® WDC 325L

02 9679081-01	
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	3700 l/min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	235 mbar
ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΧΩΡΗΤ/ΤΑ ΚΑΔΟΥ	25 lt
ΒΑΡΟΣ	8,5 kg
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	• Σπιράλ σωλήνας αναρρόφησης 3,5 m x Φ 32 mm • Μεταλλική προέκταση σωλήνα (2 τμχ) 500 mm x Φ 35 mm • Πέλμα universal υγρού και ξηρού καθαρισμού πατωμάτων 300 mm • Πέλμα καθαρισμού χαλιών και ταπετσαρίας 115 mm • Ακροφύσιο σχισμών 220 mm • Αντάπτορας σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου • Φίλτρο Pet για υγρό και ξηρό καθαρισμό • Φιλτράσας για ξηρό καθαρισμό
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 329,00 €



Αξεσουάρ Καθαρισμού



ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΩΝ (τεμ. 5)

03 5949660-01

	03 5949660-01	
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	●	●
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ.	
	21,99 €	



Φίλτρο PET για υγρό & ξηρό καθαρισμό

03 5949659-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	●	●
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	
	43,99 €	



Κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου

03 5949661-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L	WDC 220	WDC 325L
	●	●	●	●
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ		Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	
	43,99 €		47,99 €	



Ρυθμιζόμενο πέλμα αναρρόφησης 270 mm για τον καθαρισμό χαλιών

03 5949662-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	●	●
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	
	47,99 €	



Πέλμα αναρρόφησης υγρού και ξηρού καθαρισμού 300 mm

03 5949666-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L	WDC 220	WDC 325L
	●	●	●	●
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ		Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	
	47,99 €		18,99 €	



Αντάπτορας σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου

03 5950142-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220		WDC 325L	
	—		●	
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ			
	14,99 €			



Ανοξείδωτος τηλεσκοπικός σωλήνας (Φ36 X 550-970 mm)

03 5949671-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L	WDC 220	WDC 325L
	—	●	●	●
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ		Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	
	14,99 €		59,90 €	

i Οδηγός Προϊόντων – Ηλεκτρικές Σκούπες Υγρού & Ξηρού Καθαρισμού

	WDC 220	WDC 325L
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
Μεγάλης έκτασης επιφάνειες	○○○	●●●
Μεσαίας έκτασης επιφάνειες	●●●	●●●
Καθαρισμός αυτοκινήτου	●●●	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Τάση δικτύου, V/Hz	230 / 50	230 / 50
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Universal / Με ψήκτρες	Universal / Με ψήκτρες
Ισχύς, W	1000	1250
Αναρρόφηση, l/min	3600	3700
Υποπίεση, mbar	210	235
Χωρητικότητα κάδου (ξηρός / υγρός καθαρισμός), lt	20 / 11	25 / 16
Βάρος, kg	7,5	8,5
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης, mm	32	32
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης, m	2,5	3,5
Μήκος καλωδίου παροχής, m	5	5
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	72	72
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (Aeq), m/s²	1,5	1,5
Θέση αποθήκευσης καλωδίου παροχής	Nαι	Nαι
Θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων	Nαι	Nαι
Μεταλλική χειρολαβή	Nαι	Nαι
Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου	Nαι	Nαι
Πρίζα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου	—	Nαι
Μέγιστη ισχύς ηλεκτρικού εργαλείου, W	—	2400
Αυτόματη εκκίνηση / διακοπή λειτουργίας	—	Nαι
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Πιστοποίηση συλλογής σκόνης κατηγορίας L (μέγιστη διαπερατότητα σκόνης ≤ 1,0 %)	—	●
Λειτουργία ψυστήρα	●	●
Πέλμα υγρού και ξηρού καθαρισμού 300 mm	●	●
Πέλμα καθαρισμού χαλιών και ταπεταρίας 115 mm	●	●
Ακροφύσιο σχισμών 220 mm	●	●
Πλενόμενο φίλτρο PET	●	●
Αντάπτορας σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου	—	●
Σετ φιλτράσκαων	(●)	(●)
Σωλήνες επέκτασης (2 x 500 mm x Φ35 mm)	●	●
Σταθεροί τροχοί, μεγάλοι	●	●
Περιστρεφόμενοι τροχοί, μικροί	●	●
Κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου	(●)	(●)
Ρυθμιζόμενο πέλμα αναρρόφησης 270 mm	(●)	(●)
Πέλμα αναρρόφησης υγρού και ξηρού καθαρισμού 300 mm	(●)	(●)
Σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)	—	●
Τηλεσκοπικός σωλήνας ανοξείδωτος	(●)	(●)
Ρύθμιση ταχύτητας κινητήρα	—	●
Σύστημα ομαλής εκκίνησης	—	●
Εργαλείοθήκη	—	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.





ΚΟΠΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ευρεία γκάμα των χλοοκοπτικών μηχανών της HUSQVARNA® μπορεί να καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε καταναλωτή και οποιουδήποτε κήπου. Με το σωστό εξοπλισμό, η εργασία κοπής του χλοοτάπητα γίνεται γρηγορότερα και με καλύτερα αποτελέσματα. Με βασικό κριτήριο την υψηλή εργονομία και απόδοση, επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο τελικός καταναλωτής από ένα μηχανήμα HUSQVARNA®.



AUTOWALK™ 2

Με το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας και στα δύο χέρια, η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να γίνει με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία και κάνει πιο εύκολη την εργασία γύρω από φράχτες και εμπόδια, καθώς μπορείτε να αφήσετε το ένα χειριστήριο και η χλοοκοπτική μηχανή να δουλεύει ακόμα.



ΛΕΠΙΔΑ CROWNCUT™

Η λεπίδα CrownCut έχει αναπτυχθεί για να ανεβάσει σε νέο επίπεδο το αποτέλεσμα της κοπής. Ο πολύ καινοτόμος σχεδιασμός της, εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση συλλογής και κοπής χορτολιπτάσματος.



ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ

Η τετρακίνηση (AWD) εξασφαλίζει την πρόσφυση σε ανώμαλο, υγρό και ολισθηρό έδαφος καθώς και σε επικλινή εδάφη.



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Όταν η χειρολαβή είναι κλειδωμένη στην αναδιπλούμενη θέση, είναι δυνατόν να σηκώσετε οριζόντια και να μεταφέρετε το χλοοκοπτικό από τη χειρολαβή.



TRIOCLIP

Τρία διαφορετικά συστήματα κοπής στο ίδιο μηχανήμα. Επιλέξτε μεταξύ συλλογής, λειτουργίας Bioclip® ή πλαϊνής εκτόξευσης χόρτου.



ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση χωρίς να χαλαρώνουν οι τροχοί, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.



ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το πλαίσιο κοπής κατασκευάζεται μονοκόμματο που σημαίνει ότι δεν έχει συγκολλημένα εξαρτήματα. Αυτό προσφέρει υψηλή ακαμψία στρέψης, ανθεκτικότητα και αντοχή, καθώς και στιβαρότητα στη λειτουργία.



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους κοπής του γρασιδιού. Ένας μοχλός ρυθμίζει όλο το πλαίσιο.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

Ρύθμιση χειρολαβής για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη.



ΤΡΑΧΥ ΠΕΛΜΑ ΤΡΟΧΩΝ

Βέλτιστη πρόσφυση των τροχών στο έδαφος χωρίς ανεπιθύμητα σημάδια στο χλοοτάπητα.



ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Ο εργονομικά σχεδιασμένος συλλέκτης είναι σταθερός, συμπαγής και σε ψηλή θέση στο χλοοκοπτικό, γεγονός που καθιστά εύκολη την αφαίρεση και επανατοποθέτησή του. Διαθέτει, επίσης, ένα ευρύ άνοιγμα και μια λαβή στήριξης στο πίσω μέρος που διευκολύνει το άδειασμα.



INSTART™

Η χλοοκοπτική μηχανή ξεκινάει τραβώντας τον μοχλό και σταματάει όταν απελευθερώσετε τον μοχλό. Το σύστημα τροφοδοτείται από μία ταχείας φόρτισης μπαταρία, η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκκίνησης της χλοοκοπτικής μηχανής.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Εργονομικός σχεδιασμός της χειρολαβής για εύκολο χειρισμό.



ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ

Διευκολύνει τον καθαρισμό του πλαισίου κοπής. Συνδέστε τον σωλήνα του νερού στην υποδοχή. Ανοίξτε την παροχή του νερού, θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα και θα έχετε ένα καθαρό πλαίσιο. Για βέλτιστα αποτελέσματα, καθαρίστε το χλοοκοπτικό αμέσως μετά τη χρήση.

Χειροκίνητες Χλοοκοπτικές Μηχανές

Χλοοκοπτική HUSQVARNA® 54

02 9649140-52

ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 40 cm

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 12-38 mm / 4

ΒΑΡΟΣ 8,6 kg

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ 150,00 €

Χλοοκοπτική HUSQVARNA® 540

02 9649440-01

ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 40 cm


ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 12-38 mm / 4

ΒΑΡΟΣ 9,1 kg

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ 220,00 €

Συλλέκτης χόρτου HUSQVARNA®

03 9649000-00-K

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ 45,00 €

ΑΘΟΥΡΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η έλλειψη τριβής μεταξύ των κυλινδρικών λεπίδων και της βάσης στήριξης των μαχαιριών ελαχιστοποιεί τις αντιστάσεις και τον θόρυβο.



ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Για εξαιρετική ποιότητα κοπής και μέγιστη αντοχή.



ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Υψηλής ακρίβειας, διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν, για ομαλότερη κύλιση και άριστο κοπτικό αποτέλεσμα.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με άνετο μαλακό πιάσιμο.



ΣΤΙΒΑΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Ανθεκτικοί τροχοί με εύκολη κύλιση.



ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΩΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιήστε τον εύκολο στην τοποθέτηση συλλέκτη, για ακόμα πιο περιποιημένη όψη χλοοτάπητα μετά το κούρεμα.

Ηλεκτρική Χλοοκοπτική Μηχανή



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 141C

02 9670993-01

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1800 W

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΩΘΗΣΗ

ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 41 cm

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 25 - 75 mm / 10

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 50 lt

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ 320,00 €



Ηλεκτρικός Αραιωτής Χλοοτάπητα



Αραιωτής HUSQVARNA® S 138C

02 9679223-01

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1600 W
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΩΘΗΣΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	37,5 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	- 8 + 5 mm / 5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	45 lt

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ

250,00 €



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής του γραζόν, από έναν μοχλό.



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου κάνουν την εργασία λιγότερο ενοχλητική για εσάς και τους γύρω σας.



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εύκολη μεταφορά της χλοοκοπτικής μηχανής, μέσω των χειρολαβών που βρίσκονται στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος.

Οδηγός Προϊόντων – Ηλεκτρική Χλοοκοπτική Μηχανή

LC 141C

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Επαγγελματική χρήση	○○○
Ημιεπαγγελματική χρήση	○○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς, W	1800
Μετάδοση κίνησης	Πρώθηση
Διαστάσεις τροχών, εμπρός / πίσω, mm	170 / 203.2
Υλικό πλαισίου κοπής	Ατσάλι
Μέθοδος κοπής	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής, cm	41
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	25 - 75
Θέσεις ρύθμισης	10
Τύπος συλλέκτη	Υφασμάτινος σάκος με σκληρό επάνω μέρος
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	50
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική
Βάρος, kg	20

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●
Ρύθμιση ύψους χειρολαβής	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

S 138C

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Επαγγελματική χρήση	○○○
Ημιεπαγγελματική χρήση	○○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς, W	1600
Μετάδοση κίνησης	Πρώθηση
Διαστάσεις τροχών, εμπρός / πίσω, mm	170 / 150
Υλικό πλαισίου	Συνθετικό
Μέθοδος κοπής	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος εργασίας, cm	37.5
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	- 8 + 5 mm
Θέσεις ρύθμισης	5
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	45
Λεπίδες αραιωτή, τεμάχια	16
Ελατήρια αποβρυωτή, τεμάχια	36
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική
Βάρος, kg	14

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●
Ρύθμιση ύψους χειρολαβής	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

Βενζινοκίνητες Χλοοκοπτικές Μηχανές

**Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 140****02 9676367-01**

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 450e Series 125 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΩΘΟΘΥΜΕΝΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 10
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	50 lt

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
385,00 €

**Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 140S****02 9676368-01**

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 450e Series 125 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΘΥΜΕΝΗ / ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 10
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	50 lt

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
445,00 €

**Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 247****02 9673452-01**

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 450e Series 125 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΩΘΟΘΥΜΕΝΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	55 lt

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
535,00 €

**Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 153****02 9613100-37**

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 625e Series 150 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΩΘΟΘΥΜΕΝΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	32-87 mm / 5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	56,6 lt

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
485,00 €



NEO

Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 153P

02 9679885-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 625e Series 163 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 7
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	65
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 499,00 €

**Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 247S**

02 9673453-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 450e Series 125 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4,5 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	55 lt
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 595,00 €



NEO

Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 153S

02 9679886-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 625e Series 163 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 7
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	65
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 620,00 €

**Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 253S**

02 9670693-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 650EXI Series 163 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4,5 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	60 lt
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 670,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 353V

02 9670694-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 650 EXI Series 163 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0 - 5,0 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	60 lt
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ.
	730,00 €

NEO



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 353VI

02 9670695-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Briggs & Stratton 675iS 160 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2,8-5,0 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	60 lt
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ.
	950,00 €

NEO



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 353AWD

02 9704501-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Honda GCVX-170 166 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0-4,8 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25,4 - 101,6 mm / 9
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	65 lt
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ.
	999,00 €

Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 356V

02 9614102-12	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	HONDA GCV 160 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0- 4,8 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	56 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 108 mm / 9
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	68 lt
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ.
	795,00 €





NEO

**Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 356VP**

02 9679888-01	(Διαθέσιμη από 09/2020)
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Honda GCVX170 166 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΘΟΥΜΕΝΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0-4,5 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	56 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 7
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	75 lt
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 795,00 €

**Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 551SP**

02 9673432-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FJ180 ΚΑΙ 179 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4,1 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	51 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	26-74 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	65 lt
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1.200,00 €

**Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 551VBP**

02 9670996-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FJ180 ΚΑΙ 179 cm ³
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΘΟΥΜΕΝΗ / ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2,8 - 5 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	51 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	26-74 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	65 lt
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1.680,00 €

Οδηγός Προϊόντων – Χλοοκοπτικές Μηχανές

	LC 140	LC 140S	LC 247
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	○○○
Ημιεπαγγελματική χρήση	○○○	○○○	●○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Ονομασία κινητήρα	450e	450e	450e
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες στροφές α.α.λ. kW	1.8 @ 3000	1.8 @ 3000	1.8 @ 2900
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	0,8	0,8	0,8
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Πρώθηση	Αυτοπρώθηση, μία ταχύτητα	Πρώθηση
Κινητήριοι τροχοί	—	Οπίσθιοι	—
Υλικό ζάντας	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
Διαστάσεις τροχών, εμπρός / πίσω, mm	152,4 / 203,2	152,4 / 203,2	170 / 210
Ταχύτητα, km/h	—	4,0	4,5
Υλικό πλαισίου κοπής	Ατσάλι	Ατσάλι	Σύνθετο υλικό
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής, cm	40,0	40,0	47,0
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	25 - 75	25 - 75	20 - 75
Βήματα ύψους κοπής	10	10	6
Τύπος λεπίδας	Συλλογής	Συλλογής	Συλλογής
Τύπος συλλέκτη	Υφασμάτινος σάκος με σκληρό πάνω μέρος	Υφασμάτινος σάκος με σκληρό πάνω μέρος	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	50	50	55
Τύπος χειρολαβής	Άνετη	Άνετη	Εργονομική
Βάρος, kg	24,0	26,5	26,8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
AFTech™	—	—	—
Τετρακίνηση	—	—	—
Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC)	—	—	—
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	—	—	●
Ηλεκτρική εκκίνηση	—	—	—
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●	●	●
Ρύθμιση χειρολαβών	●	●	●
InStart™	—	—	—
ReadyStart™	—	—	—
Πλευρικός προφυλακτήρας	—	—	—
Υποδοχή για λάστιχο νερού	—	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

LC 153	LC 153P	LC 247S	LC 153S	LC 253S
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	●●○	○○○	●●○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	BRIGGS & STRATTON	Briggs & Stratton	BRIGGS & STRATTON
625e	650EXI	450e	650EXI	650EXI
2,3 @ 2950	2,4 kW @ 2800	1,8 @ 2900	2,4 kW @ 2800	2,4 @ 2900
1,0	1,0	0,8	1,0	1,0
Προώθηση	Προώθηση	Αυτοπροώθηση, μια ταχύτητα	Αυτοπροώθηση, μία ταχύτητα	Αυτοπροώθηση, μια ταχύτητα
—	—	Οπίσθιοι	Οπίσθιοι	Οπίσθιοι
Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
203/305	203 / 203	170 /210	203 / 203	190 / 230
5,3	—	4,5	3,6	4,0
Ατσάλι	Ατσάλι	Συνθετικό	Ατσάλι	Συνθετικό
Συλλογή / BioClip®	Συλλογή / BioClip®	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / BioClip®	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση
53,0	53	47,0	53	53,0
32-87	25 -75	20 - 75	25 - 75	20 - 75
5	7	6	7	6
Συλλογής	Συλλογής	Συλλογής	Συλλογής	Συλλογής
Μαλακός σάκος	Μαλακός σάκος	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης
56,6	65	55	65	60
Άνετη	Άνετη	Εργονομική	Άνετη	Εργονομική
37,7	29,5	29,0	31	30,0
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	●	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί Θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

Οδηγός Προϊόντων – Χλοοκοπτικές Μηχανές

	LC 353V	LC 353VI	LC 353 AWD
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	○○○
Ημιεπαγγελματική χρήση	●●●	●●●	●●●
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda
Ονομασία κινητήρα	650EXI	675iS	GCVX-170
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες στροφές α.α.λ. kW	2.4 kW @ 2800 rpm	2.6 kW @ 2900	3.6 kW @ 3200
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	1.0	1.0	0.9
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Αυτοπροώθηση, μεταβλητή ταχύτητα	Αυτοπροώθηση, μεταβαλλόμενη ταχύτητα	Αυτοπροώθηση, μεταβαλλόμενη ταχύτητα
Κινητήριοι τροχοί	Οπίσθιοι	Πίσω	Τετρακίνηση
Υλικό ζάντας	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
Διαστάσεις τροχών, εμπρός / πίσω, mm	190 / 230	190 / 230	203 / 279
Ταχύτητα, km/h	5.0	5.0	4.8
Υλικό πλαισίου κοπής	Συνθετικό	Συνθετικό	Ατσάλι
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής, cm	53	53	53
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	20 - 75	20 - 75	25.4 - 101.6
Βήματα ύψους κοπής	6	6	9
Τύπος λεπίδας	Συλλογής	Συλλογής	Υψηλής ανύψωσης
Τύπος συλλέκτη	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Μαλακός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	60	60	65
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική
Βάρος, kg	32.8	34.2	36.6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
AFTech™	—	—	—
Τετρακίνηση	—	—	●
Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC)	—	●	—
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	—
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●	●	●
Ηλεκτρική εκκίνηση	—	—	—
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●	●	●
Ρύθμιση χειρολαβών	—	●	●
InStart™	—	●	—
ReadyStart™	●	—	—
Πλευρικός προφυλακτήρας	—	—	—
Υποδοχή για λάστιχο νερού	—	—	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

LC 356V	LC 356 VP	LC 551SP	LC 551VBP
○○○	○○○	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●○	●●○
Honda	Honda	Kawasaki	Kawasaki
GCV160	GCVX170	FJ180KAI	FJ180KAI
2.8 @ 2900	3.1 @ 2800	2.9 @ 2800	2.9 @ 2800
0.9	0.9	1.9	1.9
Αυτοπρόωθηση, AutoWalk™ 2	Αυτοπρόωθηση, αδιαβάθμητη ταχύτητα	Αυτοπρόωθηση, μία ταχύτητα	Αυτοπρόωθηση, αδιαβάθμητη ταχύτητα
Οπίσθιοι	Οπίσθιοι	Οπίσθιοι	Οπίσθιοι
Πλαστικό	Πλαστικό	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
203/203	203/203	210/210	210/210
4.8	4.5	4.1	5
Ατσάλι	Ατσάλι	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Συλλογή / BioClip®/ Πλευρική εκτόξευση	Συλλογή / BioClip®/ Πλευρική εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση
56,0	56,0	51,0	51,0
38-108	25-75	26-74	26-74
9	7	6	6
Crown cut™	Συλλογής	Συλλογής	Συλλογής
Μαλακός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης
68	75	65	65
Εργονομικός	Εργονομικός	Εργονομικός	Εργονομικός
37,7	37,5	50,0	53,0
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	●
—	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	●
●	—	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί Θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.



ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΑΣ

Με τα τρακτέρ κήπου HUSQVARNA®, η κοπή του χλοοτάπητα γίνεται πιο γρήγορα. Λόγω του εργονομικού σχεδιασμού, η χρήση των χλοοκοπτικών τρακτέρ HUSQVARNA® είναι πολύ απλή. Μέσα από μια ευρεία γκάμα παρελκόμενων, το τρακτέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες εργασίες στον κήπο σας εκτός από την κοπή χλοοτάπητα, καθώς και οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ



ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙ ΧΟΡΤΟΥ



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

Η ταχύτητα και η κατεύθυνση ελέγχονται από πεντάλ, τα οποία σας επιτρέπουν να έχετε και τα δύο σας χέρια στο τιμόνι για απόλυτο έλεγχο της οδήγησης.



AIR INDUCTION™

Το καινοτόμο σύστημα κουρέματος Air Induction αντλεί καθαρό αέρα από την κορυφή και το κάτω μέρος του πλαισίου, βελτιώνοντας έτσι τη ροή του αέρα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανύψωση γρασιδιού και εξαιρετική κοπή.



ΓΡΗΓΟΡΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η γρήγορη υδροστατική μετάδοση κίνησης προσφέρει υψηλή ταχύτητα κίνησης κατά τη μεταφορά.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Παρέχει ξεκάθαρη ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας, ώστε να αντιλαμβάνεστε έγκαιρα πότε χρειάζεται φόρτιση. Η υποδοχή του φορτιστή βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη, για επιπρόσθετη διευκόλυνση.



ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Δείχνει πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση του μηχανήματός σας.



ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων κάνουν τα τρακτέρ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλο τον χρόνο. Μπορούν να τοποθετηθούν τρέιλερ, λεπίδες χιονιού, βούρτσες και πολλά άλλα.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

Το ενισχυμένο πλαίσιο κοπής έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προσφέρει υψηλότερη ανθεκτικότητα και απόδοση.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (CRUISE CONTROL)

Μια βολική και αποδοτική λειτουργία που εξασφαλίζει ότι το τρακτέρ θα διατηρεί ομαλή ταχύτητα, ακόμη και αν ο χλοοτάπητας παρουσιάζει διαφορές στην πυκνότητα ή την κλίση.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

Εύκολη σύμπλεξη των λεπίδων κοπής, με ένα απλό πάτημα του διακόπτη στον πίνακα ελέγχου.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Εύκολη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών συλλογής και Bioslip (κοπή σε χορτολίπασμα) μέσω μίας κεντρικής συσκευής ενεργοποίησης που λειτουργεί από τον πίνακα οργάνων. Δε χρειάζεται να σηκωθείτε από το κάθισμα του οδηγού.



ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΤΕΡΟ

Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής με εύκολη πρόσβαση για μεγαλύτερη εργονομία. Το πλαίσιο κοπής με την υποβοήθηση ελατηρίου που διαθέτει, κάνει τη ρύθμιση ευκολότερη.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Με δυνατότητα ρύθμισης ενώ κάθεστε. Το κάθισμα μετακινείται εμπρός και πίσω, ενώ είναι δυνατή και η ρύθμιση της κλίσης του.



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Το πλαίσιο κοπής είναι εξοπλισμένο με βοηθητικούς τροχούς, οι οποίοι μειώνουν τον κίνδυνο σκαψίματος του εδάφους από το πλαίσιο κοπής όταν κουρεύετε ανώμαλες επιφάνειες.



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 130

02 9605101-88	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON HUSQVARNA® SERIES Powerbuilt 3125
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	5,7 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	77 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	200 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 2.990,00 €



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 138 M

02 9605101-78	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON HUSQVARNA® SERIES Powerbuilt 3125
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	5,7 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟ - 6 ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ, 1 ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	97 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	220 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 2.990,00 €



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 138

02 9605101-79	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON HUSQVARNA® SERIES 4155
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	8,6 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	97 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	220 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 3.590,00 €

ΝΕΟ



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 138L

02 9605101-89	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	HUSQVARNA® SERIES
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	8,7 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	97 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	220 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 3.490,00 €



NEO

**Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 242T**

02 9605101-91	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	11,1 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	107 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	320 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	3.990,00 €

NEO

**Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 238TX**

02 9605101-92	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON ENDURANCE SERIES V-TWIN
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	11,1 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	97 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	320 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	4.800,00 €

NEO

**Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 242TX**

02 9605101-93	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FR SERIES ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	16 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	107 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	320 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	5.800,00 €

Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 342T

02 9605101-84	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FR651 V-TWIN ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	16,0 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	107 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	320 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
	ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	5.800,00 €



i Οδηγός Προϊόντων – Τρακτέρ Κήπου

	TC 130	TC 138 M	TC 138
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους / Αγροτικές περιοχές	○○○	○○○	○○○
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου / μεγάλου μεγέθους	○○○	●●○	●●○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού / μεσαίου μεγέθους	●●○	●●●	●●●
Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	●●●	●○○	●○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Όνομασία κινητήρα	HUSQVARNA® series	HUSQVARNA® series	HUSQVARNA® series
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ. kW	5,7 @ 2600	5,7 @ 2600	8,6 @ 2600
Τύπος λίπανσης κινητήρα	Πίεση	Πίεση	Πίεση
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	5,7	5,7	5,7
Τύπος μετάδοσης κίνησης	Υδροστατική	Μηχανική	Υδροστατική
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου (LWA), dB(A)*	100	100	100
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)**	85	99	85
Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι, m/s ² ***	2,54	N/A	3,87
Επίπεδο κραδασμών στη θέση του οδηγού, m/s ² ***	0,05	N/A	0,13
Μέθοδος μετάδοσης κίνησης	Με πεντάλ	Με πεντάλ	Με πεντάλ
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή	Συλλογή	Συλλογή
Πλάτος κοπής, cm/inch	77/30	97/38	97/38
Διάμετρος άκοπου κύκλου, cm****	131	107	107
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	38–102	38 - 102	38–102
Τύπος πλασίου κοπής	Χυτό	Χυτό	Χυτό
Τροχοί προστασίας από αποψίλωση	—	2	2
Ενεργοποίηση λεπίδων	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη
Χωρητικότητα συλλέκτη, λίτρα	200	220	220
Ύψος πλάτης καθίσματος	Χαμηλό	Χαμηλό	Χαμηλό
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά, inch	13×5–6	15 x 6–6	15×6–6
Διαστάσεις ελαστικών πίσω, inch	16×6,5–8	15 x 6–6	18×8,5–8
Συνολικό ύψος μηχανήματος, cm	100	102	102
Συνολικό μήκος μηχανήματος, cm	222	240	240
Συνολικό πλάτος μηχανήματος, cm	82	102	102
Βάρος, kg	180	200	211
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ρυθμιζόμενο κάθισμα	●	●	●
Air Induction™	●	●	●
Ένδειξη μπαταρίας με υποδοχή φορτιστή	●	—	●
Χυτός μπροστινός άξονας	—	—	—
Εκκίνηση χωρίς τσोक	●	●	●
Σταθεροποιητής στρωφών	—	—	—
Εργονομικό τιμόνι	—	—	—
Γρήγορη μετάδοση κίνησης	—	—	—
Μόχλος ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένος στο φτερό	●	●	●
Δείκτης πληρότητας κάδου	●	●	●
Προβολείς	●	●	●
Προβολείς, LED	—	—	—
Ορομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης	—	—	—
Υδροστατική μετάδοση κίνησης με πεντάλ	●	●	●
Περιστρεφόμενος μπροστινός άξονας	●	●	●
Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής	—	—	—
Υποδοχή για λάστιχο νερού	●	●	●
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ			
Συλλογή	●	●	●
Εκτροπέας χόρτου	—	—	(●)
Επιλογή κοπής χορτολιπάσματος (Bioclip®) από τη θέση του οδηγού	—	—	—
Κοπή χορτολιπάσματος (Bioclip®) με τη χρήση τάπα	(●)	(●)	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

*Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 - 2 dB (Α). **Το επίπεδο πίεσης θορύβου υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5395 και EN 836. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να έχουν μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 1,2 dB(A). Το επίπεδο εκπομπών θορύβου και το επίπεδο ηχητικής πίεσης επηρεάζονται από τον κοπτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία που δίνονται είναι για μηχανήματα που χρησιμοποιούν τον πιο συνήθη κοπτικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως. ***Τα επίπεδα δονήσεων υπολογίζονται βάσει του πρότυπου ISO5395 και EN 836. Η τιμή του επιπέδου δονήσεων στάθμης μπορεί να έχουν μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 0,2 m/s² (τιμόνι) και 0,8 m/s² (θέση οδηγού).

TC 138 L	TC 242T	TC 238TX	TC 242TX	TC 342T
○○○	○○○	○○○	○○○	●●●
●○○	●●●	●○○	●●●	●●○
●●●	●●○	●●●	●●○	○○○
●●○	●○○	●●○	●○○	○○○
HUSQVARNA® series	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki FR Series V-twin	Kawasaki FR Series V-twin
8.7 @ 2600	11.1 @ 2600	11.1 @ 2600	16.0 @ 2600	16.0 @ 2600
Πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση
Husqvarna	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki
5.7	9.5	13.3	13.3	13.3
Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική	Γρήγορη υδροστατική
100	100	100	100	100
85	84	84	85	85
—	—	—	—	1.12
—	—	—	—	0.19
Με πεντάλ	Με πεντάλ	Με πεντάλ	Με πεντάλ	Με πεντάλ
BioClip®/Συλλογή	BioClip®/Συλλογή	BioClip®/Συλλογή	BioClip®/Συλλογή	BioClip®/Συλλογή
97/38	107/42	97/38	107/42	107/42
107	—	—	—	95
38 – 102	38 – 102	38 – 102	38 – 102	38 – 102
Χυτό	Χυτό, ενισχυμένο	Χυτό, ενισχυμένο	Χυτό, ενισχυμένο	Χυτό, ενισχυμένο
2	2	2	4	4
Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική
220	320	320	320	320
Μεσαίο	Υψηλό	Υψηλό	Υψηλό	Υψηλό
15 × 6 – 6	15 X 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6
18 × 8.5 – 8	18 X 8.5 – 8	18 × 9.5 – 8	18 × 9.5 – 8	18 × 9.5 – 8
102	110	102	107	107
240	252	252	252	252
102	110	102	110	112
211	264	—	127	260
●	●	—	—	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	●	●	●	●
●	●	●	●	—
—	—	—	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	—	—	—
—	—	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	—	—	●
—	●	●	●	●
●	—	—	—	●
●	●	●	●	●
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
—	—	●	●	●
(●)	(●)	—	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σε α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήματα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΤΡΑΚΤΕΡ HUSQVARNA® ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ

Μη χρησιμοποιείτε το τρακτέρ σας μόνο ως χλοοκοπτικό. Οι δυνατότητές του είναι πολύ μεγαλύτερες. Με μια ευρεία γκάμα ειδικά σχεδιασμένων παρελκόμενων και αξεσουάρ, τα τρακτέρ HUSQVARNA® καθίστανται ευέλικτα μηχανήματα που μπορούν να διευκολύνουν την εργασία στον κήπο, όλες τις εποχές του χρόνου.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Παρελκόμενα για Τρακτέρ



Περιστρεφόμενη Βούρτσα 100 cm (Για όλα τα τρακτέρ εκτός μοντέλου TC 130)

03 5449216-01

Περιστρεφόμενη βούρτσα για το σκούπισμα φύλλων, χιονιού κτλ. Με ρυθμιζόμενες βοηθητικές ρόδες. Με δυνατότητα ρύθμισης σε γωνία 20° σε κάθε πλευρά.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

3.300,00 €



Εκχιονιστική Λεπίδα 122 cm (Για όλα τα τρακτέρ εκτός μοντέλου TC 130)

03 5449217-01

Στιβαρή εκχιονιστική λεπίδα με προστατευτικό μηχανισμό με ελατήριο και πλάτος εργασίας 122 cm. Μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικές γωνίες προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Ανταλλακτική ξύστρα. Πρέπει να χρησιμοποιείται με αλυσίδες χιονιού και αντίβαρο.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

499,00 €



Προφυλακτήρας για Τρακτέρ Κήπου

03 9541200-49

Πρακτικός προφυλακτήρας για τοποθέτηση στο μπροστινό μέρος των τρακτέρ. Προστατεύει αποτελεσματικά το κάλυμμα του κινητήρα. Εφαρμόζεται σε όλα τα τρακτέρ.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

70,00 €



Τάπα Bio Clip (Για TC 130)

03 9607100-24

Καθιστά δυνατή τη μετατροπή του τρόπου κοπής του τρακτέρ κήπου, από συλλογή σε Bioclip® (κοπή σε χορτολίπασμα), που σημαίνει ότι το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στο χλοοτάπητα ως λίπασμα, κανοντάς τον πιο ανθεκτικό στην ξηρασία.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

120,00 €



Τάπα Bio Clip (Για TC 138 - TC142T)

03 9607100-38

Καθιστά δυνατή τη μετατροπή του τρόπου κοπής του τρακτέρ κήπου, από συλλογή σε Bioclip® (κοπή σε χορτολίπασμα), που σημαίνει ότι το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κανοντάς τον πιο ανθεκτικό στην ξηρασία.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

130,00 €



Εκτροπέας Χόρτου

(Για όλα τα τρακτέρ εκτός μοντέλου TC 130)

03 9607100-41

Δίνει τη δυνατότητα οπίσθιας εκτόξευσης σε τρακτέρ κήπου με ενσωματωμένο συλλέκτη. Με τον εκτροπέα χόρτου, ο τεμαχισμένος χλοοτάπητας κατευθύνεται προς τα πίσω και προς τα κάτω.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

95,00 €



Αντίβαρο Τρακτέρ

(Για όλα τα τρακτέρ εκτός μοντέλου TC 130)

03 5803897-01

Αντίβαρο για βελτιωμένη πρόσφυση και σταθερότητα. Τοποθετείται στο οπίσθιο μέρος των τρακτέρ με ενσωματωμένο συλλέκτη. Βάρος 25 kg.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

199,00 €



Αντιολισθητικές Αλυσίδες 20X10-8"

03 9971031-10

Παρέχουν καλή πρόσφυση όταν καθαρίζετε χιόνι. Τοποθετούνται στα οπίσθια ελαστικά των τρακτέρ.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

279,00 €

Ράμπα Φόρτωσης Τρακτέρ Κήπου Κυρτή (200X1500X35) (2 τμχ)

03 505.6990-41

Κυρτές ράμπες φόρτωσης κατασκευασμένες από αλουμίνιο ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, με αντιολισθητική επιφάνεια. Οι ράμπες είναι κατάλληλες για τρέιλερ με ύψος έως 700 mm και για μέγιστο συνολικό φορτίο 450 kg. Οι ράμπες πωλούνται σε ζεύγη.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

189,00 €

Ράμπα Φόρτωσης Τρακτέρ Κήπου Κυρτή (200X2000X50) (2 τμχ)

03 505.6990-43

Κυρτές ράμπες φόρτωσης κατασκευασμένες από αλουμίνιο ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, με αντιολισθητική επιφάνεια. Οι ράμπες είναι κατάλληλες για τρέιλερ με ύψος έως 700 mm και για μέγιστο συνολικό φορτίο 450 kg. Οι ράμπες πωλούνται σε ζεύγη.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

279,00 €

Κάλυμμα για Χλοοκοπτικό Τρακτέρ

03 505.6308-82

Κάλυμμα για ολοκληρωμένη κάλυψη του τρακτέρ. Φτιαγμένο από αδιάβροχο νάilon. Ρυθμιζόμενο κορδόνι στο κάτω μέρος. Ταιριάζει σε όλα τα τρακτέρ συλλογής.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

99,00 €





ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΙΚΡΟΣ

Το κούρεμα του χλοοτάπητα μπορεί να είναι κουραστικό και χρονοβόρο, ειδικά εάν ο χλοοτάπητας είναι μεγάλος ή υπάρχουν πολλά εμπόδια στον δρόμο σας. Τα HUSQVARNA® Rider και τα επαγγελματικά χλοοκοπτικά εμπρόσθιας κοπής διαθέτουν υδροστατικό σύστημα κίνησης, αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης και εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής που προσφέρουν καλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη ευελιξία και υψηλή απόδοση κοπής κάνοντας την εργασία σας, εύκολη υπόθεση. Δύσκολα θα βρεθούν σημεία που δε μπορούν να προσεγγίσουν τα Rider και τα επαγγελματικά χλοοκοπτικά εμπρόσθιας κοπής.

RIDER & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ



ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΑΝΕΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ



ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η θέση συντήρησης στο σύστημα κοπής διευκολύνει τον καθαρισμό και τη συντήρηση.



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ταχύτητα και η κατεύθυνση κίνησης ρυθμίζονται από τα πεντάλ, τα οποία επιτρέπουν στον χειριστή να έχει και τα δύο χέρια στο τιμόνι για το βέλτιστο έλεγχο της οδήγησης.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα χειριστήρια είναι εύκολης πρόσβασης έτσι ώστε να προσφέρουν άνεση στον χειριστή.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Εύκολη εναλλαγή μεταξύ του πλαισίου κοπής και των εμπρόσθια τοποθετούμενων εξαρτημάτων.



ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει στους οπίσθιους τροχούς να στρίψουν κάτω από το σασί του μηχανήματος. Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη ευελιξία και η πολύ μικρή ακτίνα περιστροφής.



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

Το πλαίσιο κοπής βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος, επιτρέποντας τον καλύτερο έλεγχο της περιοχής εργασίας και καλύτερη πρόσβαση του πλαισίου κοπής γύρω από τα εμπόδια όπως δένδρα, θάμνους, παγκάκια κ.α.



ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ (AWD)

Η κίνηση και στους 4 τροχούς, διασφαλίζει πρόσφυση σε επικλινή και ολισθηρά εδάφη. Το σύστημα AWD ρυθμίζει αυτόματα την πρόσφυση των τροχών ανάλογα με την κατάσταση του εδάφους.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΛΕΠΙΔΩΝ

Οι λεπίδες ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χαμηλώνει το πλαίσιο κοπής.



ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΞΟΝΑ ΡΤΟ

Συμπαγής άξονας ΡΤΟ, για υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Το υδραυλικό σύστημα οδήγησης κάνει την οδήγηση πιο άνετη.



ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο στιβαρός σχεδιασμός μαζί με το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης κάνουν το χλοοκοπτικό πολύ ευέλικτο.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δύο ξεχωριστά συστήματα μετάδοσης κίνησης για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα κίνησης.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Το πλαίσιο κοπής κατασκευάζεται από ένα μονοκόμματο φύλλο ατσάλιου, πάχους 4,5 mm. Αυτό σημαίνει μεγάλη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής του πλαισίου κοπής.



ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

Το αιωρούμενο πλαίσιο κοπής ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους, μειώνοντας τον κίνδυνο των ανεπιθύμητων ιχνών στον χλοοτάπητα.



ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Δείχνει πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση του μηχανήματός σας.



ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Μεγάλο ρεζερβουάρ με διαφανές πλαίσιο που επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο της στάθμης καυσίμου.



ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΎΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Το χειριστήριο ύψους κοπής είναι εύκολα προσβάσιμο από τη θέση του οδηγού, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στο ύψος κοπής καθώς εργάζεστε.



BIOCLIP®

Το σύστημα κοπής χορτολιπασματος (BioClip®) προσφέρει εξαιρετικό κοπτικό αποτέλεσμα σε περιοχές που κουρεύονται συχνά. Ο χλοοτάπητας κόβεται σε πολύ μικρά κομμάτια, τα οποία αποσυντίθενται γρήγορα και μετατρέπονται σε λίπασμα.



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

Το πλαίσιο κοπής βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος, επιτρέποντας τον καλύτερο έλεγχο της περιοχής εργασίας και καλύτερη πρόσβαση του πλαισίου κοπής γύρω και κάτω από τα εμπόδια όπως δένδρα, θάμνους, παγκάκια κ.α.



ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Το χαμηλό κέντρο βάρους του μηχανήματος σε συνδυασμό με την τετρακίνηση, προσφέρουν υψηλή πρόσφυση του μηχανήματος και σταθερότητα ακόμα κατά τη διάρκεια εργασίας σε επικλινή εδάφη.



ΧΡΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Με μια μεγάλη γκάμα πλαισίων κοπής και εξαρτημάτων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Rider και επαγγελματικά χλοοκοπτικά εμπρόσθιας κοπής για πολλαπλές χρήσεις όλο τον χρόνο.



	COMBI 112	COMBI 112	COMBI 122	COMBI 122	COMBI 132	COMBI 155
	03 9671885-01	ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9676937-01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9679782-01	ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9672935-01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9676491-01	03 9672937-01	03 9679783-01	ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9672939-01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9679784-01
RIDER 318X	•					
RIDER 320X AWD	•					
RIDER 420TsX AWD			•			
RIDER RC 318T		•				
RIDER RC 320Ts AWD		•				
RIDER P524				•		
RIDER P524EFI						
RIDER P520D					•	•
RIDER P525D					•	•
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	1.350,00 €	1.790,00 €	2.190,00 €	2.190,00 €	4.550,00 €	5.300,00 €



Rider

**HUSQVARNA® Rider 112C**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9671784-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, PowerBuilt 3115
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	6,4 kW στις 3.000 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	85 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-70 mm / 7
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	65 cm
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
3.890,00 €	

**HUSQVARNA® Rider 115C**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9672527-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, PowerBuilt AVS 4145
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	9,5 kW στις 3.000 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	95 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 5
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	95 cm
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
4.400,00 €	

**HUSQVARNA® Rider 213C**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9678466-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, INTEK 3125
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	6,7 kW στις 3.000 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	94 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	30 cm
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
4.700,00 €	

**HUSQVARNA® Rider 214TC**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9678469-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, INTEK V-TWIN 7160 ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	9,9kW στις 3.100 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	94 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	30 cm
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
4.900,00 €	

*Δε συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής



HUSQVARNA® Rider 318X*

02 9678472-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON ENDURANCE SERIES V-Twin 4175
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	9,6 kW στις 2.900 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	94 - 112 cm*
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	30 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 5.600,00 €



HUSQVARNA® Rider 320X AWD*

02 9678473-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON ENDURANCE SERIES V-Twin 4195
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	10,2 kW στις 2.900 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	94 - 112 cm*
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	30 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 6.990,00 €



HUSQVARNA® Rider 420TsX AWD*

02 9676484-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FS SERIES V-TWIN
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	14 kW στις 3.000 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	103 - 122 cm*
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	70 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 11.990,00 €

*Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής



Rider Συλλογής

**HUSQVARNA® Rider RC 318T***

02 9676287-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, ENDURANCE SERIES 7200
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	12,6 kW στις 3100 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	112 cm*
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	50 cm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	300 lt
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
9.400,00 €	

**HUSQVARNA® Rider RC 320Ts AWD***

02 9676288-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, ENDURANCE SERIES 7200
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	12,6 kW στις 3100 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	112 cm*
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	50 cm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	300 lt
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
11.200,00 €	



Επαγγελματικά Χλοοκοπτικά Εμπρόςθιας Κοπής

**HUSQVARNA® Rider P524***

02 9678479-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FX SERIES V-TWIN
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	13,9 kW στις 3000 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	112 - 122 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 7
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	50 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 19.000,00 €

**HUSQVARNA® Rider P524EFI***

02 9678481-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FX SERIES V-TWIN EFI
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	16 kW στις 3000 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	112 - 122 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 7
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	50 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 20.000,00 €

**HUSQVARNA® Rider P520D***

02 9678488-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KUBOTA D 902 DIESEL
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	14,5 kW στις 3000 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	132 - 155 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 127 mm / 7
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	55 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 26.000,00 €

**HUSQVARNA® Rider P525D***

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9672924-01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9678478-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KUBOTA D1105 DIESEL
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	18,7 kW στις 3000 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	132 - 155 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 127 mm / 7
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	58 cm
	ΤΙΜΗ
	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 30.000,00 €

*Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής

Οδηγός Προϊόντων – Χλοοκοπτικών Εμπρόσθιας Κοπής

	R 112C	R 115C	R 213C	R 214TC	R 318X
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους / αγροτικές περιοχές	○ ○ ○	○ ○ ○	● ○ ○	● ○ ○	● ● ●
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου / μεγάλου μεγέθους	○ ○ ○	● ● ○	● ● ●	● ● ●	● ● ○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού / μεσαίου μεγέθους	● ● ●	● ● ●	● ● ○	● ● ○	○ ○ ○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	● ● ○	● ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Ονομασία κινητήρα	PowerBuilt	PowerBuilt AVS	Intek	Intek V-Twin	Endurance Series V-Twin 4175
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ. kW	6.4 @ 3.000	9.5 @ 3.000	6.7 @ 3.000	9.9 @ 3.100	9.6 @ 2.900
Μπαταρία, V/Ah	12 / 20	12 / 21	12 / 21	12 / 24	12 / 24
Τύπος λίπανσης κινητήρα	Ράντισμα	Ράντισμα	Πίεση	Πίεση	Πλήρης πίεση
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	4	7 / 1.9	12	12	13
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	—	—	—	—	—
Τύπος μετάδοσης κίνησης	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική
Κατασκευαστής συστήματος μετάδοσης κίνησης	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου (LWA), dB(A)*	100	99	100	98	99
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)**	85	85	84	83	84
Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι, m/s²***	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5
Επίπεδο κραδασμών στη θέση του οδηγού, m/s²***	0.7	0.2	0.7	0.7	0.7
Μέθοδοι κοπής	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, cm	85	95	94	94	94 - 112
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	25 - 70	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Διάμετρος άκοπου κύκλου, cm	65	95	30	30	30
Μαχαίρια	2	2	3	3	3
Διαστάσεις ελαστικών	155/50-8	165/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8
Συνολικό μήκος μηχανήματος cm	108	108	108	107	115
Συνολικό πλάτος μηχανήματος cm	212	229	229	223	202
Συνολικό ύψος μηχανήματος cm	88	99	99	100	89
Βάρος, kg	191	219	208	224	238
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενο ύψος τιμονιού	—	—	●	●	●
Σχάρα αποθήκευσης	—	—	—	—	—
Πλαίσιο σύνδεσης εύκολης τοποθέτησης	—	—	—	—	—
Οθόνη	—	—	—	—	●
Εκκίνηση χωρίς τσोक	—	—	●	●	●
Σύνδεση με την εφαρμογή Husqvarna Connect	—	—	—	—	●
Εργονομικό κάθισμα	—	—	—	—	●
Τετρακίνηση	—	—	—	—	—
Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης	—	—	●	●	●
Πλαίσιο σύνδεσης	—	—	—	—	●
Αυτόματη σύμπληξη μαχαιριών	●	●	●	●	●
Εξωτερική τάπα καυσίμου	●	●	●	●	●
Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής	●	●	●	●	●
Προβολείς	—	—	—	—	●
Ωρόμετρο	—	—	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης εξοπλισμού	—	—	—	—	●
Περιστρεφόμενος πίσω άξονας	●	●	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης	—	—	—	—	—
Θέση συντήρησης	—	—	●	●	●
Ηλεκτροκίνητη εκκίνηση κάδου	—	—	—	—	—
Επιλογή απενεργοποίησης συλλογής	—	—	—	—	—
Διαφανές ρεζερβουάρ καυσίμου	●	●	●	●	●
Απόδοση X-tra	—	—	—	●	—
12 V υποδοχή ρεύματος	—	—	—	—	—
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ					
Combi 85	●	—	—	—	—
Combi 94	—	—	●	●	(●)
Combi 95	—	●	—	—	—
Combi 103	—	—	—	—	(●)
Combi 112	—	—	—	—	(●)
Combi 122	—	—	—	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

Οδηγός Προϊόντων – Χλοοκοπτικών Εμπρόςθιας Κοπής

	R 320X AWD	RC 420TsX AWD	RC 318T	RC 320Ts AWD
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους / αγροτικές περιοχές	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου / μεγάλου μεγέθους	● ● ○	○ ○ ○	● ● ○	● ● ○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού / μεσαίου μεγέθους	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Ονομασία κινητήρα	Endurance Series V-Twin 4195	FS Series V-Twin	Endurance Series	Endurance Series V-Twin
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ. kW	10.5 @ 2.900	14 kW @ 3000	12.6 @ 3100	12.6 @ 3100
Μπαταρία, V/Ah	12/24	12/24	12.8 / 5.5	12.8 / 5.5
Τύπος λίπανσης κινητήρα	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	12	17	12	12
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	-	-	300	300
Τύπος μετάδοσης κίνησης	Υδροστατική, τετρακίνητη	Υδροστατική, τετρακίνητη	Υδροστατική	Υδροστατική, τετρακίνητη
Κατασκευαστής συστήματος μετάδοσης κίνησης	Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου (LWA), dB(A)*	99	103	100	100
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)**	84	88	85	85
Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι, m/s ² ***	2.5	3.5	2.4	2.4
Επίπεδο κραδασμών στη θέση του οδηγού, m/s ² ***	0.7	0.7	0.5	0.5
Μέθοδοι κοπής	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®)	Συλλογή / Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®)
Πλάτος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, cm	94 - 112	103 - 122	103 - 112	112
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Διάμετρος άκοπου κύκλου, cm	30	70	50	50
Μαχαίρια	3	3	3	3
Διαστάσεις ελαστικών	170/60-8	200/65-8	160/65-8	160/65-8
Συνολικό μήκος μηχανήματος cm	115	117.8	201	201
Συνολικό πλάτος μηχανήματος cm	202	206.6	103	103
Συνολικό ύψος μηχανήματος cm	89	96.4	129	129
Βάρος, kg	224	319	326	327
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ρυθμιζόμενο ύψος τιμονιού	●	●	—	—
Σχάρα αποθήκευσης	—	●	—	—
Πλαίσιο σύνδεσης εύκολης τοποθέτησης	—	●	—	—
Οθόνη	●	●	—	—
Εκκίνηση χωρίς τσοκ	●	—	—	—
Σύνδεση με την εφαρμογή Husqvarna Connect	●	●	—	—
Εργονομικό κάθισμα	●	●	—	—
Τετρακίνηση	●	●	—	●
Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης	●	●	●	●
Πλαίσιο σύνδεσης	●	—	●	●
Αυτόματη σύμπλεξη μαχαiriών	●	●	●	●
Εξωτερική τάπα καυσίμου	●	●	●	●
Εμπρόςθιο πλαίσιο κοπής	●	●	●	●
Προβολείς	●	●	●	●
Ωρόμετρο	●	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης εξοπλισμού	—	—	—	—
Περιστρεφόμενος πίσω άξονας	●	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης	—	●	●	●
Θέση συντήρησης	●	—	●	●
Ηλεκτροκίνητη εκκένωση κάδου	—	—	●	●
Επιλογή απενεργοποίησης συλλογής	—	—	●	●
Διαφανές ρεζερβουάρ καυσίμου	●	●	●	●
Απόδοση X-tra	—	—	—	—
12 V υποδοχή ρεύματος	—	●	●	—
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ				
Combi 85	—	—	—	—
Combi 94	(●)	(●)	—	—
Combi 95	—	—	—	—
Combi 103	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 112	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 122	—	—	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο



	P524	P524EFI	P520D	P525D
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους / Αγροτικές περιοχές	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου / μεγάλου μεγέθους	● ○ ○	● ● ○	● ○ ○	● ○ ○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού / μεσαίου μεγέθους	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κατασκευαστής κινητήρα	Kawasaki FX Series	Kawasaki FX Series	Kubota Diesel	Kubota Diesel
Τύπος κινητήρα	Δίκυλινδρος	Δίκυλινδρος	Τρικύλινδρος	Τρικύλινδρος
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ. kW	13.9 @ 3.000	16 @ 3.000	14.5 @ 3.000	18,7 @ 3.000
Εναλλάκτης, A	20	20	40	40
Μπαταρία, V/Ah	12 / 24	12 / 24	12 / 62	12 / 60
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	22	22	25	25
Τύπος μετάδοσης κίνησης	Υδροστατική, τετρακίνητη	Υδροστατική, τετρακίνητη	Υδροστατική, τετρακίνητη	Υδροστατική, τετρακίνητη
Κατασκευαστής συστήματος μετάδοσης κίνησης	Kanzaki KTM23	Kanzaki KTM23	Kanzaki KTM23	Kanzaki KTM23
Διαστάσεις ελαστικών, μπροστά και πίσω	18x8.5-8"	8x8.5-8"	18x8.5-8"	20x10-10"
Πλάτος κοπής εκ.	112 - 122	112 - 122	132 - 155	132 - 155
Ύψος κοπής εκ.	25 - 75	25 - 75	25 - 127	25 - 127
Αριθμός μαχαιριών	3	3	3	3
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)**	88	88	88	92
Πλάτος / ύψος / μήκος μηχανήματος	98/115/205	98/115/205	111/130/208	114/133/211
Βάρος (χωρίς το πλάτος κοπής), kg	385	385	600	675
Τύπος φίλτρου αέρα	Βαρέως τύπου	Βαρέως τύπου	Βαρέως τύπου	Βαρέως τύπου
Τύπος καθίσματος	Υψηλό με βραχίονες	Υψηλό με βραχίονες	Υψηλό με βραχίονες	Υψηλό με βραχίονες
Επίπεδο κραδασμών στη θέση του οδηγού, m/s ² ***	0,7	0,7	0,7	0,7
Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης	●	●	●	●
Τετρακίνηση (AWD)	●	●	●	●
Σύστημα ψύξης	Αερόψυκτος	Αερόψυκτος	Υδρόψυκτος	Υδρόψυκτος
Πλαίσιο σύνδεσης	●	●	Αξονας PTO	Αξονας PTO
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης εξοπλισμού	●	●	●	●
Θέση συντήρησης	●	●	●	●
Προστασία από ανατροπή	—	—	●	●
Προβολείς	●	●	●	●
Γρήγορη σύνδεση	●	●	●	●
Ωρόμετρο	●	●	●	●
12 V υποδοχή ρεύματος	●	●	●	●
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ				
Combi 112/122	(●) / (●)	(●) / (●)	—	—
Combi 132/155	—	—	(●) / (●)	(●) / (●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ας ρεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

*Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 - 2 dB (A). **Το επίπεδο πίεσης θορύβου υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5395 και EN 836. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να έχει μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 1,2 dB(A). Το επίπεδο εκπομπών θορύβου και το επίπεδο ηχητικής πίεσης επηρεάζονται από τον κοπτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία που δίνονται είναι για μηχανήματα που χρησιμοποιούν τον πιο συνήθη κοπτικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως. ***Τα επίπεδα δονήσεων υπολογίζονται βάσει του προτύπου ISO5395 και EN 836. Η τιμή του επιπέδου δονήσεων στάθμης μπορεί να έχει μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 0,2 m/s² (τιμόνι) και 0,8 m/s² (θέση οδηγού).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.



ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ – ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με την προσάρτηση των εμπρόσθια τοποθετημένων εξαρτημάτων και παρελκόμενων που διατίθενται στην γκάμα της HUSQVARNA®, στο Rider ή στο επαγγελματικό χλοοκοπτικό εμπρόσθιας κοπής, έχετε στη διάθεσή σας ένα πολυχρηστικό μηχάνημα για χρήση κατά τη διάρκεια όλου του έτους για να μπορείτε να εκτελείτε ένα πλήθος εργασιών εκτός από την κοπή του χλοοτάπητα.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ RIDER



**ΔΩΣΤΕ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**



Παρελκόμενα για Rider & Επαγγελματικών Χλοοκοπτικών Εμπρόσθιας Κοπής



Περιστρεφόμενη Βούρτσα
(για Rider 213C, 214Tc, 214T AWD)

03 5870247-01



Περιστρεφόμενη Βούρτσα
(για Rider 318, 318X, 320 AWD, 320X AWD)

03 5870246-01



Περιστρεφόμενη Βούρτσα
(για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 9667963-01

Ελαφριές, ανθεκτικές περιστρεφόμενες βούρτσες για γρήγορο και αποτελεσματικό σκούπισμα της άμμου, των χαλικιών, των φύλλων και της ελαφριάς στρώσης χιονιού. Μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές γωνίες από τη θέση του οδηγού. Πλάτος εργασίας από 114-120 cm.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

2.350,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

2.400,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

2.800,00 €

Περιστρεφόμενη Βούρτσα (για Rider P520D, P525D)

03 5904500-01

Βαρέως τύπου και μεγάλης διαμέτρου βούρτσα για αποτελεσματικό σκούπισμα χαλικιών, χιονιού, σκουπιδιών κλπ. Η γωνία εργασίας ρυθμίζεται από τη θέση του οδηγού. Απαιτείται το υδραυλικό kit (Κωδικός 03 9667545-01) και πρέπει να χρησιμοποιείται με τη χρήση αντίβαρου (03 9667549-01).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24%

7.500,00 €

Χλοοκ/κό-Καταστροφέας (για Rider 318, 318X, 320 AWD & 320X AWD)

03 9664161-01

Στιβαρό, αξιόπιστο χλοοκοπτικό-καταστροφέας για δύσκολες επιφάνειες με πυκνά χόρτα και χαμηλούς θάμνους. Μπορεί, επίσης, να εφοδιαστεί με προαιρετικό εκριζωτή βρύων με ελεύθερες λεπίδες ως εξάρτημα. Πλάτος κοπής 90 cm.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24%

2.500,00 €

Χλοοκ/κό-Καταστροφέας
(για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 9667965-01

Στιβαρό, αξιόπιστο χλοοκοπτικό-καταστροφέας για δύσκολες επιφάνειες με πυκνά χόρτα και χαμηλούς θάμνους. Μπορεί, επίσης, να εφοδιαστεί με προαιρετικό εκριζωτή βρύων με ελεύθερες λεπίδες ως εξάρτημα. Πλάτος κοπής και για τους δύο κυλίνδρους 100 cm.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24%

3.300,00 €

Χλοοκ/κό-Καταστροφέας (για Rider P520D, P525D)

03 9673396-01

Στιβαρό, αξιόπιστο χλοοκοπτικό-καταστροφέας για δύσκολες επιφάνειες με πυκνό χόρτο και χαμηλούς θάμνους. Εξοπλισμένο με ανθεκτική γωνιακή μετάδοση κίνησης για μέγιστη διάρκεια ζωής. Απαιτείται η χρήση αντίβαρου (03 9667549-01).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24%

9.900,00 €

Εκριζωτής Βρύων
(για Καταστροφέα Rider 318, 318X, 320 AWD, 320X AWD)

03 9669684-02

Προαιρετικό αξεσουάρ εκριζωτή βρύων για χλοοκοπτικό-καταστροφέα

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

470,00 €

Εκριζωτής Βρύων
(για Καταστροφέα Rider R422TS AWD, R420TsX AWD P524)

03 9669684-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24%

870,00 €

**Εκχιονιστική Λεπίδα**

(για Rider 318, 318X, 320 AWD, 320X AWD)

03 9664159-01

Πλατιές, στιβαρές λεπίδες χιονιού για τον καθαρισμό μονοπατιών, χώρων στάθμευσης και άλλων περιοχών. Μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές γωνίες από τα δεξιά προς τα αριστερά. Χρησιμοποιούνται με ανπολισθητικές αλυσίδες και αντίβαρα τροχών για τα μοντέλα χωρίς τετρακίνηση. Πλάτος εργασίας 107 - 125 εκ. Διατίθεται ελαστική ξύστρα.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

800,00 €**Εκχιονιστική Λεπίδα**

(για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 9668330-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1.700,00 €**Εκχιονιστική Λεπίδα** (για Rider P520D, P525D)

03 5927551-01

Στιβαρή λεπίδα χιονιού με υδραυλική ρύθμιση γωνίας και 130 cm πλάτος κοπής. Απαιτείται το υδραυλικό kit (03 9667545-01) και πρέπει να χρησιμοποιείται με τη χρήση αντίβαρου (03 9667549-01).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

3.400,00 €**Εκχιονιστήρας** (για Rider 320 AWD & 320X AWD)

03 9672767-01

Υψηλής απόδοσης, βαρέως τύπου εκχιονιστήρας ενός σταδίου με μεγάλη χωρητικότητα. Ο εκχιονιστήρας έχει ελαφριά κατασκευή που καθιστά εύκολη τη σύνδεσή του. Συνιστάται για χρήση μόνο με μοντέλα AWD. Για λόγους ασφαλείας, ο εκχιονιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλίσεις μεγαλύτερες των 10°.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

2.400,00 €**Εκχιονιστήρας** (για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 9667964-01

Υψηλής απόδοσης, βαρέως τύπου εκχιονιστήρας δύο σταδίων με πλάτος εργασίας 100 cm. Ο εκχιονιστήρας έχει ελαφριά κατασκευή που καθιστά εύκολη τη σύνδεσή του. Συνιστάται για χρήση με αντίβαρα και εκχιονιστικές αλυσίδες. Για λόγους ασφαλείας, ο εκχιονιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλίσεις μεγαλύτερες των 10°.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

2.800,00 €**Εκχιονιστήρας** (για Rider P520D, P525D)

03 5904519-01

Υψηλής απόδοσης, βαρέως τύπου εκχιονιστήρας δύο σταδίων. Απαιτείται το υδραυλικό kit (03 9667545-01) και πρέπει να χρησιμοποιείται με το αντίβαρο (03 9667549-01).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

11.000,00 €

**Σβάρνα Χαλικιών**

(για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 5879320-01

Στιβαρή σβάρνα με πρακτικό ελαστικό τροχό. Καθαρίζει και τακτοποιεί τα χαλικόστρωτα μονοπάτια σας σε ελάχιστο χρόνο. Με ελατηριωτά δόντια που διπλώνουν κατά την κίνηση όπισθεν. Πλάτος εργασίας 110 cm.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

2.490,00 €**Εκριζωτής Βρύων**

(για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 5879325-01

Αποδοτικός και στιβαρός εκριζωτής βρύων για απομάκρυνση των βρύων. Πλάτος 125 cm

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1.690,00 €**Αλυσίδες Χιονιού 16 X 6,5 - 8" για Rider**

(εκτός Rider 112C, 422Ts AWD, 420TsX AWD, P524, P520D, P525D)

03 585.6661-01

Παρέχουν καλή πρόσφυση όταν καθαρίζετε χιόνι. Τοποθετούνται στα οπίσθια ελαστικά των Rider.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

130,00 €**Συλλέκτης Χόρτου 36" (91 cm) για Rider**

(εκτός Rider 112C, 115C)

03 5827199-01

Ευρύχωρος και πρακτικός συλλέκτης για να μη χρειάζεται να μαζεύετε το γρασίδι με την τσουγκράνα. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς εργαλεία και διπλώνει καταλαμβάνοντας λιγότερο χώρο στην αποθήκη.

Συλλέκτης Χόρτου 44" (112 cm) για Rider

(εκτός Rider 112C, 115C)

03 5866365-01

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

640,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

900,00 €

**Ράμπα Φόρτωσης
Rider Ευθεία
(200x1500x35)
(2 τμχ) max 450 kg**

03 505.6990-40

**Ράμπα Φόρτωσης
Rider Ευθεία
(200x2000x50)
(2 τμχ) max 450 kg**

03 505.6990-42

**Ράμπα Φόρτωσης
Rider Ευθεία
(260x1500x60)
(2 τμχ) max 1000 kg**

03 505.6990-44

**Ράμπα Φόρτωσης
Rider Ευθεία
(260x2000x60)
(2 τμχ) max 1000 kg**

03 505.6990-45

Ράμπες φόρτωσης κατασκευασμένες από αλουμίνιο, ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, με αντιολισθητική επιφάνεια.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

189,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

279,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

290,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

350,00 €



Υδραυλικό KIT (για Rider P520D & P525D)

03 9667545-01

Κιτ απαραίτητο για τη χρήση εμπρόσθια τοποθετημένων εξαρτημάτων με υδραυλική λειτουργία.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

950,00 €

Αντίβαρο (για P520D, P525D)

03 9667549-01

Οπίσθιο αντίβαρο για βελτιωμένη πρόσφυση και σταθερότητα. Πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιούνται εμπρόσθια τοποθετημένα εξαρτήματα.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

850,00 €

Αντίβαρα Τροχών για Rider (για Rider 213C, 214Tc, 318, 318X)

03 9535159-02

Με ρουλεμάν για καλύτερο κράτημα και ασφαλέστερη οδήγηση. Εφαρμόζονται σε ζάντες Trelleborg and Starco.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

169,00 €

Κάλυμμα για Rider

03 505.6308-70

Από αδιάβροχο νάιλον με ρυθμιζόμενο κορδόνι και οπές εξαερισμού.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

99,00 €

Φυσητήρας (για Rider P520D & P525D)

03 5879329-01

Φυσητήρας υψηλής παροχής για τον καθαρισμό και απομάκρυνση φύλλων και απορριμμάτων. Δυνατότητα περιστροφής εξόδου αέρα κατά 360° και χειρισμού από τη θέση του οδηγού (απαιτείται το Υδραυλικό KIT 03 9667545-01).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

7.000,00 €

Κάδος Μεταφοράς (για Rider P520D & P525D)

03 9659974-01

Κάδος μεταφοράς από ασάλι υψηλής αντοχής με δυνατότητα υδραυλικής ρύθμισης κλίσης (απαιτείται το Υδραυλικό KIT 03 9667545-01).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1.800,00 €



Σπορέας (για Rider P520D, P525D)

03 9673398-01

Σπορέας υψηλής ποιότητας και αντοχής για επαγγελματική χρήση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη ρίψη άμμου και αλατιού.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

3.600,00 €



Βούρτσα Αγριόχορτων (για Rider P520D & P525D)

03 5879328-01

Βούρτσα υψηλής απόδοσης για την απομάκρυνση αγριόχορτων, για τον καθαρισμό πλακόστρωτων και σκληρών επιφανειών. Η ασφάλινη κεφαλή έχει τη δυνατότητα κλίσης προς όλες τις κατευθύνσεις, για αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

10.300,00 €





ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ένα HUSQVARNA® Rider ή Τρακτέρ κήπου, προσαρμόζεται σε όλες τις εποχές. Αντί να αγοράσετε διάφορα μηχανήματα για τις διάφορες εργασίες, μπορείτε να αποκτήσετε ένα HUSQVARNA® Rider ή Τρακτέρ κήπου με εκτεταμένο φάσμα εξαρτημάτων. Διατίθενται τρέιλερ, εξαερωτές και πολλά άλλα, για να κάνουμε αυτά τα μηχανήματα εξαιρετικά ευέλικτα.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ & RIDER



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Παρελκόμενα για Τρακτέρ & Rider



Αραιωτής Χλοοτάπητα 102 cm

03 5866367-02

Ανοίγει τρύπες στο γκαζόν ώστε να είναι δυνατή η διείσδυση αέρα και λιπάσματος. Μπορεί να πάρει βαρίδια έως 45 κιλά ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

400,00 €



Εκτριζωτής Βρύων 102 cm

03 5866366-01

Δυνατός και στιβαρός εκτριζωτής για αποδοτική αφαίρεση βρύων.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

220,00 €



Σβάρνα Χαλικιών

03 9535124-01

Στιβαρή σβάρνα χαλικιών με ρόδες από καουτσούκ και ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας. Δόντια που διπλώνουν κατά την κίνηση όπισθεν.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

999,00 €



Σπορέας 75 kg (Πλάτος Σποράς 3 - 3,7 m)

03 9670272-01

Εύχρηστος σπορέας με εύκολα ρυθμιζόμενη ροή για μεγάλες περιοχές. Με ομαλή ροή και εύκολη συντήρηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σπορά λιπασμάτων και σπόρων στον κήπο σας, καθώς επίσης και για ρίψη αλατιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εάν χρησιμοποιείτε αλάτι, φροντίστε να καθαρίζετε μετά τη χρήση τη χοάνη και τους σωλήνες προς αποφυγή της διάβρωσης.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

550,00 €



Σπορέας 30 kg (Πλάτος Σποράς 1,8 - 3 m)

03 5894093-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

199,00 €



Σπορέας Επαγγελματικός 100 cm

03 9535249-01

Στιβαρός, υψηλής ποιότητας σπορέας για επαγγελματική χρήση. Το ηλεκτρικό σύστημα χειρισμού του κυλίνδρου εξασφαλίζει ομοιόμορφη και αξιόπιστη κατανομή. Όταν χρησιμοποιείται σε δρόμους το χειμώνα, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αντίβαρα τροχών και αλυσίδες χιονιού. Για λόγους ασφαλείας, ο σπορέας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 10°.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

2.100,00 €



Trailer PROFI

03 9535117-02

Ανακλινόμενο τρέιλερ με αναδιπλούμενη πόρτα για εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Ικανότητα φόρτωσης 225 kg. Διαστάσεις καρότσας 125 x 90,5 x 29,5 cm.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

880,00 €



Trailer 275 AGRI

03 5010082-01

Ανακλινόμενο τρέιλερ με αναδιπλούμενη πόρτα για εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Ικανότητα φόρτωσης 225 kg. Διαστάσεις καρότσας 124,5 x 82,6 x 30,5 cm.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

380,00 €



Κύλινδρος Ισοπέδωσης 91 cm, 182 kg

03 9658994-01

Από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, ωθούμενος ή ρυμουλκούμενος κύλινδρος για σπορά νέου χλοοτάπητα και ισοπέδωση. 91 cm πλάτος εργασίας και 46 cm διάμετρος κυλίνδρου. Ζυγίζει έως 182 kg όταν είναι γεμάτος με νερό. Μπορεί επίσης να γεμίσει με άμμο.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

350,00 €



Φορτιστής Μπαταρίας BC 0.8

03 5794501-01

Για όλα τα είδη μπαταριών μολύβδου-οξέος 12V από 1.2-32Ah, όπως οι μπαταρίες των rider, των τρακτέρ κτλ. Ο φορτιστής είναι κατάλληλος για φόρτιση συντήρησης έως 100Ah. Ιδανικό για εμπορικά οχήματα. Πλήρως αυτόματος, για βέλτιστη φόρτιση και φόρτιση συντήρησης.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

79,00 €



Λυχνίες Ένδειξης Κατάστασης Μπαταρίας

03 5794521-01

Ένας πρακτικός και γρήγορος σύνδεσμος για όσους χρησιμοποιούν μπαταρίες με δύσκολη πρόσβαση ή είναι κρυμμένες. Οι ακροδέκτες τοποθετούνται στην μπαταρία, δίνοντας σύνδεση χωρίς, ουσιαστικά, την ανάγκη να πλησιάσετε την μπαταρία. Είναι συμβατές με τους φορτιστές μπαταρίας HUSQVARNA® XS 800 και BC 0.8.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

15,00 €



Πλατφόρμα Εξαρτημάτων

03 5866372-01

Πλατφόρμα εξαρτημάτων από ανθεκτικό χάλυβα. Μπορεί να προσαρμοστεί πάνω του αραιωτής χλοοτάπητα, εκριζωτής βρύων και εξαερωτής χλοοτάπητα. Τα διάφορα εξαρτήματα αλλάζουν εύκολα χάρη στο σύστημα ταχείας σύνδεσης, χωρίς τη χρήση εργαλείων. Καταλαμβάνει λιγότερο χώρο αποθήκευσης σε σύγκριση με τα ξεχωριστά εξαρτήματα.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

285,00 €



Εξάρτημα Πλατφόρμας Αραιωτής 102 cm

03 5866369-01

Αραιωτής για την πλατφόρμα εξαρτημάτων (03 5866372-01). Επιτρέπει τη διείσδυση του αέρα, του νερού και των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Οι λεπίδες του είναι ανθεκτικές στη σκουριά για μεγαλύτερη ισχύ και αντοχή.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

169,00 €



Εξάρτημα Πλατφόρμας Εκριζωτής Βρύων 102 cm

03 5866368-01

Εκριζωτής βρύων για την πλατφόρμα εξαρτημάτων (03 5866372-01). Απομακρύνει τα βρύα εξασφαλίζοντας έναν υγιέστερο χλοοτάπητα. Οι ελατηριωτές λεπίδες έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία για επιπλέον αντοχή.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

139,00 €



Εξάρτημα Πλατφόρμας Εξαερωτής 102 cm

03 5882127-01

Εξαερωτής για την πλατφόρμα εξαρτημάτων (03 5866372-01). Τα 24 μαχαίρια σχηματίζουν στο έδαφος τρύπες που επιτρέπουν στον αέρα, το νερό και τα θρεπτικά συστατικά να διεισδύσουν στο χώμα.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

159,00 €



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Είτε τα χρησιμοποιείτε στην εργασία είτε στον κήπο σας, με τα χλοοκοπτικά επιτόπιας περιστροφής της Husqvarna® ολοκληρώνετε την εργασία σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Η ακτίνα περιστροφής είναι μηδενική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μένει γρασίδι άκοπο όταν το χλοοκοπτικό φτάνει στο τέλος της σειράς χλοοκοπής και εκτελεί στροφή 180° για να αρχίσει την επόμενη σειρά. Ειδικά σχεδιασμένα για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, διαθέτουν κορυφαία εργονομικά χαρακτηριστικά και προσφέρουν άριστα αποτελέσματα κοπής, αλλά και μια ευχάριστη εμπειρία εργασίας στον χειριστή.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΑΝΤΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Το σύστημα διεύθυνσης στροφής μηδενικής ακτίνας, με τους ανεξάρτητους υδραυλικούς κινητήριους τροχούς, παρέχει μεγάλη ακρίβεια στους ελιγμούς.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεγάλοι τροχοί, κάθισμα και εργονομικά τοποθετημένα χειριστήρια για ομαλή και αποδοτική οδήγηση.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΟΠΗΣ

Το πλαίσιο κοπής ClearCut™ παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ανεξαρτήτως τρόπου κοπής, παρέχοντας έναν μοναδικό συνδυασμό αντοχής και απόδοσης.



ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Γρήγορη και άνετη ρύθμιση του ύψους κοπής, ανεξάρτητα από το πλαίσιο κοπής.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Το ενισχυμένο πλαίσιο και τα στιβαρά ροδάκια είναι σχεδιασμένα για να διασφαλίζουν υψηλή αντοχή και να μειώνουν την κάμψη του σασί.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Το αυτόματο σύστημα φρένου στάθμευσης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα, καθώς οι μοχλοί διεύθυνσης μετακινούνται προς τα έξω ή προς τα μέσα, απαλλάσσοντας τον χρήστη από αυτόν τον χειρισμό.



ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Οι υψηλών προδιαγραφών δικύλινδροι κινητήρες αποδίδουν μεγάλη ισχύ, για αποτελεσματική χλοοκοπή και γρήγορη μεταφορά χωρίς υπερβολικό θόρυβο ή κατανάλωση καυσίμου.



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ταχύτητα και η κατεύθυνση κίνησης ρυθμίζονται από τους δύο μοχλούς ελέγχου, δίνοντας στον χειριστή τον απόλυτο έλεγχο του χλοοκοπτικού.

**HUSQVARNA® Zero Turn Z242F**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9676657-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Briggs & Stratton Endurance Commercial / 724cc
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	16.4kW στις 3200 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	107 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / Απεριόριστες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	2
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
5.390,00 €	



NEO

HUSQVARNA® Zero Turn Z448

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9679846-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Kawasaki FR Series FR691V / 726cc
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	14.8kW στις 3000 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	122
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 16
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	2
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
8.500,00 €	



NEO

HUSQVARNA® Zero Turn Z454X

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9679850-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Briggs & Stratton Endurance Commercial / 810cc
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	16.8 kW στις 2800 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	137
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-127 / 16
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	2
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
10.900,00 €	

**HUSQVARNA® Zero Turn Z560X**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9676697-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Briggs & Stratton Vanguard V-Twin / 810cc
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	19,4 kW @ 2900 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	152 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 127 mm / Απεριόριστες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	2
ΤΙΜΗ	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	
14.800,00 €	

Οδηγός Προϊόντων – Χλοοκοπτικών Επιτόπιας Περιστροφής

	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Μεγάλου μεγέθους κήποι κατοικιών / αγροτικές εκτάσεις	○ ○ ○	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους κήποι κατοικιών	● ● ○	● ● ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Μικρού / μεσαίου μεγέθους κήποι κατοικιών	● ● ●	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Μικρού μεγέθους κήποι κατοικιών	● ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Ονομασία κινητήρα	Endurance Commercial	FR Series	Endurance Commercial	Vanguard V-Twin
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ. kW	16.4 @ 3200	14.8 @ 3000	16.8 @ 2800	19.4 @ 2900
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	13.3	23	23	45
Ηλεκτρική εκκίνηση	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Τύπος μετάδοσης	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική
Κατασκευαστής συστήματος μετάδοσης κίνησης	Hydro-Gear	Parker	Parker	Hydro-Gear
Ταχύτητα εμπρός ελάχ. – μέγ. χλμ. /ώρα	0–10.5	0–13	0–14.5	0–19.3
Ταχύτητα όπισθεν ελάχ. – μέγ. χλμ. /ώρα	0–5.2	0.65	0–7	0–9.6
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή / Χορτολίπασμα / Πλευρική εκτόξευση	Συλλογή / Χορτολίπασμα / Πλευρική εκτόξευση	Συλλογή / Χορτολίπασμα / Πλευρική εκτόξευση	Συλλογή / Χορτολίπασμα / Πλευρική εκτόξευση
Πλάτος κοπής, cm	107	122	137	152
Ύψος κοπής, ελάχ.–μέγ. mm	38–102	38–115	25–127	25–127
Τύπος πλαίσιο κοπής / πάχος, mm	ClearCut™ / 3.5	Commercial-class ClearCut™ / 3.5	Συγκολλητό / 4.7/3.5 mm	Συγκολλητό/ 4.5
Τύπος ατράκτου λεπίδας	Χυτοσίδηρος	Χυτοσίδηρος	Ενισχυμένος αλουμίνιου	Χυτοσίδηρος
Σύμπλεξη λεπίδας	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης
Τύπος καθίσματος	15" Με ψηλή πλάτη	Επαγγελματικό	Επαγγελματικό	Επαγγελματικό, με ανάρτηση
Μέγεθος ελαστικών εμπρός, ίντσες	11 × 6 – 5	11 × 5 – 6	13 × 6.5 – 6	13 × 6.5 – 6 (Flat Free)
Μέγεθος ελαστικών πίσω, ίντσες	18 × 8.5 – 8	22 × 10 – 10	23 × 10.5 – 12	24 × 12 – 12
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ρυθμιζόμενο ολισθαίνον κάθισμα	●	●	●	●
ClearCut™	●	●	—	—
Προβολείς	—	—	—	(●)
Προβολείς LED	(●)	—	—	—
Ωρομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης	●	●	●	●
Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής	●	●	●	●
Υποδοχή για λάστιχο νερού	●	—	—	—
Φρένο στάθμευσης	●	●	●	—
Δείκτης στάθμης καυσίμο	—	—	●	●
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ				
Αξεσουάρ κιτ χορτολίπασματος	(●)	(●)	(●)	(●)
Αξεσουάρ συλλέκτη	(●)	(●)	(●)	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

*Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 - 2 dB (A). **Το επίπεδο πίεσης θορύβου υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5395 και EN 836. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να έχει μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 1.2 dB(A). Το επίπεδο εκπομπών θορύβου και το επίπεδο ηχητικής πίεσης επηρεάζονται από τον κοπτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία που δίνονται είναι για μηχανήματα που χρησιμοποιούν τον πιο συνήθη κοπτικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως. ***Τα επίπεδα δονήσεων υπολογίζονται βάσει του πρότυπου ISO5395 και EN 836. Η τιμή του επιπέδου δονήσεων στάθμης μπορεί να έχει μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 0.2 m/s² (πμόνι) και 0.8 m/s² (θέση οδηγού).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η υψηλή κοπτική ικανότητα, τα εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής και η ακρίβεια των ελιγμών, είναι τα χαρακτηριστικά ενός Χλοοκοπτικού Επιτόπιας Περιστροφής HUSQVARNA®. Με τη χρήση των κατάλληλων αξεσουάρ επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας, αφού μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία χλοοκοπής εύκολα και άνετα. Τα επιλεγμένα αξεσουάρ βελτιώνουν και την αποδοτικότητα των χλοοκοπτικών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο απαιτητικές, οικιακές αλλά και επαγγελματικές εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μια ευχάριστη εμπειρία εργασίας στον χειριστή.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Σύνδεσμος Ζεύξης



Τοποθετώντας τον σύνδεσμο ζεύξης στο πίσω μέρος του χλοοκοπτικού σας, μπορείτε να το μετατρέψετε σε ένα ευέλικτο και πολυχρηστικό μηχάνημα, προσαρμόζοντας trailer, σκούπα, βούρτσα, εξαερωτήρα και πολλά άλλα εξαρτήματα.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5874812-01	●	—	—	—

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
21,00 €



Σύστημα Συλλογής Δύο Κάδων

Προσαρμόζοντας το σύστημα συλλογής δύο κάδων χωρητικότητας 211 λίτρων, μπορείτε να συλλέγετε και να απομακρύνετε τα υπολείμματα κοπής από τον κήπο σας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5874124-01	●	—	—	—

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
470,00 €



Σύστημα Κοπής Χορτολίπασματος ClearCut™ (Mulching kit)

Το σύστημα κοπής χορτολίπασματος ClearCut ελαχιστοποιεί το μέγεθος των υπολειμμάτων κοπής του γρασιδιού και τα εναποθέτει και πάλι στον χλοοτάπητά σας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5874123-01	●	—	—	—
03 5825600-01	—	●	—	—
03 5983905-01	—	—	●	—
03 9664447-01	—	—	—	●

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
60,00 € — — 330,00 €

Λεπίδα Χορτολίπανσης ClearCut™

Ανταλλακτική λεπίδα Συστήματος Κοπής Χορτολίπασματος ClearCut.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5869625-02	●	—	—	—

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
115,00 €

Κιτ Φωτισμού



Εγκαθιστώντας το κιτ φωτισμού, σας δίνεται η δυνατότητα να εργαστείτε μέχρι αργά το βράδυ αυξάνοντας την παραγωγικότητά σας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5874951-01	●	—	—	—

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
85,00 €



Στήριγμα Χεριών

Εργαστείτε ξεκούραστα, προσαρμόζοντας το στήριγμα χεριών στο κάθισμα του χειριστή.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5324214-99	●	—	—	—
ΤΙΜΗ				Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 130,00 €



Κάλυμμα για Χλοοκοπτικό Επιτόπιας Περιστροφής

Αδιάβροχο κάλυμμα για την ολοκληρωμένη κάλυψη του χλοοκοπτικού σας, για την προστασία του από τον ήλιο και τη βροχή. Διατίθεται με σακίδιο αποθήκευσης και είναι κατάλληλο για χλοοκοπτικά με πλαίσιο κοπής μέχρι 54".

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5828462-01	●	—	—	—
ΤΙΜΗ				Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. —



Φορτιστής - Συντηρητής Μπαταρίας BC 0.8

Για όλα τα είδη μπαταριών μολύβδου-οξέος 12V από 1.2-32Ah, όπως οι μπαταρίες των rider, των τρακτέρ κτλ. Ο φορτιστής είναι κατάλληλος για φόρτιση συντήρησης έως 100Ah. Ιδανικό για εποχιακά οχήματα. Πλήρως αυτόματος για βέλτιστη φόρτιση και φόρτιση συντήρησης.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5794501-01	●	●	●	●
ΤΙΜΗ				Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 79,00 €

Κιτ Οδήγησης

Το κιτ οδήγησης περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή οδήγηση του χλοοκοπτικού σας στον δρόμο, εκτός κήπου. Επίσης, απαιτείται για τη χρήση του Συστήματος Συλλογής Τριών Κάδων για τα Z560X και Z454X

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5983904-01	—	—	●	—
03 9664072-01	—	—	—	●
ΤΙΜΗ				Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 175,00 €

Αγωγός Πλαϊνής Εκτόξευσης (Ελεγχόμενος από τον Χειριστή)

Με ένα απλό τράβηγμα του μοχλού, κλείνει προσωρινά το άνοιγμα πλαϊνής εκτόξευσης του πλαισίου κοπής, κατά τη χλοοκοπή κοντά σε πεζοδρόμια, δρόμους, παρτέρια λουλουδιών κ.λπ., διασφαλίζοντας έτσι, πρόσθετη απόδοση και προστασία της ιδιοκτησίας σας. Κατάλληλο για το Z560X.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 9664887-01	—	—	●	●
ΤΙΜΗ			Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 410,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 410,00 €



Κιτ Φωτισμού

Το κιτ φωτισμού, που τοποθετείται στο προστατευτικό πλαίσιο έναντι ανατροπής (ROPS), διαθέτει διπλές λάμπες αλογόνου 35W, με απλή σύσφιξη στην εγκατάσταση. Η δέσμη καλωδίων συνδέεται στο υπάρχον βύσμα, για πρακτική λειτουργία από τον διακόπτη εκκίνησης. Κατάλληλο για το Z560X.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5768090-01	—	—	—	●
ΤΙΜΗ			Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 230,00 €	



Σύστημα Συλλογής Τριών Κάδων

Αποτελεσματικό σύστημα συλλογής χωρητικότητας 327 λίτρων, χαμηλού βάρους και υψηλής ανθεκτικότητας, κατασκευασμένο από πολυμερή, για τον καθαρισμό υπολειμμάτων κομμένου γρασιδιού και φύλλων. Για τα Z560X και Z454X απαιτείται η χρήση των αντίστοιχων Κιτ Οδήγησης.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 5985328-02	—	●	—	—
03 5983902-01	—	—	●	—
03 9673226-01	—	—	—	●
ΤΙΜΗ			Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. —	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 3.300,00 €



Σύστημα Εκκένωσης Κάδου από τη Θέση του Χειριστή

Κιτ μετάδοσης κίνησης για την εκκένωση των κάδων από τη θέση του χειριστή.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
03 9673227-01	—	—	—	●
ΤΙΜΗ			Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 5.100,00 €	



ΣΤΙΒΑΡΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

Τα δισκοπρίονα HUSQVARNA® έχουν κατασκευαστεί ώστε να ανταπεξέρχονται στις δύσκολες συνθήκες εργασίας όπως τα έργα κατασκευών. Όλα τα δισκοπρίονα HUSQVARNA® έχουν χαμηλό βάρος σε αναλογία με την υψηλή ισχύ, για την άνεση του χειριστή και την υψηλή αποδοτικότητα της εργασίας. Διαθέτουν βαλβίδα αποσυμπίεσης Smart Start που κάνει την εκκίνηση πιο εύκολη.

ΑΡΜΟΚΟΠΤΕΣ - ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ

Αρμोकόπτες - Δισκοπρίονα



HUSQVARNA® K770 - 14"

02 9676821-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	74 cm ³
ΙΣΧΥΣ	5 hp / 3,7 kW
ΒΑΡΟΣ*	10,1 kg
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	14" / 350mm
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1.550,00 €



HUSQVARNA® K970 - 16"

02 9673481-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	93,6 cm ³
ΙΣΧΥΣ	6,4 hp / 4,8 kW
ΒΑΡΟΣ*	11,9 kg
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	16" / 400mm
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1.650,00 €



HUSQVARNA® K1270 - 16"

02 9670542-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	118,8 cm ³
ΙΣΧΥΣ	7,8 hp / 5,8 kW
ΒΑΡΟΣ*	13,7 kg
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	16" / 400mm
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1.890,00 €

Ηλεκτρικός Αρμोकόπτης - Δισκοπρίονο



HUSQVARNA® K4000 WET

02 9670798-01	
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	230 Volt
ΙΣΧΥΣ	2700 Watt
ΒΑΡΟΣ*	8,5 kg
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	14" / 350mm
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1.190,00 €

* Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται το καύσιμο και ο εξοπλισμός κοπής

** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο δίσκος κοπής

Οδηγός Προϊόντων – Αρμολόφτες - Δισκοπρίονα

	K770	K970	K1270
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Αερόψυκτος δίκρονος κινητήρας	●	●	●
Κυβισμός, cm ³	74	936	1188
Ισχύς, kW	3,7	4,8	5,8
Σχέση ισχύος / βάρους	0,37	0,40	0,40
Βάρος (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής), kg	10,1	11,9	13,7
Δίσκος κοπής, mm	350	400	400
Μέγιστο βάθος κοπής, mm	125	145	145
Active Air Filtration™	●	●	●
Κινητήρας X-Torq®	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●
Βαλβίδα Αποσυμπίεσης EasyStart	●	●	●
AirPurge (εξαέρωση)	●	●	●
Ιμάντας Poly-V	●	●	●
Μετάδοση ισχύος κλειστού τύπου	●	●	●
Αντιστρέψιμος βραχίονας κοπής	●	●	●
Δείκτης καυσίμου στο ρεζερβουάρ	●	●	●
Προφυλακτήρας δίσκου κοπής εύκολης ρύθμισης	●	●	●
Σετ υγρής κοπής	●	●	●
Ανταλλακτικός δακτύλιος άξονα	●	●	●
Επίπεδο ηχητικής ισχύος L _{wa} , dB (A)	115	115	117
Επίπεδο ηχητικής πίεσης, dB (A)	101	104	103
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ²	2,4 / 2,4	3,5 / 4	4,9 / 5,3

K4000 WET

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση (V)	230/120
Ισχύς (W)	2700
Βάρος (kg)	8,5
Διάμετρος δίσκου (mm)	350
Βάθος κοπής (mm)	125
Elgard™, προστασία από υπερφόρτωση	●
Περιστροφή "έλξης"	●
Απλή αλλαγή δίσκου κοπής	●
Ανταλλακτικός δακτύλιος άξονα	●
Σετ υγρής κοπής	●
Επίπεδο ηχητικής ισχύος L _{wa} , dB (A)	105
Επίπεδο ηχητικής πίεσης, dB (A)	95
Αντίστοιχοι κραδασμοί πρόσθιας λαβής, m / s ²	3,5
Αντίστοιχοι κραδασμοί οπίσθιας λαβής, m / s ²	3,5

Αξεσουάρ - Αναλώσιμα για Δισκοπρίονα



Καροτσάκια για Αρμोकόπτη - Δισκοπρίονο

KV 760

KV 970 / K1270

03 5877684-01

03 5877684-02

Το καρότσι κοπής διαθέτει σύστημα απλής σύνδεσης με το δισκοπρίονο, έτσι ώστε αυτό να μεταβάλλεται γρήγορα σε κοπτικό δαπέδου και δρόμου. Η πτυσσόμενη και ρυθμιζόμενη χειρολαβή απλοποιεί τη μεταφορά και προσφέρει καλή θέση εργασίας. Επίσης, με το σύστημα απορρόφησης κραδασμών του δισκοπρίονου ελαχιστοποιούνται οι κραδασμοί στις χειρολαβές. Με τη σύνδεση του δοχείου νερού και του kit σωλήνων, είναι δυνατή η υγρή κοπή ακόμη και όταν δεν υπάρχει κοντά στο σημείο παροχής νερού.

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	790,00 €	790,00 €

Κουτιά Μεταφοράς



	ΓΙΑ K3000 WET	ΓΙΑ K760	ΓΙΑ K970 ΚΑΙ K1270
	03 5053995-23	03 5054602-01	03 5063108-02
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 290,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 290,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 290,00 €



Δίσκοι Κοπής ΔΙΑΜΑΝΤΕ

*Δίσκος Κοπής Διαμαντέ
14" (Φ 350 mm, Φ 20 mm)
ELITE CUT S35

03 579.8115.20

*Δίσκος Κοπής Διαμαντέ
16" (Φ 400 mm, Φ 20 mm)
ELITE CUT S35

03 579.8115.30

**Δίσκος Κοπής Διαμαντέ
14" (Φ 350 mm, Φ 20 mm)
ELITE CUT S85

03 579.8120.20

**Δίσκος Κοπής Διαμαντέ
16" (Φ 400 mm, Φ 20 mm)
ELITE CUT S85

03 579.8120.30

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 199,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 299,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 240,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 310,00 €
------	---	---	---	---



Δίσκοι Κοπής για Μέταλλο & Μπετόν

Δίσκος Κοπής για Μέταλλο
14" (Φ 350 mm, Φ 22 mm)

03 504.0005.02

Δίσκος Κοπής για Μέταλλο
16" (Φ 400 mm, Φ 20 mm)

03 504.0007.01

Δίσκος Κοπής για Μπετόν
14" (Φ 350 , Φ 22 mm)

03 504.0002.02

Δίσκος Κοπής για Μπετόν
16" (Φ 400 , Φ 20 mm)

03 504.0003.03

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 15,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 26,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 16,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 26,00 €
------	--	--	--	--

	S 35	S 45	S 65/S65+	S 85
*ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΣΚΩΝ				
Γρανίτης	●●○	○○○	○○○	○○○
Μάρμαρο	●●○	○○○	○○○	○○○
Φυσική πέτρα	●●○	○○○	○○○	○○○
Σκυρόδεμα	●●○	●●○	●●○	○○○
Μέτριας σκληρότητας σκυρόδεμα	○○○	●●○	○○○	○○○
Οπλισμένο σκυρόδεμα	●●●	●●○	●●○	○○○
Φρεσκοτηγμένο σκυρόδεμα	○○○	○○○	●●●	●●●
Τούβλο	●●○	●●○	●●○	○○○
Τσιμεντόλιθοι	○○○	●●○	○○○	○○○
Κεραμίδι	●●○	●●○	●●○	○○○
Λειαντικά Υλικά	○○○	○○○	●●○	●●○
Ασφαλτός	○○○	○○○	●●○	●●○



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ HUSQVARNA®

Η εργασία με τα μηχανήματα HUSQVARNA® γίνεται καλύτερη και ασφαλέστερη με τα σωστά αξεσουάρ και τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και ρουχισμό. Η HUSQVARNA® σχεδιάζει αξεσουάρ, εργαλεία και ρουχισμό με το ίδιο σκεπτικό που έχει όταν σχεδιάζει τα μηχανήματα: Πάντα λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των απαιτητικών τελικών καταναλωτών.

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟ HUSQVARNA® ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ



ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ

Λιπαντικά



Λάδι για Δίχρονους Κινητήρες LS+

0,1 lt (τιμή ανά τεμάχιο)
(συσκευασία 50 TMX)

1 lt (τιμή ανά τεμάχιο)
(συσκευασία 12 TMX)

4 lt (τιμή ανά τεμάχιο)
(συσκευασία 3 TMX)

07 578.1803.02

07 578.0370.02

07 578.0371.02

Το λάδι LS+ είναι υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες. Είναι σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα. Προσφέρει άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα και συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του, μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης.

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	2,99 €	14,50 €	49,00 €



Πλήρες Συνθετικό Λάδι για Δίχρονους Κινητήρες XP SYNTHETIC

0,1 lt (τιμή ανά τεμάχιο) (συσκευασία 50 TMX)

1 lt (τιμή ανά τεμάχιο) (συσκευασία 12 TMX)

07.578.1803.03

07 578.0370.03

Το λάδι XP Synthetic είναι πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα. Με μηδενικά κατάλοιπα καύσεως, αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κτλ.) του κινητήρα. Με πολύ χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	4,99 €	21,90 €

NEO



Φυτικής Βάσης Λάδι Λάμας & Αλυσίδας X-Guard Bio

Οικολογικό και Βιοδιασπώμενο 1 lt

Οικολογικό και Βιοδιασπώμενο 5 lt

07 596.4573.01

07 596.4573.02

Το φυτικής βάσης λάδι λάμας και αλυσίδας HUSQVARNA® X-Guard Bio προσφέρει εξαιρετική απόδοση. Είναι ταχέως βιοδιασπώμενο και ιδανικό για τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς καθώς δεν ανιχνεύονται υπολείμματα λιπαντικού στον καρπό. Το λιπαντικό είναι έτοιμο για χρήση ακόμα και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης. Προσφέρει έως και 35% μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης, μειώνοντας έτσι το ρίσκο κολλήματος της αλυσίδας. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά λάμας και αλυσίδας. Διατηρεί τη ρευστότητά του σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και διατηρεί τις λιπαντικές του ιδιότητες μέχρι τους -15°C, προσφέροντας προστασία στον κοπτικό εξοπλισμό από τη φθορά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	8,50 €	29,90 €



Ορυκτό Λάδι Αλυσίδας

1 lt (τιμή ανά τεμάχιο)
(συσκευασία 12 TMX)

07 579.3960.01

5 lt (συσκευασία 4 TMX)

07 579.3961.01

20 lt

07 579.3962.01

Ορυκτό λάδι λάμας και αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της γύρω από τη λάμα. Οι λιπαντικές του ιδιότητες δεν αλλοιώνονται από το νερό και το οξυγόνο και δεν επηρεάζεται η ρευστότητά του ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	6,00 €	25,00 €	90,00 €



Λάδι Φίλτρου Αέρα 1 lt

04 531.0092.48

Προσφέρει αποτελεσματική δέσμευση σωματιδίων στο φίλτρο για καθαρότερο κινητήρα και λιγότερες φθορές.

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	31,00 €



ΝΕΟ

Γράσο Πολλαπλής Χρήσης Husqvarna (225gr)

04 502.5127.01

Αποτελεσματική λίπανση γενικής χρήσης.

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	8,00 €

Αξεσουάρ για Αλυσοπρίονα / Προστατευτικά Λαμών



Προστατευτικό Λάμας Αλυσοπρίονου

Για Λάμες 13-16"

04 501.8344.09

Για Λάμες 18-22"

04 501.8344.11

Για Λάμες 24-28"

04 501.8345.04

Για Λάμες 30-42"

04 537.0722.01

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	5,60 €	6,80 €	13,50 €	13,50 €

Αξεσουάρ για Αλυσοπρίονα / Οδηγοί Τροχίσματος



Οδηγοί Τροχίσματος

Οδηγός Τροχίσματος .325" (H25)

03 505.6981.10

Οδηγός Τροχίσματος 3/8" mini

03 505.2437.01

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	8,00 €	8,00 €



Οδηγοί Βάθους

Οδηγός Βάθους .325"

03 505.6981.00

Οδηγός Βάθους 3/8"

03 505.6981.01

Οδηγός Βάθους HOBBY 3/8"

03 505.6981.03

Οδηγός COMBI Βάθους 3/8" mini (S93G)

03 587.8090.01

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	3,00 €	3,00 €	3,00 €	14,00 €



Οδηγοί COMBI

	Οδηγός COMBI 3/8" (H42)	Οδηγός COMBI PIXEL .325/1,3" (H30)	Οδηγός COMBI .325/1,5" (H25)
	03 505.2435.01	03 505.6981.08	03 505.6981.09
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 14,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 14,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 14,00 €



Οδηγός Τροχίσματος για Δίσκο Καθαρισμού Δασών

	03 505.6981.20
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 17,00 €



KIT Τροχίσματος

	KIT Τροχίσματος .325"	KIT Τροχίσματος .325" PIXEL	KIT Τροχίσματος .325" mini (SP21G)	KIT Τροχίσματος .325" (S35G)
	03 505.6981.25	03 505.6981.27	03 595.0046.01	03 587.8068.01
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €

KIT Τροχίσματος

	KIT Τροχίσματος 3/8" mini (S93G)	KIT Τροχίσματος 3/8"	KIT Τροχίσματος 3/8" HOBBY
	03 587.8067.01	03 505.6981.30	03 505.6981.38
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €



Χειρολαβή Λίμας 4,0 - 5,5 mm

	03 505.6978.01
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 2,90 €

ΣΕΤ Λάμας CARVING 10" Αλυσίδας & Καρμπάνας 1/4"

	03 SETCARV
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 79,00 €

Αλυσίδες



NEO

NEO

NEO

NEO

Αλυσίδες X - CUT®

X - CUT® SP21G 46 ΟΔΗΓΩΝ .325" mini (1,1 mm)

X - CUT® SP21G 51 ΟΔΗΓΩΝ .325" mini (1,1 mm)

X - CUT® SP21G 59 ΟΔΗΓΩΝ .325" mini (1,1 mm)

X - CUT® SP21G 64 ΟΔΗΓΩΝ .325" mini (1,1 mm)

03 593.9141.46

03 593.9141.51

03 593.9141.59

03 593.9141.64

Η αλυσίδα X - CUT® SP21G διαθέτει γωνία κοπής semi chisel με βήμα 0.325" mini και πάχος οδηγού 1,1 mm. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρει υψηλή ταχύτητα κοπής και υψηλή αποδοτικότητα για επαγγελματίες δενδροκόμους που χρησιμοποιούν αλυσοπρίονα μπαταρίας. Είναι ενεργειακά αποδοτική και η βελτιστοποιημένη γεωμετρία της προσφέρει σταθερή και ομαλή κοπή, εύκολο χειρισμό και ευελιξία. Επίσης διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς X-CUT® όπως αιχμηρότητα που διαρκεί, εξαιρετική ανθεκτικότητα και υψηλή απόδοση κοπής.

TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 18,90 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 20,90 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 23,90 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 25,90 €
------	--	--	--	--

Αλυσίδες X - CUT®X - CUT® SP33G 56
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,3 mm)**03 581.6431.56**X - CUT® SP33G 64
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,3 mm)**03 581.6431.64**X - CUT® SP33G 66
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,3 mm)**03 581.6431.66**X - CUT® SP33G 72
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,3 mm)**03 581.6431.72**X - CUT® SP33G 80
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,3 mm)**03 581.6431.80**

Η αλυσίδα X - CUT® SP33G διαθέτει γωνία κοπής semi chisel με βήμα 0.325", πάχος οδηγού 1.3 mm, οδηγό χαμηλού κλωστήματος και στενό προφίλ. Σχεδιασμένη για απαιτητική επαγγελματική χρήση σε αλυσοπρίονα μεσαίου μεγέθους μέχρι 55cc. Τέλος, διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς X-CUT® όπως αιχμηρότητα που διαρκεί, εξαιρετική ανθεκτικότητα και υψηλή απόδοση κοπής.

TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	17,80 €	20,30 €	21,00 €	22,90 €	25,40 €

**Ρολό Αλυσίδας**X - CUT® SP33G 1848 Οδηγών
.325" (1,3 mm)**03 581.6431.01**

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

540,00 €

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

Αλυσίδες X - CUT®X - CUT® S35G 56
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,5 mm)**03 585.6395.56**X - CUT® S35G 64
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,5 mm)**03 585.6395.64**X - CUT® S35G 66
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,5 mm)**03 585.6395.66**X - CUT® S35G 72
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,5 mm)**03 585.6395.72**X - CUT® S35G 80
ΟΔΗΓΩΝ .325" (1,5 mm)**03 585.6395.80**

Η νέα αλυσίδα της σειράς X - CUT® S35G διαθέτει γωνία κοπής semi chisel, βήμα 0.325", πάχος οδηγού 1,5 mm και οδηγό χαμηλού κλωστήματος. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για πολύωρη επαγγελματική χρήση σε αλυσοπρίονα 50 - 60cc. Ταυτόχρονα διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς X-CUT® όπως αιχμηρότητα που διαρκεί, εξαιρετική ανθεκτικότητα και υψηλή απόδοση κοπής.

TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	17,80 €	20,30 €	21,00 €	22,90 €	30,40 €

**Ρολό Αλυσίδας**X - CUT® S35G 1848 Οδηγών .325"
(1,5 mm)**03 585.6395.01**

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

540,00 €**Αλυσίδες X - CUT®**S93G 40 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)**03 585.4042.40**S93G 45 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)**03 585.4042.45**S93G 50 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)**03 585.4042.50**S93G 52 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)**03 585.4042.52**S93G 56 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)**03 585.4042.56**

Η αλυσίδα X - CUT® S93G βήματος 3/8" mini, πάχους 1,3 mm, με γωνία κοπής semi chisel έχει σχεδιαστεί για χρήση σε αλυσοπρίονα δενδροκομίας μικρού κυβισμού σειράς 100 και 200. Η βελτιστοποιημένη γεωμετρία και η άριστη καταργασία των κοπτήρων της προσφέρουν υψηλή ταχύτητα κοπής. Η υψηλή απόδοση κοπής σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη ισχύ του αλυσοπρίονου προσφέρουν μια ομαλή και ακριβείας κοπή. Τέλος, διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς X-CUT® όπως αιχμηρότητα που διαρκεί, εξαιρετική ανθεκτικότητα και υψηλή απόδοση κοπής.

TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	12,80 €	14,30 €	16,00 €	16,70 €	18,00 €

**Ρολό Αλυσίδας**X - CUT® S93G 1640 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)**03 585.4042.01**

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

440,00 €

Αλυσίδες X - CUT®

C85 56 ΟΔΗΓΩΝ 3/8" (1,5 mm)	C85 60 ΟΔΗΓΩΝ 3/8" (1,5 mm)	C85 68 ΟΔΗΓΩΝ 3/8" (1,5 mm)	C85 72 ΟΔΗΓΩΝ 3/8" (1,5 mm)	C85 84 ΟΔΗΓΩΝ 3/8" (1,5 mm)
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

03 581.6266.56	03 581.6266.60	03 581.6266.68	03 581.6266.72	03 581.6266.84
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Η αλυσίδα υψηλών επιδόσεων X-CUT® C85 με βήμα 3/8", πάχος οδηγού 1,5 mm είναι σχεδιασμένη για πολύωρη απαιτητική επαγγελματική χρήση εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση του αλυσοπρίονου. Η υψηλή αντοχή και παραγωγικότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια αιχμηρότητά της, προσφέρουν επαγγελματικό αποτέλεσμα κατά την κοπή με μειωμένες ανάγκες συντήρησης και χαμηλό κόστος επισκευής.

TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	20,30 €	21,80 €	24,70 €	26,10 €	30,40 €



Ρολό Αλυσίδας

X-CUT C85 1640 ΟΔΗΓΩΝ 3/8" (1,5 mm)

03 581.6266.01

TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	540,00 €

Αλυσίδα X-CUT® C85

Κανάλια Λίπανσης

Γωνία Κοπής Τύπου Chisel

Συνδετήρας Χαμηλών Κραδασμών



Απλός Οδηγός (Drive Link)

Βήμα Αλυσίδας 3/8" Πάχος Οδηγού 1,5 mm

Αξεσουάρ - Αναλώσιμα για Θαμνοκοπτικά / Γράσσο



NEO

**Εξάρτημα Παλινδρομικού
Χορτοκοπτικού RA-V
(Συμβατό με 525RX)**

07 967.9086.01

TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	449,00 €



Γράσσο Γωνιακής 100gr

07 503.9764.01

TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	8,00 €

Εξαρτήσεις

**Εξάρτηση SINGLE****03 537.2162.01**

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

16,00 €**Εξάρτηση DUO****03 537.2163.01**

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

36,00 €**Εξάρτηση DUO BALANCE 35****03 537.2757.02**

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

57,00 €**Εξάρτηση DUO BALANCE 55****03 537.2757.01**

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

90,00 €**Εξάρτηση BALANCE X****03 578.4497.01**

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

100,00 €**Εξάρτηση TRIO BALANCE XT****03 578.4498.01**

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

150,00 €**Τσάντα Εργαλείων για Εξάρτηση****03 537.3066.01**

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

13,50 €





ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ Ή ΔΙΣΚΟΥ HUSQVARNA®

Οι κεφαλές κοπής, οι μεσινέζες και οι δίσκοι έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να κάνουν την εργασία κοπής πιο αποδοτική. Τα υλικά υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους και ο εξαιρετικός τους σχεδιασμός, προσφέρουν κορυφαία απόδοση, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ... ΕΥΚΟΛΑ

Μεσινέζες Βασικού Τύπου (Opti Round)



	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	1,5 mm / 15 m ΜΠΛΕ	2 mm / 15 m ΠΡΑΣΙΝΗ	2 mm / 130 m ΠΡΑΣΙΝΗ	2,4 mm / 15 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 90 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 240 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
	03 597.6688.01	03 597.6688.10	03 597.6688.11	03 597.6688.20	03 597.6688.21	03 597.6688.22
ΣΥΣΚ.	17 τμχ	17 τμχ	8 τμχ	17 τμχ	8 τμχ	6 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 4,10 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 4,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 18,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 5,80 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 18,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 42,00 €



	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	2,7 mm / 12 m ΚΙΤΡΙΝΗ	2,7 mm / 70 m ΚΙΤΡΙΝΗ	2,7 mm / 240 m ΚΙΤΡΙΝΗ	3 mm / 10 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3 mm / 56 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3 mm / 240 m ΚΟΚΚΙΝΗ
	03 597.6688.30	03 597.6688.31	03 597.6688.32	03 597.6688.40	03 597.6688.41	03 597.6688.42
ΣΥΣΚ.	17 τμχ	8 τμχ	6 τμχ	17 τμχ	8 τμχ	6 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 6,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 18,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 39,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 6,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 18,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 59,00 €



	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	3 mm / 637 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3,3 mm / 75 m ΛΕΥΚΗ	3,3 mm / 240 m ΛΕΥΚΗ	3,3 mm / 530 m ΛΕΥΚΗ	4,0 mm / 80 m ΜΑΥΡΗ	4,0 mm / 240 m ΜΑΥΡΗ
	03 597.6688.43	03 597.6688.50	03 597.6688.51	03 597.6688.52	03 597.6688.60	03 597.6688.61
ΣΥΣΚ.	4 τμχ	1 τμχ	6 τμχ	4 τμχ	8 τμχ	6 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 130,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 29,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 69,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 129,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 39,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 100,00 €

Μεσινέζες Τετράγωνες (Opti Quadra)



	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	2,4 mm / 70 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 210 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,7 mm / 55 m ΚΙΤΡΙΝΗ	2,7 mm / 170 m ΚΙΤΡΙΝΗ	3,0 mm / 48 m ΚΟΚΚΙΝΗ
	03 597.6689.01	03 597.6689.02	03 597.6689.10	03 597.6689.11	03 597.6689.20
ΣΥΣΚ.	8 τμχ	1 τμχ	6 τμχ	1 τμχ	8 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 17,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 36,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 16,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 34,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 16,50 €

	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	3,0 mm / 240 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3,0 mm / 528 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3,3 mm / 65 m ΛΕΥΚΗ	3,3 mm / 183 m ΛΕΥΚΗ	3,3 mm / 437 m ΛΕΥΚΗ
	03 597.6689.21	03 597.6689.22	03 597.6689.30	03 597.6689.31	03 597.6689.32
ΣΥΣΚ.	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 63,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 115,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 26,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 57,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 115,00 €

Μεσινέζες Αστεροειδής (Opti Penta)



	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	2,4 mm / 90 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 240 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,7 mm / 70 m ΚΙΤΡΙΝΗ	2,7 mm / 240 m ΚΙΤΡΙΝΗ	3,0 mm / 56 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3,3 mm / 75 m ΛΕΥΚΗ
	03 597.6690.01	03 597.6690.02	03 597.6690.10	03 597.6690.11	03 597.6690.20	03 597.6690.30
ΣΥΣΚ.	8 τμχ	1 τμχ	8 τμχ	1 τμχ	8 τμχ	1 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 18,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 36,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 17,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 46,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 18,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 55,00 €

Μεσινέζες Whisper Twist

	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	1,5 mm / 15 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	2 mm / 15 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	2 mm / 112 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	2,4 mm / 12 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	2,4 mm / 77 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	2,4 mm / 210 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ
	03 597.6691.01	03 597.6691.10	03 597.6691.11	03 597.6691.20	03 597.6691.21	03 597.6691.22
ΣΥΣΚ.	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 5,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 6,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 7,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ. 46,50 €



	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	2,7 mm / 10 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	2,7 mm / 60 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	2,7 mm / 210 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	3 mm / 9 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	3 mm / 48 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ	3 mm / 210 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΗ
ΣΥΣΚ.	03 597.6691.30	03 597.6691.31	03 597.6691.32	03 597.6691.40	03 597.6691.41	03 597.6691.42
	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 7,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 56,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 7,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 70,00 €

Μεσινέζες Βιοδιασπώμενες BIONX



	2,0 mm / 15 m	2,4 mm / 15 m
	03 590.8459.01	03 590.8459.02
ΣΥΣΚ.	-	-
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 6,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 7,50 €

Μεσινέζες CoreCut



	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	2,0 mm / 15 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,0 mm / 130 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 15 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 90 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 240 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,7 mm / 12 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,7 mm / 70 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΣΥΣΚ.	03 597.6692.01	03 597.6692.02	03 597.6692.10	03 597.6692.11	03 597.6692.12	03 597.6692.20	03 597.6692.21
	8 τμχ	1 τμχ	8 τμχ	1 τμχ	8 τμχ	1 τμχ	1 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 7,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 27,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 8,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 27,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 55,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 8,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 27,00 €

	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
	2,7 mm / 240 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	3,0 mm / 10 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	3,0 mm / 56 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	3,0 mm / 240 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	3,3 mm / 120 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	3,3 mm / 240 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΣΥΣΚ.	03 597.6692.22	03 597.6692.30	03 597.6692.31	03 597.6692.32	03 597.6692.40	03 597.6692.41
	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 75,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 8,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 27,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 90,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 65,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 99,00 €

Ημι-Αυτόματες Χορτοκοπτικές Κεφαλές



	Κεφαλή Χορτοκοπτικού T25 - ΔΕΞΙΑ	Κεφαλή Χορτοκοπτικού T25, M10	Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35 UNIVERSAL, M10	Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35, M10	Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35, M12
	03 578.4460.01	03 578.4461.01	03 578.4494.01	03 578.4463.01	03 578.4464.01
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 19,50 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 37,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €



	Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35X, M10	Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35X, M12	Κεφαλή Χορτοκοπτικού T45X, M12	Κεφαλή Χορτοκοπτικού T55X, M12
	03 578.4465.01	03 578.4466.01	03 578.4468.01	03 578.4470.01
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 39,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 39,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 39,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 65,00 €

Πλήρως Αυτόματη Χορτοκοπτική Κεφαλή



Κεφαλή Χορτοκοπτικού TRIMMY AUTO 55, M12

	03 531.0092.26
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 70,00 €

Χορτοκοπτική Κεφαλή Αυτόματης Τροφοδοσίας ErgoFeed™



NEO

Κεφαλή Χορτοκοπτικού E35B

	03 594.7270.01
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. -

Χειροκίνητες Χορτοκοπτικές Κεφαλές



Κεφαλή Χορτοκοπτικού MANUAL S35 M10

	03 531.0060.92
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 21,00 €



Κεφαλή Χορτοκοπτικού TRIMMY S II M12

	03 578.4478.01
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 75,00 €

Χορτοκοπτικές Κεφαλές με Λεπίδες



	TRI CUT m10 / Φ 300 mm	TRI CUT m12 / Φ 300 mm	EXTRA Λεπίδες TRI-CUT - 255 mm	EXTRA Λεπίδες TRI-CUT - 300 mm
	03 578.4491.01	03 578.4493.01	03 531.0177.14	03 531.0177.15
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 40,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 40,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1,60 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 1,60 €

Χορτοκοπτικοί Δίσκοι



	Δίσκος MULTI 255-3-20/ Φ 255 mm	Δίσκος MULTI 255-3(1")/ Φ 255 mm
	03 578.4450.01	03 578.4449.01
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 20,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 20,00 €



	Δίσκος MULTI 275-4-20/ Φ 275 mm	Δίσκος MULTI 275-4(1")/ Φ 275 mm
	03 578.4448.01	03 578.4447.01
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 22,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 22,00 €



	Δίσκος MULTI 300-3-20/ Φ 300 mm	Δίσκος MULTI 300-3(1")/ Φ 300 mm
	03 578.4446.01	03 578.4445.01
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24,00 €



	Δίσκος Χορτοκοπής 255-4-20/ Φ 255 mm	Δίσκος Χορτοκοπής 255-4(1")/ Φ 255 mm	Δίσκος Χορτοκοπής 255-8(1")/ Φ 250 mm
	03 578.4439.01	03 578.4437.01	03 578.4440.01
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 20,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 20,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 31,00 €



	Δίσκος Κοπής SCARLETT 200-22 (1")	Δίσκος Κοπής SCARLETT 200-22-20
	ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 578.4425.01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 597.4682.01	ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 578.4426.01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 597.4687.01
ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24,00 €	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24,00 €


**Δίσκος Κοπής
SCARLETT 225-24-25 (1")**
ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 578.4427.01
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 597.4689.01

ΤΙΜΗ

31,00 €

**Δίσκος Κοπής SCARLETT
225-24-20**
ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 578.4428.01
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 597.4690.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

31,00 €


**Δίσκος Κοπής
OPTI 255-22-20/
Φ 255 mm**

03 578.4434.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

36,00 €

**Δίσκος Κοπής OPTI
MAXI 200-26-20/
Φ 200 mm**

03 578.4432.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €

**Δίσκος Κοπής MAXI S
200-26 (1")/
Φ 200 mm**

03 578.4431.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €



NEO

**Δίσκος Κοπής MAXI S
200-22T (1")/ Φ 200 mm**

03 597.4691.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €

**Δίσκος Κοπής MAXI XS
200-22-20/ Φ 200 mm**

03 578.4429.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

22,50 €

**Δίσκος Κοπής MAXI XS
225-22-20/ Φ 225 mm**

03 578.4430.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

29,00 €


**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 350-3T
(1")**

03 578.4444.01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

34,00 €

KIT "J" HANDLE

**J HANDLE KIT για
ΣΕΙΡΑ 100**

03 952.7156-16

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

56,50 €



**J HANDLE KIT για
ΣΕΙΡΑ 500**

03 537.0485-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

56,50 €





ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

Τα κύρια κριτήρια κατά τον σχεδιασμό του προστατευτικού εξοπλισμού HUSQVARNA® είναι η υψηλή προστασία, η άνεση και η εργονομία του χρήστη, ώστε η εργασία να είναι ασφαλέστερη και πιο αποδοτική.

ΕΝΔΥΣΗ, ΥΠΟΔΗΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

**ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREME****Μπουφάν Δασοκομίας TECHNICAL EXTREME****08 582.3310-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))**

Σχεδιασμένο για πολύωρη εργασία στα πλέον δύσκολα περιβάλλοντα. Το ελαφρύ, διαπνέον ύφασμα και οι προδιαμορφωμένοι αγκώνες παρέχουν άνεση στην κίνηση, ενώ τα αποτελεσματικά ανοίγματα αερισμού στον γιακά και στο κάτω μέρος της πλάτης, διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Διαθέτει υψηλής ορατότητας ύφασμα και ανακλαστικές λωρίδες.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

429,00 €**Παντελόνι Προστασίας TECHNICAL EXTREME****ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 582.3408-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))****ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 594.9968-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))**

Σχεδιασμένο για εντατικές δασοκομικές εργασίες. Η έξυπνη χρήση ανακλαστικού υφάσματος και τα ελαφριά, εκτατά και ενισχυμένα υλικά, διασφαλίζουν υψηλή προστασία και αντοχή. Μοντέρνα σχεδίαση με στενή εφαρμογή που παρέχει άνεση στην κίνηση, με ρυθμιζόμενη μέση, προδιαμορφωμένα γόνατα και ανοίγματα αερισμού. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s)

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

540,00 €**Παντελόνι Προστασίας TECHNICAL EXTREME ARBOR****08 595.2177-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))**

Παντελόνι προστασίας για τους επαγγελματίες δενδροκόμους που απαιτούν τον συνδυασμό ευελιξίας και προστασίας. Οι επενδύσεις από ύφασμα dyneema, cordura και kevlar σας προστατεύουν από ανεπιθύμητα χτυπήματα με το χαμηλότερο δυνατό βάρος. Μοντέρνα σχεδίαση με φερμουάρ αντίθετης φοράς, αποσπώμενες τσέκες, θήκες για γάντζους και μανσέτες για προστασία από το χιόνι και τα πριονίδια. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s)

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

580,00 €**ΣΕΙΡΑ TECHNICAL****Μπουφάν Δασοκομίας TECHNICAL****08 582.3321-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))**

Φτιαγμένο με σκληρό αλλά ελαφρύ ύφασμα, ιδανικό για καθημερινές δασοκομικές εργασίες. Εκτατό πολυέστερ τεσσάρων κατευθύνσεων, με άφογη εφαρμογή, για άνετη κίνηση. Ανοίγματα στον γιακά και στο κάτω μέρος της πλάτης για καλύτερο αερισμό του σώματος.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

285,00 €**Μπουφάν Δασοκομίας TECHNICAL VENT****08 582.3343-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))**

Σχεδιασμένο για συνήθεις δασοκομικές εργασίες σε πιο θερμές καιρικές συνθήκες. Φτιαγμένο από 100% μικροπολυέστερ στο μπροστινό μέρος, στους ώμους και στα μανίκια και 100% πλεκτό πολυέστερ κάτω από τα μανίκια και την πλάτη. Προσφέρει επιπλέον αερισμό, για να διατηρείστε δροσεροί και στεγνοί.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

140,00 €**Μπουφάν Προστασίας 20 TECHNICAL ARBOR****08 594.9988-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))**

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό ύφασμα, διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες τσέπες και προστασία από αλυσοπρίονο. Ιδανικό για καθημερινές δασοκομικές εργασίες. Φτιαγμένο από εκτατό πολυέστερ δύο κατευθύνσεων, με άφογη εφαρμογή και ενίσχυση από τον αγκώνα μέχρι τον καρπό. Διασφαλίζει άνετη κίνηση και διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος σε κατάλληλα για εργασία επίπεδα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

460,00 €**Μπουφάν Υψηλής Ορατότητας TECHNICAL****08 596.3037-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))**

Το σκληρό αλλά ελαφρύ ύφασμα και ο ειδικός χρωματισμός υψηλής ανακλαστικότητας του μπουφάν, το καθιστούν ιδανικό για καθημερινές δασοκομικές εργασίες, σε περιβάλλοντα όπου η ορατότητα είναι σημαντική. Πληροί τις απαιτήσεις κατά EN ISO20471, Κλάση 3 και είναι φτιαγμένο από ελαφρύ, εκτατό πολυέστερ δύο κατευθύνσεων, με άφογη εφαρμογή.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

350,00 €



Παντελόνι Προστασίας 20A TECHNICAL

08 594.9990-XX (N. 46 (S) - 47 (S + 7 cm) - 50 (M) - 51 (M + 7 cm) - 54 (L) - 55 (L + 7 cm) - 58 (XL) - 59 (XL + 7 cm) - 62 (XXL))

Σχεδιασμένο για καθημερινές δασοκομικές εργασίες. Ανθεκτική κατασκευή που περιλαμβάνει ενίσχυση με αραμίδιο και Cordura®. Ελαφρύ, εκτατό ύφασμα και στενή εφαρμογή που κάνει άνετη την εργασία. Με προδιαμορφωμένα γόνατα, αεριζόμενες τσέπες και φερμουάρ που καθιστούν την εργασία σας παραγωγική. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

379,00 €

Παντελόνι Προστασίας με Τιράντες 20A TECHNICAL

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 582.3336-XX (N. 45 (S - 7 cm) - 46 (S) - 49 (M - 7 cm) - 50 (M) - 53 (M - 7 cm) - 54 (L) - 57 (XL - 7 cm) - 58 (XL) - 62 (XXL))

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 596.3044-XX (N. 45 (S - 7 cm) - 46 (S) - 49 (M - 7 cm) - 50 (M) - 53 (M - 7 cm) - 54 (L) - 57 (XL - 7 cm) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Σχεδιασμένο για καθημερινές δασοκομικές εργασίες. Ανθεκτική κατασκευή που περιλαμβάνει ενίσχυση με αραμίδιο και Cordura®. Ελαφρύ, εκτατό ύφασμα και στενή εφαρμογή που διατηρεί άνετη την εργασία. Με προδιαμορφωμένα γόνατα, αεριζόμενες τσέπες και φερμουάρ που καθιστούν την εργασία σας παραγωγική. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

399,00 €

Παντελόνι Προστασίας 20C TECHNICAL

08 595.0007-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Το παντελόνι είναι σχεδιασμένο για πολύωρη επαγγελματική χρήση, καθώς προσφέρει προστασία από αλυσοπρίονο, αλλά και άνεση στον χρήστη. Ελαφρύ, εκτατό ύφασμα τεσσάρων κατευθύνσεων και μια σειρά από έξυπνα χαρακτηριστικά σχεδίασης, όπως τα προδιαμορφωμένα γόνατα, σας βοηθούν να είστε πιο παραγωγικοί σε κάθε υλοτομική εργασία. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s). Σχεδίαση C.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

440,00 €

ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL

Μπουφάν Δασοκομίας FUNCTIONAL

08 582.3314-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Μπουφάν με άνετη εφαρμογή, κατάλληλο για ελαφριές δασοκομικές εργασίες. Φτιαγμένο από 100% μικροπολυέστερ υψηλής ποιότητας, με ενίσχυση Cordura® γύρω από τους καρπούς. Αρκετές δυνατότητες ρύθμισης για τέλεια εφαρμογή. Φερμουάρ αερισμού και ανακλαστικές λωρίδες, για άνεση και ασφάλεια.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

160,00 €

Παντελόνι Προστασίας 20A FUNCTIONAL

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 582.3317-XX (N. 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62)
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 595.0008-XX (N. 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62)

Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά υλικά, με ενίσχυση Cordura®. Σχεδιασμένο για να είναι ευκολοφόρετο και κατάλληλο για ελαφριές δασοκομικές εργασίες. Υψηλής ποιότητας κουμπώματα για καλή εφαρμογή, φερμουάρ αερισμού, ανακλαστικές λωρίδες και υπερενισχυμένα γόνατα και αστράγαλοι που παρέχουν ασφάλεια, παραγωγικότητα και άνεση. Πληροί τις απαιτήσεις κατά EN 381 Κλάση 1 (20 m/s)

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

215,00 €

Παντελόνι Προστασίας με Τιράντες 20A FUNCTIONAL

08 596.3045-XX (N. 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62)

Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά υλικά, με ενίσχυση Cordura®. Το παντελόνι διαθέτει κουμπώματα για πολύ καλή εφαρμογή. Διαθέτει επίσης φερμουάρ αερισμού, ανακλαστικές λωρίδες και υπερενισχυμένα σημεία στα γόνατα και στο κάτω μέρος του παντελονιού που παρέχουν ασφάλεια και άνεση στον χειριστή. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

240,00 €

Παντελόνι Προστασίας 24A FUNCTIONAL

08 595.0010-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Προσφέρει ενισχυμένη προστασία από αλυσοπρίονο. Σχεδιασμένο με υψηλής ποιότητας υλικά, με ενίσχυση Cordura®. Το παντελόνι διαθέτει κουμπώματα για πολύ καλή εφαρμογή. Διαθέτει επίσης φερμουάρ αερισμού, ανακλαστικές λωρίδες και υπερενισχυμένα σημεία στα γόνατα και στο κάτω μέρος του παντελονιού που παρέχουν ασφάλεια και άνεση στον χειριστή. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 2 (24 m/s).

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

285,00 €



ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Μπουφάν Δασοκομίας CLASSIC

08 582.3351-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Κομψή σχεδίαση, για περιστασιακές υπαίθριες εργασίες, όπως κοπή καυσόξυλων. Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ, με υψηλής ορατότητας πορτοκαλί χρωματισμό και ανακλαστικά λογότυπα, καθώς και δύο μπροστινές τσέπες και μία τσέπη στο στήθος, για άνεση και ορατότητα ενώ εργάζεστε.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

80,00 €**Μπουφάν Υψηλής Ορατότητας CLASSIC**

08 582.3370-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL) - 66 (XXXL))

Άνετη σχεδίαση για περιστασιακή εργασία στο δάσος ή στις παρυφές δρόμων. Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ, με τσέπη στο στήθος. Το επίπεδο ορατότητας έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471, Κλάση 3 (το υψηλότερο πρότυπο), που το καθιστά πλήρως εγκεκριμένο για χρήση στις παρυφές δρόμων ή στο δάσος.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

150,00 €**Παντελόνι Προστασίας CLASSIC**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 582.3358-XX (N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64)
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 595.0014-XX (N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64)

Αξιόπιστη προστασία για περιστασιακούς χρήστες αλυσοπρίνου, κατά την κοπή καυσόξυλων ή την εκτέλεση άλλων υπαίθριων εργασιών. Φτιαγμένο από σκληρό πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ. Η επένδυση προστασίας από αλυσοπρίνο είναι ενισχυμένη στο εσωτερικό κάτω μέρος του παντελονιού, για αντοχή στην τριβή και τη φθορά από τις μπότες. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

140,00 €**Παντελόνι Προστασίας με Τιράντες CLASSIC**

08 596.3048-XX (N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64)

Αξιόπιστη προστασία για περιστασιακούς χρήστες αλυσοπρίνου, κατά την κοπή καυσόξυλων ή την εκτέλεση άλλων υπαίθριων εργασιών. Φτιαγμένο από σκληρό πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ. Η επένδυση προστασίας από αλυσοπρίνο είναι ενισχυμένη στο εσωτερικό κάτω μέρος του παντελονιού, για αντοχή στην τριβή και τη φθορά από τις μπότες. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

170,00 €**Ποδιά Προστασίας CLASSIC**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 582.3366-01
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 595.0016-01

Αυτές οι περισκελίδες φοριούνται και αφαιρούνται γρήγορα και εύκολα, ενώ παρέχουν αξιόπιστη προστασία και άνεση στους περιστασιακούς χρήστες αλυσοπρίνου. Φτιαγμένες από σκληρό πολυέστερ/ βαμβακερό τουίλ, με φερμουάρ στο πίσω μέρος. Η επένδυση προστασίας από αλυσοπρίνο είναι ενισχυμένη στο εσωτερικό κάτω μέρος του παντελονιού, για αντοχή στην τριβή και τη φθορά από τις μπότες. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

160,00 €**Παντελόνι Προστασίας CLASSIC ENTRY**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 582.3363-XX (N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58)
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 596.3163-XX (N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58)

Αξιόπιστη οικονομική λύση για προστασία από αλυσοπρίνο, κατά την κοπή καυσόξυλων ή για άλλες περιστασιακές υπαίθριες εργασίες. Δύο μπροστινές τσέπες και φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος του παντελονιού, διασφαλίζουν άνεση και ευκολία. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s). Σχεδίαση A.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

120,00 €**Γιλέκο Προστατευτικό Πορτοκαλί**

08 505.6231-XX
(N. 52 (L) - 58 (XL) - 60 (XXL))

Γιλέκο σε φθορίζον πορτοκαλί/κίτρινο χρώμα. Ανακλαστικές ταινίες πλάτους 500 mm 100% πολυεστέρας. Πληροί τις απαιτήσεις του πρότυπου EN471, κατηγορία 3.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

60,14 €**Μπουφάν Δασοκομίας LIGHT**

08 505.6182-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L))

Ένα άνετο, καλά αεριζόμενο μπουφάν κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα και νάilon Condura. Έχει τέσσερις τσέπες με φερμουάρ, δύο από τις οποίες διαθέτουν υδατοστεγή φερμουάρ που κρατούν έξω το νερό και το πριονίδι του ξύλου. Η μακριά πλάτη και η μέση ρυθμίζονται εύκολα και ανεξάρτητα. Τα μανίκια έχουν κατασκευαστεί ιδιαίτερα μακριά, έτσι ώστε να προσφέρουν μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Ο ανοιχτός λαιμός και τα φερμουάρ στις μασχάλες προσφέρουν επαρκή αερισμό του σώματος.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

74,40 €



Μπουφάν Πορτοκαλί με Προστασία από αλυσοπρίνο

08 505.6199-XX
(N. 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Μπουφάν σε φθορίζον πορτοκαλί χρώμα, με προστασία από αλυσοπρίνο σε μανίκια, στήθος και ώμους. Μερική προστασία στον γιακά. Κατάλληλο για εργασία σε υδραυλική ράμπα, κλάδεμα, κτλ. Εξωτερική επένδυση 100% πολυεστέρα Ultra. Φερμουάρ σε όλο το μήκος και επέκταση πλάτης. Ρυθμιζόμενη μέση. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
172,36 €



Μπουφάν με Προστασία ARBOR

08 505.6404-XX
(N. 54 (L) - 58 (XL))

Μπουφάν με προστασία από αλυσοπρίνο που προσφέρει εξαιρετική άνεση. Ειδικά σχεδιασμένο για δασκόμεους. Το πάνω μέρος του μπουφάν είναι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα ultra. Το κάτω μέρος είναι κατασκευασμένο από 80% πολυεστέρα και 20% βαμβάκι. Φερμουάρ σε όλο το μήκος μπροστά, δύο μπροστινές τσέπες, ρυθμιζόμενη μέση και προέκταση πλάτης. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s) και για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, κατά το πρότυπο EN340.

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
166,16 €



Παντελόνι Προστασίας Πορτοκαλί

08 505.6232-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 58 (XL))

Παντελόνι με τιράντες σε φθορίζον πορτοκαλί χρώμα. Προστατευτικό ποδιού: 9 στρώματα εμπρός και 5 cm πάνω από την εξωτερική ραφή στο δεξί μπατζάκι. Δύο τσέπες μπροστά και μία πίσω με φερμουάρ, καθώς και τσεπάκι για μέτρο. Εξωτερικό υλικό: 70% πολυεστέρας και 30% βαμβάκι. Με δύο ανακλαστικές ταινίες γύρω από κάθε πόδι. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 471 κατηγορία 2, σε συνδυασμό με το προστατευτικό γιλέκο, κατηγορία 3. Επίσης πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο, κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
194,68 €



Παντελόνι Προστασίας LIGHT 20, MODEL A

08 505.6720-XX
(N.58)

Ένα πιο απλό μοντέλο από το Pro Light, με εξίσου καλή εφαρμογή. Προστατευτικό ποδιού: 9 στρώματα εμπρός και 5 cm πάνω από την εξωτερική ραφή στο αριστερό μπατζάκι και την εσωτερική ραφή στο δεξί μπατζάκι. Δύο τσέπες μπροστά. Τσέπη με φερμουάρ και τσεπάκι για μέτρο. Κατασκευασμένο από πολυεστέρα. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
132,68 €



Παντελόνι Προστασίας BASIC 20

08 505.6726-XX
(N. 46 - 48 - 50)

Απλό μοντέλο παντελονιού με προστασία από αλυσοπρίνο από 100% πολυεστέρα που παρέχει απόλυτη ασφάλεια. Δύο μπροστινές τσέπες και ελαστική μέση. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
96,72 €



Παντελόνι Προστασίας LIGHT 20, MODEL A, με Τιράντες

08 505.6724-XX (N. 46 - 48)

Το παντελόνι με τιράντες έχει περισθίθιο, κάλυμμα πλάτης και φαρδιές τιράντες με λάστιχο και γερές αγκράφες. Δύο τσέπες μπροστά και μια τσέπη πίσω με φερμουάρ. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά το πρότυπο EN381, Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
145,08 €



Παντελόνι Προστασίας PRO LIGHT, με Τιράντες

08 505.6763-XX
(N. 44 - 46 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60)

Το κόψιμο του περισθιθίου και της πλάτης προσφέρει καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ελευθερία κινήσεων. Οι τιράντες ασφαλίζουν και ρυθμίζονται. Τρεις τσέπες με φερμουάρ, μια τσέπη για μέτρο, εσωτερική τσέπη για τηλέφωνο. Πιο φαρδύ λάστιχο μέσης και υπερυψωμένη πλάτη. Το μπροστινό μέρος είναι από ιδιαίτερα ανθεκτικό νάιλον Condura, το υπόλοιπο από 100% πολυεστέρα Ultra. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s) και για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN340.

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
186,00 €



Τιράντες με Κλιπς

08 505.6185-00

Μεγάλο πλάτος και ρυθμιζόμενο μήκος.

ΤΙΜΗ Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
22,00 €



Εξοπλισμός για Χρήση Θαμνοκοπτικών

**Μπουφάν Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών TECHNICAL**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 580.6882-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 597.6602-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Σχεδιασμένο για πολύωρη επαγγελματική εργασία με θαμνοκοπτικό. Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και πρόσθετη ενίσχυση στα ευάλωτα σημεία. Με προδιαμορφωμένους βραχίονες που προσφέρουν άνεση και καλύτερη εφαρμογή. Με φερμουάρ εξαερισμού ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία του σώματος. Οι ανακλαστικές λωρίδες και το λογότυπο σας κάνουν να είστε πιο διακριτός σε σκοτεινές συνθήκες.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
185,00 €

ΤΙΜΗ



NEO

Μπουφάν Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών TECHNICAL High-Viz (Υψηλής Διακριτότητας)

08 597.2459-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Μπουφάν Θαμνοκοπτικών και χορτοκοπτικών εργασιών ειδικά σχεδιασμένο για πολύωρη επαγγελματική εργασία. Προσφέρει υψηλή διακριτότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471 Κλάση 3. Διαθέτει επιπλέον ενίσχυση για την ελάφρυνση του φορτίου - βάρους στους ώμους. Τα φερμουάρ αερισμού κάτω από τα χέρια διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος στο επιθυμητό επίπεδο. Ο ειδικός σχεδιασμός του σε συνδυασμό με το ύφασμα υψηλής ποιότητας προσφέρει άνεση κινήσεων κατά την εργασία.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
189,00 €

ΤΙΜΗ

**Μπουφάν Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών**

08 505.6240-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Το τζάκετ αυτό έχει δοκιμαστεί ειδικά για θαμνοκοπτικές και χορτοκοπτικές εργασίες. Είναι εφοδιασμένο με εσωτερική δικτυωτή επένδυση για καλύτερο αερισμό. Διαθέτει 4 τσέπες μπροστά, ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να μην κρύβονται από τις εξαρτήσεις του θαμνοκοπτικού και μια τσέπη για κινητό τηλέφωνο στον αριστερό βραχίονα. Διαθέτει επίσης εσωτερικές θήκες στους ώμους για την τοποθέτηση θερμοπλαστικών προστατευτικών που προστατεύουν τους ώμους από την καταπόνηση κατά τη διάρκεια της πολύωρης εργασίας. Το υλικό κατασκευής είναι από ύφασμα Oxford επεξεργασμένο με Taslan.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
85,56 €

ΤΙΜΗ

**Παντελόνι Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών TECHNICAL**

08 580.6881-XX (N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60)

Σχεδιασμένο για πολύωρες εργασίες, με θαμνοκοπτικό ή χορτοκοπτικό. Το κάτω μέρος του παντελονιού είναι αδιάβροχο και έχει πρόσθετη ενίσχυση, ενώ τα προδιαμορφωμένα γόνατα και τα φερμουάρ εξαερισμού προσφέρουν άνεση κατά την εργασία.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
170,00 €

ΤΙΜΗ

NEO

**Παντελόνι Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών TECHNICAL High-Viz (Υψηλής Διακριτότητας)**

08 597.2462-XX (N. 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60)

Παντελόνι Θαμνοκοπτικών & χορτοκοπτικών εργασιών ειδικά σχεδιασμένο για πολύωρη εργασία. Προσφέρει υψηλή διακριτότητα σύμφωνα με το EN ISO 20471 Κλάση 2. Διαθέτει επιπλέον ενίσχυση για την ελάφρυνση του φορτίου - βάρους στο ισχίο. Το αδιάβροχο υλικό, η ενίσχυση στα γόνατα και σε εκτεθειμένες περιοχές αυξάνουν την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής του. Τα φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος στο επιθυμητό επίπεδο. Ο ειδικός σχεδιασμός του σε συνδυασμό με το ύφασμα υψηλής ποιότητας προσφέρει άνεση κινήσεων κατά την εργασία.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
185,00 €

ΤΙΜΗ

Αδιάβροχος Εξοπλισμός

**Μπουφάν Παντός Καιρού
"TYPHONE"****08 505.6195-XX**
(N. 46 - 50 - 52 - 58)

Τζάκετ παντός καιρού νέου σχεδιασμού από υλικό που είναι αποτελεσματικό στην απώθηση νερού. Αναπνέει χάρη στη δικτυωτή φόδρα σε όλο το τζάκετ. Δύο μπροστινές τσέπες με φερμουάρ. Ρυθμιζόμενο λάστιχο στη μέση και στο τελείωμα πλάτης. Ραφές ενισχυμένες με κολλητική ταινία και τελείωμα μανικιών με φερμουάρ και σούρα. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 343.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

137,64 €**Μπουφάν Αδιάβροχο****08 505.6308-XX**
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Η ειδική επένδυση σε στήθος, πλάτη και μανίκια εξασφαλίζει καλό εξαερισμό. Το μπροστινό μέρος μέχρι την πορτοκαλί επένδυση είναι κατασκευασμένο από ισχυρό νάιλον. Ανθεκτική δικτυωτή επένδυση κάτω από την μπροστινή επένδυση. Γιακάς με σκρατς και μακρύ φερμουάρ δύο διαδρόμων που προστατεύεται με κάλυμμα από σούστες. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 343.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

88,04 €**Μπουφάν Βροχής
"GARDEN PRO"****08 505.6311-XX**
(N. 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Κατασκευάστηκε για επαγγελματίες κηπουρούς. Ανοικτό στη μέση με σούρα και σούστες που επιτρέπουν να ανασηκώσετε το αδιάβροχο πάνω από το κάθισμα του Rider ή του τρακτέρ. Μακρύ μοντέλο που προστατεύει τα πόδια. Τρεις μπροστινές τσέπες με κάλυμμα. Ευρύχωρη κουκούλα ακόμα και με ωτασπίδες. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 343.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

90,52 €**Περσκελίδα HUSQVARNA
(RAIN WEAR)****ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 505.6326-10**
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 597.6633-10

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

50,68 €

Ρούχα και Αξεσουάρ Ελεύθερου Χρόνου

**Πουκάμισο Μπουφάν****08 505.6316-XX (N. 26 (L))**

Φερμουάρ σε όλο το μήκος μπροστά. 100% βαμβάκι, με φόδρα από 100% νάιλον πολυεστέρα. Επένδυση από ελαφριά βάτα πολυεστέρα. Μπροστινές τσέπες με φερμουάρ.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

42,16 €**Πουκάμισο "DRY WEAR"****08 505.6325-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))**

Πουκάμισο σχεδιασμένο για εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες, κατασκευασμένο από ιδιαίτερα απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό στεγνώνει πολύ γρήγορα και δίνει μια αίσθηση δροσιάς στο σώμα. Με γιακά μέχρι τη μέση του λαιμού και φερμουάρ.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

40,92 €**Πουκάμισο Εργασίας****08 544.1406-XX (N. 39 (M) - 43 (XL))**

Ένα μαλακό και ευρύχωρο πουκάμισο, επιτρέπει ελευθερία κινήσεων, κατάλληλο και για τη δουλειά και για τον ελεύθερο χρόνο. 100% προπλυμένο βαμβάκι για αποφυγή συρρίκνωσης.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

24,80 €



Ένδυση - Υπόδηση - Εξοπλισμός Ασφαλείας



Μπότες με Προστασία από Αλυσσοπρίνο FUNCTIONAL 24

08 595.0028-XX (N. 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47)

Άνετες μπότες με πρόσθετη ενίσχυση στο άνω τμήμα και γύρω από τη σόλα και με προστατευτικό δαχτύλων. Με βαμβακερή επένδυση και σόλα με αναμονές καρφιών. Πληρούν τις προδιαγραφές EN 345 SB E, EN 381-3, Κλάση 2 (24 m/s).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

135,00 €

Μπότες με Προστασία από Αλυσσοπρίνο FUNCTIONAL 28

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 505.6734-XX (N. 37 - 39 - 48 - 49)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 595.0024-XX (N. 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50)

Άνετες μπότες με πρόσθετη ενίσχυση στο άνω τμήμα και γύρω από τη σόλα και με ατσάλινο προστατευτικό δαχτύλων. Με προεξοχή στη φτέρνα για εύκολη αφαίρεση. Με επένδυση από καμβά και σόλα με αναμονές καρφιών. Πληρούν τις προδιαγραφές EN 345 SB E, EN 381-3, Κλάση 3 (28 m/s).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

160,00 €

Μπότες Δερμάτινες με Προστασία από Αλυσσοπρίνο TECHNICAL 24

08 595.0019-XX (N. 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48)

Άνετες μπότες με προστασία από αλυσσοπρίνο. Με πρόσθετη υποστήριξη στη φτέρνα και με μαλακή εσωτερική επένδυση. Ενισχυμένες εσωτερικά με την αδιάβροχη, αεριζόμενη μεμβράνη Sympatex®. Με πρόσθετη ενίσχυση στο άνω τμήμα και γύρω από τη σόλα και με μεταλλικό προστατευτικό δαχτύλων. Πληρούν τις προδιαγραφές EN 345 SB E, EN 381-3, Κλάση 2 (24 m/s).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

490,00 €

Μπότες Δερμάτινες με Προστασία από Αλυσσοπρίνο 20

08 577.8600-XX (N. 42 - 45)

Εξαιρετική αντοχή, άνεση και σταθερότητα. Ανθεκτική και αδιάβροχη σόλα πολυουρεθάνης που εκτείνεται μέχρι το επάνω μέρος της μπότας. Εσωτερική σόλα από αντικραδασμικό υλικό Ergothan που αποτρέπει τους τραυματισμούς. Πληρούν τις προδιαγραφές EN 345-2, S2, EN 381-3, Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

325,00 €

Μπότες Δερμάτινες με Προστασία από Αλυσσοπρίνο CLASSIC 20

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 586.4471-XX (N. 39 - 43 - 44 - 46)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 595.0030-XX (N. 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47)

Ελαφριές και άνετες μπότες, με εξαιρετική αντοχή στη φθορά και μεγάλη σταθερότητα για τους αστραγάλους και τα πόδια. Αφαιρούμενοι πάτοι που μπορούν να πλυθούν. Πληρούν τις προδιαγραφές ISO 17249:2013, SRA, Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

290,00 €

Μποτάκια Προστασίας TECHNICAL

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 575.3547-XX (N. 45 - 46)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 596.3064-XX (N. 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47)

Υψηλής ποιότητας μπότες από δέρμα και αδιάβροχο νάιλον, κατασκευασμένες για πολύωρη καθημερινή εργασία σε πάρκα και κήπους ή για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Επένδυση από διαπνέον, αδιαβροχοποιημένο υλικό Sympatex®. Λουράκι έλξης στο πίσω μέρος και πάνω στη γλώσσα. Καλύπτουν τις προδιαγραφές EN ISO 20345, SB, SRA.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

235,00 €

**Κάλτσες HUSQVARNA®****08 505.6160-XX (N. 37 - 40 - 43 - 46)**

Εσωτερική κάλτσα που βοηθά στην απορρόφηση και απομάκρυνση της υγρασίας.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
13,50 €

ΤΙΜΗ

**Καρφιά για Μπότες (35 TMX) + Εργαλείο Τοποθέτησης****08 587.2581-01**

35 τεμάχια. Συμπεριλαμβάνεται το εργαλείο τοποθέτησης.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
25,00 €

ΤΙΜΗ

Στεγνωτήρας Υποδημάτων**08 544.9640-01**

Στεγνωτήρας υποδημάτων χωρίς να σκληραίνει το δέρμα. Με πιστοποίηση ποιότητας από SEMCO, ο στεγνωτήρας συνοδεύεται από καλώδιο 1,1 m και έχει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
26,50 €

ΤΙΜΗ

**Καθαριστικό Βάλαμο για Δερμάτινα 200 ml****08 590.6522-01**

Διατηρεί το δέρμα μαλακό και άνετο και προστατεύει το δέρμα από νερό και ακαθαρσίες.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
9,50 €

ΤΙΜΗ

Προστασία για το Κεφάλι & τα Μάτια**Ωτοασπίδες Κήπου με Μάσκα Πλέξιγκλας και Υφασμάτινη Προστασία****08 505.6653-48**

Προστατεύουν κατά τη διάρκεια εργασιών στον κήπο. Διατίθενται με προστατευτικό μεταξύ της μάσκας και του τόξου, το οποίο εμποδίζει την είσοδο σε χόρτα, πριονίδια και βροχή. Πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 352-1 και EN 166.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
46,00 €

ΤΙΜΗ

**Ωτοασπίδες Κήπου με Μάσκα Πλέξιγκλας****08 505.6653-60**

Ωτοασπίδες κήπου, πλήρεις με μάσκα από πλέξιγκλας. Πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 352-1 και EN 166.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
30,00 €

ΤΙΜΗ

**Ωτοασπίδες με Μάσκα από Δικτυωτό Πλέγμα****08 505.6653-58**

Πλήρεις, όπως απεικονίζονται. Διαθέτει προστατευτικό μεταξύ μάσκας και τόξου. Πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 352-1 και EN 1731.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
45,00 €

ΤΙΜΗ

**Κράνος Προστασίας FOREST****08 585.0773-01**

Κράνος με ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο για καλύτερη εφαρμογή. Με μεταλλική δικτυωτή μάσκα που παρέχει προστασία και καλή ορατότητα. Το κράνος καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN397 και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 27 dB(A) EN 397.

Κράνος Προστασίας CLASSIC**08 580.7543-01**

Εργονομικά σχεδιασμένο για ελαφριές εργασίες δασοκομίας. Ρυθμιζόμενος κεφαλόδεσμος για καλύτερη εφαρμογή. Μεταλλική δικτυωτή μάσκα που παρέχει προστασία και καλή ορατότητα. Το κράνος καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN397 και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 27 dB(A) EN 397.

Κράνος Προστασίας FUNCTIONAL ΦΘΟΡΙΖΟΝ**08 576.4124-01**

Για βέλτιστη εργονομία και ασφάλεια στο δάσος. Μάσκα UltraVision για καλύτερη ορατότητα. Κεφαλόδεσμος 6 σημείων για άνεση και λιγότερη πίεση στο κεφάλι. Άνετες και ρυθμιζόμενες ωτοασπίδες. Το κράνος καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 397/ ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία G.E και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

35,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

57,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

75,00 €



Κράνος Προστασίας TECHNICAL

08 585.0584-01

Ελαφριά κράνη με σύστημα εξαερισμού για επαγγελματική χρήση και ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο για βέλτιστη ισορροπία και εργονομία. Το κράνος Technical καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 397/ ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία C και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 26 dB(A). Το κράνος Technical Forest καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 12492 / ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία C και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

135,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

185,00 €



Ωτοασπίδες με Ραδιόφωνο

08 578.2749-03

Ωτοασπίδες με ραδιόφωνο FM, βελτιωμένη ποιότητα ήχου και ειδικά σχεδιασμένο κεφαλόδεσμο για λιγότερη πίεση στο κεφάλι και στα αυτιά. Οι ωτοασπίδες είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ακολουθούν το σχήμα του κεφαλιού, διασφαλίζοντας τέλεια εφαρμογή. Με είσοδο ήχου (AUX) 3,5 χλστ. για mp3 και ραδιοεπικοινωνία.



Ωτοασπίδες με Τόξο

08 505.6653-04

Ειδική κατασκευή με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης. Ελαφριά και απαλή επένδυση στο μήκος του τόξου που εξασφαλίζει εφαρμογή που δεν σφίγγει. Είναι δοκιμασμένο και πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 352-1.



Ωτοασπίδες με Ραδιόφωνο και Bluetooth X-COM R

08 595.0840-01

Ωτοασπίδες με ραδιόφωνο FM και Bluetooth για να είστε πάντοτε συνδεδεμένοι με το κινητό σας. Το εύχρηστο χειριστήριο σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα και γρήγορα τη μουσική που επιθυμείτε, είτε μέσω ραδιοφώνου είτε από το κινητό σας μέσω του Bluetooth. Επίσης μπορείτε να λαμβάνετε τις κλήσεις σας εύκολα και γρήγορα χωρίς να σταματάτε την εργασία σας, ενώ η φόρτιση με καλώδιο usb σας επιτρέπει να φορτίζετε τις ωτοασπίδες, όπου και αν βρίσκεστε. Τέλος, η ενσωματωμένη μπαταρία προσφέρει μέγιστη προστασία από την υγρασία και τη βροχή.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

180,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

26,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

390,00 €



Ωτοασπίδες Κήπου (10 TMX)

08 505.6990-12

Το ιδιαίτερα φαρδύ τόξο εξασφαλίζει ασφαλή και άνετη εφαρμογή και λιγότερη πίεση στο κεφάλι. Πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 352-1 και EN 166. Συσκευασία 10 τεμαχίων.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

185,00 €



Γυαλιά Προστασίας "PRO GOOGLES"

08 544.9639-01

Πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 166.



Γυαλιά Προστασίας "CLEAR X"

08 544.9637-01

Αντιχαλακτική προστασία με βραχίονες που μπορούν να επεκταθούν και να αλλάξουν κλίση. Κιτρινωχοί φακοί για βελτιωμένη όραση σε σκοτεινές συνθήκες. Γκριζοχρωμοί φακοί για προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία. Πληρούν τις απαιτήσεις EN166 και ANSI Z87+.



Γυαλιά Προστασίας "SUN X"

08 544.9637-03



Γυαλιά Προστασίας "YELLOW X"

08 544.9637-02

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

25,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

13,50 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

13,50 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

13,50 €



Γυαλιά Προστασίας CLEAR

08 544.9638-01

Προστατευτικά γυαλιά με διαφανείς φακούς και προστασία από γδαρσίματα. Διαθέτουν πλαίσιο που μπορεί να επεκταθεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των EN 166 και ANSI Z87.

NEO



Γυαλιά Προστασίας SUN

08 544.9638-02

Προστατευτικά γυαλιά με προστασία από γδαρσίματα και γκρι φακούς για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία σε ηλιόλουστες συνθήκες.

NEO

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

9,99 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

9,99 €

Προστασία για τα Χέρια



Γάντια Προστασίας από Αλυσσοπρίονο TECHNICAL

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 579.3810-XX (N. 08)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 595.0034-XX (N. 07 - 08 - 09 - 10 - 12)

Παλάμη από κατσικόδεσμα, με διπλή εσωτερική επένδυση από ζέρεσι και γκρι αφρώδες υλικό. Πολυστρωματικό ύφασμα spandex στο πάνω μέρος των γαντιών. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσσοπρίονο στο αριστερό χέρι κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s) και για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

44,00 €



Γάντια TECHNICAL

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 579.3804-XX (N. 09 - 10 - 12)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 596.3067-XX (N. 07 - 08 - 09 - 10 - 12)

Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

35,00 €



Γάντια CLASSIC

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 579.3799-10

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 596.3105-10

Ανθεκτικά γάντια σε ένα μέγεθος. Παλάμη από κατσικόδεσμα και ύφασμα spandex στο πάνω μέρος των γαντιών. Ελαστικοποιημένες μανσέτες με βαμβακερή δέστρα για τέλεια εφαρμογή. Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

18,00 €



Γάντια Προστασίας από Αλυσσοπρίονο FUNCTIONAL

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 579.3802-XX (N. 08 - 09 - 10)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 595.0039-XX (N. 07 - 08 - 09 - 10 - 12)

Άνετα γάντια με παλάμη από διπλό κατσικόδεσμα, αφρώδες, πολυστρωματικό ύφασμα spandex στο πάνω μέρος των γαντιών και νάιλον νεοπρέν στις κλειδώσεις των δαχτύλων. Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσσοπρίονο στο αριστερό χέρι κατά το πρότυπο EN381. Κλάση O (16 m/s) και για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

36,00 €



Γάντια FUNCTIONAL

08 596.3094-XX (N. 07 - 08 - 09 - 10 - 12)

Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

32,00 €



Γάντια Γενικής Εργασίας CLASSIC LIGHT

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 579.3800-XX (N. 06 - 07 - 08 - 09 - 10)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 596.3106-XX (N. 06 - 07 - 08 - 09 - 10)

Άνετα γάντια στενής εφαρμογής. Παλάμη από κατσικόδεσμα και ύφασμα ζέρεσι στο πάνω μέρος των γαντιών. Κατάλληλα για πολλούς διαφορετικούς τύπους εργασιών. Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

17,00 €




Οδηγός Μεγεθών Ένδυσης και Υπόδησης Ασφαλείας

Μετρήστε το σώμα σας και χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το σωστό μέγεθος για εσάς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όλες οι μετρήσεις, είναι μετρήσεις σώματος εκτός της μέτρησης της εσωτερικής ραφής η οποία πραγματοποιείται πάνω στο ένδυμα. Εάν συνήθως φοράτε και ισοθερμικό παντελόνι, τότε η μέτρηση να πραγματοποιείται μαζί με αυτό.

Κατά την αγορά ενός μπουφάν, χρησιμοποιήστε τον πρώτο πίνακα με την μέτρηση A. Για παντελόνια χρησιμοποιήστε το δεύτερο πίνακα με τις μετρήσεις B,C και D. Για παντελόνια με τιράντες χρησιμοποιήστε τον τρίτο πίνακα με τις μετρήσεις B,C και D.

Ο ρουχισμός έχει διαφορετική εφαρμογή ανάλογα τη σειρά που θα επιλέξετε. Οι σειρές Classic και Functional έχουν κανονική εφαρμογή (Regular Fit), η Technical έχει εφαρμογή γραμμής (Tight Fit) και η Technical Extreme έχει στενή εφαρμογή (Slim Fit). Επιπροσθέτως, τα παντελόνια της σειράς Technical είναι διαθέσιμα με μπατζάκια μεγαλύτερου μήκους και τα παντελόνια με τιράντες της σειράς Technical είναι διαθέσιμα με μπατζάκια μικρότερου μήκους. Επίσης, τα παντελόνια με τιράντες έχουν φαρδύτερη γραμμή από τα υπόλοιπα παντελόνια.

Προτείνεται να δοκιμάζετε πάντα το ρουχισμό πριν την αγορά του για να εξασφαλίζεται η άριστη εφαρμογή τους.



A= Στήθος. Μετρήστε περιμετρικά την περιοχή του στήθους
B= Ύψος
C= Μέση. Μετρήστε περιμετρικά τη μέση σας
D= Εσωτερική ραφή. Μετρήστε από τον καβάλο μέχρι το επιθυμητό μήκος του παντελονιού.
Όλες οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά.

Μπουφάν Δασοκομίας

Μεγέθη	S	M	L	XL	XXL
A Στήθος (cm)	92-100	100-108	108-116	116-124	124-128

Παντελόνια Προστασίας

Μεγέθη	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	S		M		L		XL		XXL		
B Ύψος (cm)	170-176		170-176		176-182		176-182		182-188		188-194
C Μέση (cm)	79		82 85		88 91		94 97		100 103		106 109
D Εσωτερική ραφή (cm)	79		80 80		81 81		82 82		83 83		84 84

Μεγέθη με μπατζάκια μεγαλύτερου μήκους¹

	S +10 cm	M +10 cm	L +10 cm	XL +10 cm
B Ύψος (cm)	175-181	181-187	181-187	187-193
C Μέση (cm)	82-85	88-91	94-97	100-103
D Εσωτερική ραφή (cm)	90	91	92	93

Παντελόνια Προστασίας με Τιράντες

Μεγέθη	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	S		M		L		XL		XXL		
B Ύψος (cm)	170-176		170-176		176-182		176-182		182-188		188-194
C Μέση (cm)	82		86 90		94 98		102 106		110 114		118 122
D Εσωτερική ραφή (cm)	79		80 80		81 81		82 82		83 83		84 84

Μεγέθη με μπατζάκια μεγαλύτερου μήκους¹

	S +10 cm	M +10 cm	L +10 cm	XL +10 cm
B Ύψος (cm)	165-171	171-177	171-177	177-183
C Μέση (cm)	86-90	94-98	102-106	110-114
D Εσωτερική ραφή (cm)	70	71	72	73

Μπουφάν Δασοκομίας

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UK	3½	4	5	5½	6½	7½	8	9	9½	10½	11	12	13	13½	14½
US	4½	5	6	6½	7½	8½	9	10	10½	11½	12	13	14	14½	15½



ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε εργαλείο έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι θα εκτελέσει με επιτυχία και ασφάλεια την εργασία για την οποία προορίζεται.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΔΟΧΕΙΑ



ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Αξεσουάρ & Εργαλεία



Τσεκούρι UNIVERSAL HATCHET με FIBRE GLASS H900 34 cm

08 580.7610-01

Μικρό τσεκούρι για κοπή καυσόξυλων και για εργασίες στον κήπο.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

62,00 €



Τσεκούρι UNIVERSAL με FIBRE GLASS A1400 60 cm

08 580.7611-01

Τσεκούρι γενικής χρήσης για πολλαπλές εργασίες κοπής, όπως στην οικοδομή ή στο δάσος.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

78,00 €



Τσεκούρι Σχισίματος με FIBRE GLASS S2800 70 cm

08 580.7614-01

Πανίσχυρο σχιστικό τσεκούρι για σχίσμο μεγάλων τεμαχίων ξύλου.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

125,00 €



Τσεκούρι UNIVERSAL HATCHET 600 gr / 36 cm

08 597.6277-01

Τσεκούρι κατάλληλο για κοπή καυσόξυλων και εργασίες κήπου. Υψηλής ποιότητας, φτιαγμένο από σφυρήλατο χάλυβα, ο οποίος σκληρύνεται για να παραμείνει αιχμηρός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ξύλινη λαβή προσφέρει άνεση κατά την εργασία ενώ το άνω σκέλος του είναι βαμμένο πορτοκαλί για καλύτερη ορατότητα.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

39,00 €

NEO



Τσεκούρι UNIVERSAL 1250 gr / 70 cm

08 597.6290-01

Ιδανικό για αποφλοίωση και κοπή. Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας τσεκούρι κατασκευασμένο από σφυρήλατο χάλυβα, ο οποίος σκληρύνεται για να παραμείνει αιχμηρός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ξύλινη λαβή προσφέρει άνεση κατά την εργασία ενώ το άνω σκέλος του είναι βαμμένο πορτοκαλί για καλύτερη ορατότητα.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

69,00 €



Τσεκούρι Σχισίματος 2500 gr / 74 cm

08 597.6294-01

Μεγάλο τσεκούρι σχισίματος, με κοφτερή στρογγυλεμένη ακμή κοπής, που παρέχει το απαραίτητο βάρος και δύναμη για να διαχωρίσει μεγάλα κομμάτια ξύλου χωρίς να κολλήσει. Κατάλληλο για σκληρά ξύλα όπως οξιά και βελανιδιά. Αυτό το υψηλής ποιότητας τσεκούρι είναι φτιαγμένο από σφυρήλατο χάλυβα, ο οποίος σκληρύνεται για να παραμείνει αιχμηρός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

105,00 €

NEO



Τσεκούρι HATCHET 37,5 cm

08 576.9264-01

Για κοπή μικρών καυσόξυλων και για διάφορες κηπουρικές εργασίες.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

45,00 €



Τσεκούρι Τομής 50 cm

NEOS ΚΩΔΙΚΟΣ 08 576.9268-01

Για σχίσμο μαλακών ξύλων.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

60,00 €

**Τσεκούρι Σχισίματος 74 cm****08 576.9267-01**

Για σχίσμο σκληρών ξύλων και καυσόξυλων.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

78,00 €**Τσεκούρι με Σφύρα 82 cm****08 576.9266-01**

Για σχίσμο κορμών και μεγάλων τεμαχίων ξύλου, καθώς επίσης και για χρήση σαν βαριοπούλα.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

88,00 €**Τσεκούρι Ξεκλαρίσματος****08 579.0006-01**

Με λαβή τύπου Hickory και αντικαταστάσιμη δίκοπη λεπίδα.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

55,00 €**Ζώνη Εργαλείων Πλήρης****08 505.6990-15**

Ζώνη εργαλείων πλήρης, με δύο θήκες, γάντζο ανύψωσης, πίσω φορέα εργαλείων και μετροταινία 15 μ.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

200,00 €**Ζώνη Εργαλείων Tool Belt Flexi****08 593.8372-03**

Ζώνη Εργαλείων Tool Belt Flexi με αποσπώμενη εξάρτηση, δυνατότητα στήριξης μέχρι και 6 διαφορετικών εξαρτημάτων, ενώ το ευέλικτο σύστημα στήριξης σας επιτρέπει να τη διαμορφώνετε, όπως εσείς θέλετε. Διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες και σύστημα εύκολης αφαίρεσης.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

205,00 €**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ****Ζώνη Εργαλείων****08 505.6932-16**

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

19,00 €**Θήκη Κατσαβιδιού****08 505.6932-17**

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

8,50 €



Θήκη Εργαλείων από Δέρμα

08 505.6916-05

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

23,50 €

TIMH



Θήκη Μεταφοράς Πλαϊνή

08 505.6905-10

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

25,00 €

TIMH



Θήκη για Μπάρα Ανατροπής

08 505.6932-92

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

9,00 €

TIMH



Θήκη Μετροταινίας

08 505.6975-00

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

5,50 €

TIMH



Γάντζος Ανύψωσης

08 574.3874-01

Με κλίμακα για υπολογισμό της διαμέτρου κορυφής.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,50 €



Λαβίδα Ανύψωσης Κορμών (20 cm)

08 574.3875-01

Αιχμηρές λαβίδες με ακονισμένες ακμές. Ειδικά σκληρυμένος χάλυβας με επεξεργασμένη επιφάνεια.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

29,00 €



Λαβίδα Ανύψωσης Κορμών (30 cm)

08 574.3876-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

42,00 €



NEO



Ιμάντας Περιστροφής

08 505.6980-20

Για μετακίνηση / στρέψη σφηνωμένων δέντρων και ως ιμάντας μεταφοράς για δοχεία καυσίμων.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

27,50 €

Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 5" (14 cm)

08 598.0358.01

Κατασκευασμένες από ανθεκτικό πολυστυρένιο. Βοηθούν στην πτώση του δέντρου προς τη σωστή κατεύθυνση.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

9,00 €

Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 8" (20 cm)

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 505.6947-03
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 598.0358-02

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

13,50 €

Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 10" (25 cm)

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 505.6947-04
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 598.0358-03

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

14,50 €



Σφήνα Διαχωρισμού Ατσάλινη 7" (18 cm)

08 578.4568-01

Για σχίσμο κορμών, μπορεί να χρησιμοποιείται με βαριοπούλα ή με βαρύ τσεκούρι. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα.



NEO

Μετροταινία 20 m

08 586.9975-02

Μετροταινία 20 m. Απλή και ελαφριά κατασκευή. Ρυθμίζεται και συντηρείται αυτόνομα χωρίς εργαλεία, με σήμανση και στις δύο πλευρές



Κρίκος Σύνδεσης Αλυσοπρίονου

08 578.0771-01

Προσφέρει έναν ασφαλή τρόπο για τη σύνδεση του αλυσοπρίονου με τον ιμάντα σύνδεσης. Ασφάλεια απελευθέρωσης, σε περίπτωση υπερβολικού φορτίου.

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	38,00 €	70,00 €	19,00 €

Αξεσουάρ Δενδροκομίας



NEO

Βαρίδιο Ρίψης 226 gr

08 596.9358-14

NEO

Βαρίδιο Ρίψης 283 gr

08 596.9358-13



NEO

Βαρίδιο Ρίψης 340 gr

08 596.9358-12

NEO

Βαρίδιο Ρίψης 397 gr

08 596.9358-11

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	—	—	—	—



NEO

Βοηθητικό Σχοινί 55 m / 1.75 mm

08 596.9359-11



NEO

Κύβος Αποθήκευσης Σχοινιών 16"

08 596.9360-11



NEO

Σάκος Μεταφοράς Σχοινιών 28 lt

08 596.9363-11



NEO

Γάντζος Αναρρίχησης Σχήματος Οβάλ 23 kN

08 596.9362-11

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	—	—	—	—



NEO

Γάντζος Αναρρίχησης Πολλαπλών Εξαρτημάτων 24 kN

08 596.9362-13



NEO

Γάντζος Αναρρίχησης Σχήματος D 30 kN

08 596.9362-12

Σφήνα Ρίψεως Πλαστική Διάτρητη 4" (10 cm)

08 598.0357-01

ΤΙΜΗ	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	—	—	—

Δοχεία



Δοχείο COMBI (6 Λίτρα Καυσίμου & 2,5 Λίτρα Λάδι Λάμας & Αλυσίδας)

08 505.6980-00

Δοχείο Combi με αποτελεσματική προστασία από υπερπλήρωση. Όταν το ρεζερβουάρ είναι πλήρες, η ροή διακόπτεται αυτόματα και μπορείτε να ανυψώσετε το δοχείο, χωρίς να υπάρξει διαρροή. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

42,00 €



Δοχείο COMBI (5 Λίτρα Καυσίμου & 2,5 Λίτρα Λάδι Λάμας & Αλυσίδας)

08 580.7542-01

Επιτρέπει τον ανεφοδιασμό με καύσιμο γρήγορα και χωρίς υπερχειλίση, διαρροές και σπατάλη. Τα δύο δοχεία είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποιημένη αναλογία καυσίμου και λαδιού αλυσίδας. Ενσωματωμένη εργαλειοθήκη για τα εξαρτήματα που χρειάζονται συχνά. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

53,00 €



Δοχείο Καυσίμων (15 Λίτρα)

08 580.7545-01

Δοχείο καυσίμου 15 λίτρων για τροχοφόρα μηχανήματα, που προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο ανεφοδιασμού καυσίμου. Στόμιο ανεφοδιασμού με προστασία από υπερπλήρωση.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

58,00 €



Δοχείο Καυσίμων Πορτοκαλί (6 Λίτρα)

08 505.6980-01

Δοχείο με αποτελεσματική προστασία από υπερχειλίση. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

26,00 €



Σωλήνας Καυσίμων Εύκαμπτος

08 505.6980-41

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

11,50 €

Καθαριστικά



NEO

Γενικό Καθαριστικό Husqvarna® Active Cleaning (1 lt)

08 583.8769-01

Κατάλληλο για τον καθαρισμό προστατευτικού εξοπλισμού και ρουχισμού, αλυσίδων, μηχανημάτων κήπου, φίλτρων αέρος κ.α.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

12,90 €



NEO

Γενικό Καθαριστικό Husqvarna® Active Clean Σπρέι (0,5 lt)

08 597.2557-01

Ιδανικό για τον καθαρισμό προστατευτικού ρουχισμού, μηχανημάτων κήπου, πλαισίων κοπής (Rider & Τρακτέρ), πάγκων εργασίας κ.α.

TIMH

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

15,90 €



Η ΣΕΙΡΑ ΧΡΛΟΡΕR ΤΗΣ HUSQVARNΑ ΣΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η σειρά Χρlοrεr διαθετεί μια μεγάλη ποικιλία ειδών ένδυσης και αξεσουάρ, κατάλληλα για τις καθημερινές δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. Η υψηλή ποιότητα, ο μοντέρνος σχεδιασμός και η ανθεκτική κατασκευή τους, τα καθιστούν κατάλληλα για να σας συνοδεύουν καθημερινά, όλες τις εποχές του χρόνου και όλα αυτά με την υπογραφή της Husqvarna®.

**ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ**



ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΧΡΛΟΡΕR

Καπέλα Τύπου Jockey



NEO



NEO



NEO



NEO

Καπέλο Pioneer Saw Πορτοκαλί

08 593.2539-01

Καπέλο χρώματος πορτοκαλί με στάμπα «Πρωτοποριακό Αλυσοπρίονο», διαθέτει ρυθμιζόμενη αγκράφα για τέλεια εφαρμογή.

Καπέλο Pioneer Saw Μαύρο

08 593.2541-01

Καπέλο με στάμπα «Πρωτοποριακό Αλυσοπρίονο» σε μαύρο χρώμα. Διαθέτει ρυθμιζόμενη αγκράφα για τέλεια εφαρμογή.

Καπέλο με Δερμάτινη Κορώνα

08 593.2540-01

Καπέλο χρώματος γκρι με δερμάτινη κορώνα και δερμάτινο ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο για άριστη εφαρμογή.

Καπέλο με Ανάγλυφη Κορώνα

08 594.7297-01

Καπέλο σε πράσινο χρώμα με πορτοκαλί λεπτομέρειες και ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο, για τέλεια εφαρμογή.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

22,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

22,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

22,00 €



NEO



NEO



NEO

Καπέλο Μάλλινο με Ανάγλυφη Κορώνα

08 597.4184-01

Μάλλινο καπέλο σε πράσινο χρώμα, κατάλληλο για τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Καπέλο X-Cut Chain

08 593.2542-01

Καπέλο σε πράσινο χρώμα με στάμπα «Αλυσίδα X-Cut» και δερμάτινο ρυθμιζόμενο κλεφαλόδεσμο για τέλεια εφαρμογή.

Καπέλο με Δερμάτινη Κορώνα και Αεριζόμενο Δικτυωτό Υλικό

08 596.7231-01

Καπέλο χρώματος γκρι με αεριζόμενο δικτυωτό υλικό για τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες. Διαθέτει ρυθμιζόμενη αγκράφα, για τέλεια εφαρμογή.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

26,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

22,00 €

Σκούφοι Τύπου Beanie



NEO

Σκούφος Pioneer Saw

08 593.2537-01

Σκούφος σε μαύρο χρώμα με στάμπα «Πρωτοποριακό Αλυσοπρίονο» από αεριζόμενο διαπνέον υλικό.

Σκούφος Μάλλινος

08 593.2538-01

Μάλλινος σκούφος χρώματος γκρι, για τις κρύες μέρες του χειμώνα.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

28,00 €

Μαντήλι Λαιμού



NEO

Μαντήλι Λαιμού

08 593.2576-01

Πορτοκαλί μαντήλι λαιμού με Logo Husqvarna. Αντιανεμικό και κατάλληλα σχεδιασμένο για να ζεσταίνει τις κρύες μέρες του φθινοπώρου.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

5,00 €

Μπλούζες T-Shirt

NEO		NEO		NEO		NEO	
Unisex Κοντομάνικο Μπλουζάκι T-Shirt		Unisex Κοντομάνικο Μπλουζάκι T-Shirt X-Cut Chain		Unisex Κοντομάνικο Μπλουζάκι T-Shirt X-Cut Cutter		Γυναικείο Κοντομάνικο Μπλουζάκι T-Shirt X-Cut Chain	
08 593.2524-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))		08 593.2525-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))		08 596.7248-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))		08 593.2526-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))	
Κοντομάνικο unisex μπλουζάκι σε αποχρώσεις του γκρι.		Κοντομάνικο unisex μπλουζάκι σε πορτοκαλί χρώμα με στάμπα την «Αλυσίδα X-Cut».		Κοντομάνικο unisex μπλουζάκι χρώματος γκρι με στάμπα τον «Κοπτήρα της Αλυσίδα X-Cut».		Κοντομάνικο γυναικείο μπλουζάκι σε πορτοκαλί χρώμα με στάμπα την «Αλυσίδα X-Cut».	
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	22,00 €		19,00 €		25,00 €		19,00 €

NEO		NEO		NEO		NEO	
Γυναικείο Κοντομάνικο Μπλουζάκι T-Shirt X-Cut Cutter		Unisex Μακρυμάνικο Μπλουζάκι T-Shirt με Ανάγλυφη Κορώνα		Ανδρικό Μακρυμάνικο Μπλουζάκι T-Shirt Legendary Husqvarna Chainsaws		Unisex Μακρυμάνικο Μπλουζάκι T-Shirt Pioneer Saw	
08 596.7249-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L))		08 593.2531-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))		08 597.4824-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))		08 593.2535-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))	
Κοντομάνικο γυναικείο μπλουζάκι χρώματος γκρι με στάμπα τον «Κοπτήρα της Αλυσίδα X-Cut».		Μακρυμάνικο unisex μπλουζάκι σε πράσινο χρώμα με ανάγλυφη κορώνα. Κατάλληλο για καθημερινές εργασίες τις κρύες μέρες του φθινοπώρου.		Μακρυμάνικο ανδρικό μπλουζάκι σε κόκκινο χρώμα με στάμπα τα «Θρυλικά Αλυσοπρίονα της Husqvarna». Βολικό και άνετο για καθημερινές εργασίες.		Μακρυμάνικο unisex μπλουζάκι σε γκρι χρώμα με στάμπα «Πρωτοποριακό Αλυσοπρίονο». Κατάλληλο για καθημερινές εργασίες τις κρύες μέρες του φθινοπώρου.	
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	25,00 €		29,00 €		25,00 €		24,00 €

Γιλέκα

	NEO		NEO
Ανδρικό Γιλέκο		Γυναικείο Γιλέκο	
08 593.2544-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))		08 593.2543-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L))	
Ανδρικό γιλέκο σε σκούρο γκρι χρώμα από άνετο μαλακό και ζεστό υλικό (πολυεστέρας 380 gr). Κατάλληλο για εξωτερικές εργασίες όπως η κοπή καυσόξυλων και εργασίες κηπουρικής.		Γυναικείο γιλέκο σε ανοιχτό γκρι χρώμα από άνετο μαλακό και ζεστό υλικό (πολυεστέρας 380 gr). Κατάλληλο για εξωτερικές εργασίες όπως η κοπή καυσόξυλων και εργασίες κηπουρικής.	
TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.	TIMH	Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.
	90,00 €		90,00 €

Τζάκετ και Φλις

ΝΕΟ



Unisex Φλις

08 597.4186-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Μακρυμάνικο φλις χρώματος μπλε στενής γραμμής για εξωτερικές εργασίες. Κατασκευασμένο από μαλακό πολυεστέρα, είναι άνετο και διατηρεί το σώμα ζεστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΝΕΟ



Ανδρικό Φλις

08 593.2523-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Μακρυμάνικο ανδρικό φλις σε σκούρο γκρι χρώμα, κατάλληλο για το φθινόπωρο και την άνοιξη, προσθέτοντας άνεση στις καθημερινές εργασίες σας (100% πολυεστέρας 380 gr).

ΝΕΟ



Γυναικείο Φλις

08 593.2522-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Μακρυμάνικο γυναικείο φλις σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση του γκρι, κατάλληλο για το φθινόπωρο και την άνοιξη, προσθέτοντας άνεση στις καθημερινές εργασίες σας (100% πολυεστέρας 380 gr).

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

110,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

109,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

109,00 €

ΝΕΟ



Ανδρικό Αντιανεμικό Τζάκετ

08 593.2505-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Ανδρικό αντιανεμικό από διαπνέον και αδιάβροχο υλικό (10.000 mm στήλης ύδατος). Το ελαστικό υλικό, οι στεγανοποιημένες ραφές και τα «έξυπνα» χαρακτηριστικά όπως η ενισχυμένη θήκη κινητού και οι ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί κάτω από τα μανίκια, προσφέρουν μια ιδιαίτερη αίσθηση άνεσης.

ΝΕΟ



Γυναικείο Τζάκετ

08 593.2504-XX (N. 42 (XS) 46 (S) - 50 (M) - 54 (L))

Γυναικείο αντιανεμικό από διαπνέον και αδιάβροχο υλικό (10.000 mm στήλης ύδατος). Το ελαστικό υλικό, οι στεγανοποιημένες ραφές και τα «έξυπνα» χαρακτηριστικά όπως η ενισχυμένη θήκη κινητού και οι ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί κάτω από τα μανίκια, προσφέρουν μια ιδιαίτερη αίσθηση άνεσης.

ΝΕΟ



Unisex Τζάκετ με Κουκούλα

08 593.2519-XX (N. 42 (XS) - 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Unisex Τζάκετ με Κουκούλα από άνετο και ευχάριστο υλικό (70% βαμβάκι, 30% πολυεστέρα 285 gsm). Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες, ενώ το σκούρο γκρι χρώμα του το καθιστά κατάλληλο καθ' όλη της διάρκειας της ημέρας.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

215,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

215,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

110,00 €

Παντελόνι

ΝΕΟ



Ανδρικό Παντελόνι

08 597.4185-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Άνετο και ανθεκτικό ανδρικό παντελόνι για εξωτερικές καθημερινές εργασίες. Ραμμένο από ελαστικό υλικό στα γόνατα και στους γλουτούς, ενώ διαθέτει ενισχύσεις σε πολλά σημεία για επιπλέον άνεση. Επίσης, διαθέτει ρυθμιζόμενη μέση και ρυθμιζόμενο μήκος ποδιών για τέλεια εφαρμογή.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

290,00 €

Αξεσουάρ

NEO

**Τσάντα Πλάτης 30 lt****08 593.2582-01**

Βολική και άνετη τσάντα πλάτης κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας. Το ανθεκτικό αδιάβροχο ύφασμα fibstop διατηρεί το εσωτερικό στεγνό, ενώ ο καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας είναι ιδιαίτερα εύκολος. Διαθέτει ευρύχωρες θήκες και είναι κατάλληλη για τη μεταφορά φορητού υπολογιστή.

NEO

**Σάκος Ταξιδιού 70 lt****08 593.2583-01**

Σάκος ταξιδιού χωρητικότητας 70 lt από υλικά υψηλής αντοχής. Το εξωτερικό αδιάβροχο υλικό διατηρεί το εσωτερικό στεγνό, ενώ ο καθαρισμός του είναι ιδιαίτερα εύκολος. Το εσωτερικό διαχωριστικό καθιστά εύκολη την αποθήκευση και οργάνωση, ενώ διαθέτει και ιμάντες ώμου για εύκολη μεταφορά.

NEO

**Σάκος Ταξιδιού Trolley 90 lt****08 593.2581-01**

Σάκος ταξιδιού Trolley χωρητικότητας 90lt με φερμουάρ σχήματος U για εύκολη αποθήκευση. Διαθέτει βάση στήριξης και τροχούς έτσι ώστε να στέκεται σε όρθια θέση, ενώ οι θήκες οργάνωσης προσφέρουν επιπλέον άνεση και ευκολία.

NEO

**Κούπα Θερμός 0,35 lt****08 596.7237-01**

Κούπα θερμός κατάλληλη για να διατηρεί τα ζεστά και κρύα ροφήματα έως 6 και 12 ώρες αντιστοίχως.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

99,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

129,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

169,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

29,00 €

NEO

**Θερμός 0,75 lt****08 597.4179-01**

Ανοξείδωτο θερμός υψηλής αντοχής με διπλό τοίχωμα κενού από χαλκό, για να διατηρεί τα ζεστά και κρύα ροφήματα έως 6 και 24 ώρες αντιστοίχως. Το ειδικό φινιρίσμα εγγυάται ότι η γεύση και η φρεσκάδα του ροφήματος παραμένει αναλλοίωτη.

NEO

**Φιάλη Νερού 0,57 lt****08 596.7238-01**

Φιάλη νερού για εύκολη μεταφορά στις εξωτερικές σας δραστηριότητες. Εύκολη αποθήκευση σε σακίδιο πλάτης ή σε παντελόνι για άμεση πρόσβαση σε αυτό.

NEO

**Φιάλη Νερού 0,5 lt****08 597.4181-01**

Ανοξείδωτη φιάλη νερού με ενισχυμένο καπάκι ασφαλείας με κρίκο για την τοποθέτηση του σε γάντζο ή σε σακίδιο πλάτης.

NEO

**Δοχείο Τροφίμων 0,6 lt****08 597.4178-01**

Στιβαρό και ανοξείδωτο δοχείο τροφίμων με διπλό τοίχωμα κενού από χαλκό, ικανό να διατηρεί το περιεχόμενο του ζεστό ή κρύο από 6 έως 24 ώρες αντιστοίχως. Διαθέτει πτυσσόμενο κουτάλι στο καπάκι, για εύκολη χρήση όπου και αν βρίσκεστε.

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

55,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

12,90 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

48,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

55,00 €





ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ HUSQVARNA®



Ρουχισμός

Αξεσουάρ Γραφείου

**Μπλουζάκι HUSQVARNA®
Λευκό-μεγάλο μπλε logo
(XL)**

12 101.6920-06/1

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

11,78 €**Πολυεργαλείο**

12 101.6920-16

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

17,36 €

Προτάσεις για Δώρα - Γραφείο

**Σημειωματάριο
HUSQVARNA® A5**

589 22 50-01

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

7,00 €**Κλασικό Στυλό
(100 TMX)**

582 39 19-01

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

55,00 €**Κούπες ΣΕΤ 4 τεμαχίων**

582 39 92-01

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

22,00 €**Σακούλα Πλαστική ΜΠΛΕ
(500 TMX.)**

12 101.6895-96

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

145,00 €

Μικρά Δώρα

**Powerbank ALU
2600mAh**

582 37 90-01

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

18,00 €**USB Memory Stick
4GB**

522 62 73-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

10,00 €**USB Memory Stick
8GB**

582 29 77-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

13,00 €**USB Stick 4GB Ειδικά
Σχεδιασμένο όπως
ένα AUTOMOWER 305**

580 71 44-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €**USB Stick 16GB Ειδικά
Σχεδιασμένο όπως
ένα AUTOMOWER 435**

597 49 30-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

25,00 €**READY
WHEN
YOU ARE****Tattoo READY WHEN YOU ARE
67 x 48 (100 TMX.)**

582 16 22-01

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

95,00 €



Παιχνίδι Αλυσοπρίονο με Ήχο και Κίνηση

522 77 11-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

30,00 €



Παιχνίδι Ψαλίδι Μπορντούρας με Ήχο και Κίνηση

586 49 79-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

30,00 €



Παιχνίδι Φυσητήρας όπως το Αληθινό και με Ήχο

586 49 80-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

30,00 €



Παιχνίδι Θαμνοκοπτικό με Ήχο και Κλωστή που Ανάβει Πράσινη και Γυρίζει

586 49 81-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

30,00 €

ΤΙΜΗ



Παιχνίδι Αλυσοπρίονο, Κράνος, Γάντια όλα σε Ένα

586 49 82-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

35,00 €



Παιχνίδι Μηχανή Γκαζόν

582 40 63-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

50,00 €



Παιχνίδι Husqvarna Automower

12597.8096-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

80,00 €



Μπρελόκ με Κατσαβίδι, Φακό LED, Ανοιχτήρι, Μαχαίρι. (12 ΤΜΧ.)

522 02 79-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

50,00 €



Περιλαίμιο με Ανακλαστικές Τελείες

101 63 65-96

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

17,00 €

ΤΙΜΗ



Μπρελόκ Husqvarna LED 10 τμχ

590 76 84-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

23,00 €



Καραμέλες Yeros 1Kg / Κουτί

582 40 65-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

19,00 €



Σοκολάτα Τετράγωνη 100τμχ. / Κουτί

582 39 22-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

40,00 €



ΜΠΛΕ Τσάντα Πλάτης RWYR Αθλητική Τσάντα

582 39 18-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

31,00 €

ΤΙΜΗ



Σακίδιο Πλάτης

12 576.8592-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

58,28 €



Βραχιόλι Ενηλίκων Άσπρο, Μπλε, Πορτοκαλί 3 τμχ.

582 33 27-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1,30 €

Βραχιόλι Παιδικό Άσπρο, Μπλε, Πορτοκαλί 3 τμχ.

582 33 27-02

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

1,30 €



Πετσέτα Παραλίας

582 49 73-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €

ΤΙΜΗ

**Ομπρέλα Βροχής με LOGO RWYA**

12 101.6919-90

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

11,50 €**Αθλητικό Ρολόι**

582 40 37-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

25,00 €**Ρολόι Χειρός με Χρονόμετρο**

582 40 64-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

80,00 €

Outdoor

**Θερμός 0,5 lt**

582 40 61-01

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

15,00 €**Θερμός 0,7 lt**

582 40 61-02

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €**Ποτήρι Θερμός**

582 40 62-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

17,00 €

Παιδικά Ρούχα

**Κορμάκι παιδικό άσπρο (62cl) με λογότυπο Husqvarna**

595 63 51-01

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

25,00 €

Ανδρικά Ρούχα

**Θερμογιλέκο με Πλεκτό Λογότυπο HUSQVARNA® στο Στήθος**582 36 57-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

ΤΙΜΗ

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

82,00 €**Μπλουζάκι Polo Navy με Logo HUSQVARNA® Πλεκτό**101 63 80-XX
(48-S, 50-M, 52-L, 54-XL, 56-XXXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

40,00 €**T-Shirt Husqvarna μπλε "I CUT FASTER"**

596 99 21-XX

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €**T-Shirt Husqvarna γκρι "I CUT BETTER"**

597 26 48-XX

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

20,00 €

**Λειτουργικό Τζάκετ**

582 40 73-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

110,00 €

**Τζάκετ με Κουκούλα**

582 39 93-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

75,00 €

**Fleece**

582 40 21-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

45,00 €



**Αδιάβροχο, Αντιανεμικό
Τζάκετ HUSQVARNA®
από Πολυεστέρα και με
Λογότυπο Στο Στήθος**

582 22 88-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

110,00 €



**Χειμωνιάτικο Τζάκετ
HUSQVARNA®**

582 22 73-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24%

115,00 €

Γυναίκεία Ρούχα



**Θερμογилέκο με Πλεκτό
Λογότυπο HUSQVARNA®
στο Στήθος**

582 36 63-XX
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-40/XL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

82,00 €



**Μπλουζάκι Polo Navy
με Logo HUSQVARNA®
Πλεκτό**

101 63 79-XX
(46-XS, 48-S, 50-M, 52-L, 54-XL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

40,00 €

**Λειτουργικό Τζάκετ**

582 40 72-XX
(01-XS, 02-S, 03-M, 04-L, 05-XL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

110,00 €

**Τζάκετ με Κουκούλα****582 39 94-XX**
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

75,00 €**Fleece****582 40 20-XX**
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

45,00 €**Μπλούζα POLO****582 40 66-XX**
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

48,00 €**Αδιάβροχο, Αντιανεμικό
Τζάκετ HUSQVARNA®
από Πολυεστέρα και με
Λογότυπο Στο Στήθος****582 22 86-XX**
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

110,00 €

ΤΙΜΗ

**Χειμωνιάτικο Τζάκετ
HUSQVARNA®****582 22 91-XX**
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α. 24%

115,00 €

ΤΙΜΗ

Unisex Πούχα**Μπλουζάκι T-Shirt
με Μεγάλο Λογότυπο
HUSQVARNA®****101 63 71-XX**
(48/S, 50/M, 52/L, 54/XL, 56/XXL, 58/XXXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

13,00 €**Μπλουζάκι T-Shirt
με Μικρό Λογότυπο
HUSQVARNA®****101 63 72-XX**
(48/S, 50/M, 52/L, 54/XL, 56/XXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

8,50 €**Μπλουζάκι T-Shirt
με Μεγάλο Λογότυπο
RWYR****582 32 47-XX**
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

12,00 €**Μπλουζάκι T-Shirt με
Μικρό Λογότυπο RWYR****582 32 48-XX**
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

12,00 €

ΤΙΜΗ

Αξεσουάρ για το Κεφάλι

Καπέλο RWYR
Limited Edition

582 39 69-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ.

5,00 €



Σκούφος RWYR

582 39 20-01

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ.

7,00 €

Προτάσεις για Δώρα



Κούκλα Μανεκέν (Ανδρας)

12 505.6652-80

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ.

248,00 €



Τέντα-Κιόσκι

12 101.6102-96

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ.

1.835,20 €

Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό

Εγχειρίδιο
"ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ"
07 PB

12 106.3640-71

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με
ΦΠΑ.

8,68 €

Εγχειρίδιο
"ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ"
07 PERF.B.

12 106.3648-71

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με
ΦΠΑ.

8,68 €

Εγχειρίδιο
"ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ
ΜΕ ΑΛΥΣ/ΝΟ"
07 PB

12 106.3649-71

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με
ΦΠΑ.

8,68 €

DVD HVA Πώς να
Χρησιμοποιείτε
Αλυσοπρίονο

12 106.3758-96

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με
ΦΠΑ.

3,72 €

DVD HVA Πώς να
Χρησιμοποιείτε
Rider

12 106.3998-96

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με
ΦΠΑ.

3,72 €

Κατάλογος
Προϊόντων
HUSQVARNA®
2020 Συσκευασία
(20 ΤΜΧ.)

1-

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με
ΦΠΑ.

3,72 €



Στολές Εργασίας



Κοντό παντελόνι εργασίας τεχνικών με HUSQVARNA®, logo

12 5951036 - XX (-01 = C44)(-02 = C46)(-03 = C48) (-04 = C50)(-05 = C52)(-06 = C54)(-07 = C56)(-08 = C58)(-09 = C60)(-10 = C62)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

80,00 €



Παντελόνι Εργασίας Τεχνικών HUSQVARNA®, classic line

12 5951047 - XX (-01 = C44)(-02 = C46)(-03 = C48) (-04 = C50)(-05 = C52)(-06 = C54)(-07 = C56)(-08 = C58)(-09 = C60)(-10 = C62)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

90,00 €



Παντελόνι Εργασίας Τεχνικών HUSQVARNA®, modern line

12 5951031 - XX (-01 = C44)(-02 = C46)(-03 = C48) (-04 = C50)(-05 = C52)(-06 = C54)(-07 = C56)(-08 = C58)(-09 = C60)(-10 = C62)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

90,00 €

ΤΙΜΗ



Κοντομάνικη Μπλούζα POLO HUSQVARNA®

12 5855204-XX (-01 = S)(-02 = M)(-03 = L)(-04 = XL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

25,50 €



Κοντομάνικη Μπλούζα POLO HUSQVARNA®

12 5951033 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

30,00 €



Πουκάμισο Κοντομάνικο Τεχνικών HUSQVARNA®

12 5951043 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

45,00 €

ΤΙΜΗ



Πουκάμισο Μακρυμάνικο Τεχνικών HUSQVARNA®

12 5951044 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

49,00 €



Φούτερ Τεχνικών HUSQVARNA®

12 5951030 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

60,00 €



Μπουφάν Τεχνικών HUSQVARNA®

12 5951057 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με Φ.Π.Α.

155,00 €

ΤΙΜΗ

Η HUSQVARNA® λέξη προς λέξη.

Α

ACTIVE AIR FILTRATION™ Ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα φιλτραρίσματος αέρα στην αγορά. Μεγαλύτερα διαστήματα σέρβις και λιγότερη φθορά του κινητήρα, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

AIR INDUCTION™ Σύστημα που παράγει μια ισχυρή ροή αέρα ανασπώνει το γρασίδι πριν κοπεί, για εξαιρετική κοπή και συλλογή του γρασιδιού και των φύλλων.

AIR INJECTION™ Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής, για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας πριν χρειαστεί καθαρισμός του φίλτρου.

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Η χορτοκοπτική κεφαλή μπορεί να περιστρέφεται είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Αυτό σας επιτρέπει να αποφεύγετε τα χόρτα σε μονοπάτια.

AUTOTUNE™ Βέλτιστες επιδόσεις του κινητήρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες μέσω του ψηφιακά ελεγχόμενου καρμπυρατέρ. Αντισταθμίζει διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας και βαθμούς συσσώρευσης σωματιδίων στο φίλτρο αέρα.

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ Οι στραμμένοι προς το έδαφος αεραγωγοί του συλλέκτη, κατευθύνουν τον θόρυβο και τη σκόνη προς τα κάτω, μακριά από τον χρήστη, δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον εργασίας.

ΑΘΟΥΡΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΒΕΣ Η έλλειψη τριβής ανάμεσα στην περιστρεφόμενη και τη σταθερή λεπίδα, ελαχιστοποιεί την αντίσταση και τον θόρυβο, διευκολύνοντας πάρα πολύ την ώθηση του χλοοκοπτικού.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΧΟΥΣ Ενσωματωμένοι αισθητήρες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία υπερήχων, βοηθούν το χλοοκοπτικό να προσαρμόζει την ταχύτητά του ανάλογα με το περιβάλλον και να αποφεύγει τις σφοδρές συγκρούσεις.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Ανταποκρίνονται στην ανάγκη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

ΑΝΤΙΒΑΡΟ Αυξάνει το βάρος στους τροχούς και βελτιώνει την ισορροπία.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ Τα μαχαίρια περιστρέφονται αντίθετα ώστε το έδαφος να θρυμματίζεται καλά. Δυνατότητα εργασίας σε σκληρό έδαφος.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Το εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα ανύψωσης του πλαισίου, προσφέρει ακρίβεια στη ρύθμιση του ύψους κοπής με διαβάθμιση ανά 6 mm (1/4 ίντσας) και συνοδεύεται από πεντάλ ανύψωσης. Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση από το κάθισμα του χειριστή.

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ Άνετο και ποιοτικό κάθισμα με υψηλή πλάτη και βραχίονες στήριξης. Το κάθισμα είναι αυτο-στραγγιζόμενο και μπορεί να ανατραπεί για την προστασία του από τη βροχή.

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΤΙΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ανθεκτικές ντίζες για μεγάλη διάρκεια ζωής, με αυξημένη αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία.

ΑΠΟΔΟΣΗ Χ-TRA Τα μοντέλα Rider X διαθέτουν καπτό κινητήρα σιλ αυτοκινήτου με ηχομονωτικό υλικό, για βελτιωμένη ποιότητα ήχου. Αυτή η τεχνολογία χαμηλού επιπέδου θορύβου, παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της ισχύος του κινητήρα και επομένως της ταχύτητας λεπίδας και κίνησης, με αποτέλεσμα τα μοντέλα Χ να είναι πιο αποτελεσματικά.

ΑΠΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΥ Η ενσωματωμένη ταχεία ασφάλιση του άξονα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή του δίσκου.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Αν κάτι απρόβλεπτο παρεμποδίσει τη λειτουργία του, η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο αυτόματο χλοοκοπτικό να στείλει ένα γραπτό μήνυμα σε ένα προκαθορισμένο κινητό τηλέφωνο.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΩΛΗΝΑ Εύκολη και διαισθητική αλλαγή της κατεύθυνσης του σωλήνα με εύχρηστο περιστροφέα.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Αποσπώμενο περίβλημα μετάδοσης με στόμιο λίπανσης.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Αποσπώμενος άξονας, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το μοναδικό αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει στο πίσω ζεύγος τροχών να κινείται κάτω από το μηχανήμα. Το αποτέλεσμα είναι ανώτερη ευελιξία με ελάχιστη ακτίνα πλήρους στροφής.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΛΕΠΙΔΩΝ Οι λεπίδες ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χαμηλώνει το πλαίσιο κοπής.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Το αυτόνομο σύστημα εκκίνησης διευκολύνει την αλλαγή της τροχαλίας εκκίνησης, εάν χρειάζεται. Εύκολη συντήρηση και επισκευή.

ΑΠΟΘΗΚΕΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ο πρακτικός αποθηκετικός χώρος στο καπτό του κινητήρα

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον εξοπλισμό.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Η μπαταρία διαθέτει λαβή μεταφοράς, αφαιρείται και φορτίζεται πολύ εύκολα. Η μπαταρία φορτίζεται επίσης, ενώ είναι προσαρμοσμένη στο μηχανήμα.

AUTOTUNE™ Παρέχει μέγιστη ισχύ σε οποιαδήποτε αυτόματη ρύθμιση του κινητήρα. Δεν σπαταλάτε πλέον χρόνο στη χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπυρατέρ. Το Autotune™ αντισταθμίζει διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας.

AUTOWALK™ 2. Με το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας και στα δύο χέρια, η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να γίνει με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία, καθώς κάνει πιο εύκολη την εργασία σας γύρω από φράχτες και άλλα εμπόδια, καθώς μπορείτε να αφήσετε το ένα χειριστήριο και η χλοοκοπτική μηχανή ακόμα να δουλεύει.

Β

ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ Για εξαιρετικές επιδόσεις και μέγιστη ισχύ.

BIOCLIP® (ΚΟΠΗ ΣΕ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΣΜΑ) Το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κάνοντάς τον επίσης πιο ανθεκτικό στην ξηρασία. Το BioClip® είναι κατάλληλο για περιοχές που κουρεύονται συχνά.

BIOCLIP® ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Εύκολη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών συλλογής και BioClip® (κοπή σε χορτολίπασμα) μέσω μιας κεντρικής συσκευής ενεργοποίησης που λειτουργεί από τον πίνακα οργάνων. Δεν χρειάζεται να σηκωθείτε από το κάθισμα του οδηγού.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχανήμα να εκκινείται γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια.

Γ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Διευκολύνει την αφαίρεση του φίλτρου αέρα για καθαρισμό ή αντικατάσταση. Δεν απαιτούνται εργαλεία.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Διευκολύνει την πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και το μπουζί, για γρήγορο καθαρισμό ή αντικατάσταση. Ένα πολύτιμο πλεονέκτημα, ειδικά εάν το αλυσοπρίονο χρησιμοποιείται καθημερινά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Για ιδιαίτερα αποδοτική κοπή χόρτου και υψηλή ταχύτητα μεταφοράς.

Δ

DURASTARTER™ Κατοχυρωμένο σύστημα εκκίνησης που είναι στεγανό από σκόνη, στο οποίο το ελατήριο επαναφοράς και η βάση της τροχαλίας είναι πλήρως στεγανά. Κάτι που μειώνει τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας και αυξάνει την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Ο διακόπτης σβήσιματος επανέρχεται αυτόματως στη θέση ON, για εκκίνηση χωρίς προβλήματα.

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μεγάλο, διαφανές δοχείο καυσίμου που διευκολύνει τον έλεγχο της στάθμης καυσίμου.

ΔΙΠΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μπορείτε να μεταφέρετε τη μοτοσάπια, κλείνοντας την προς τα πίσω ώστε να στηριχθεί στους τροχούς μεταφοράς.

ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ Παρέχουν μικρότερη ακτίνα στροφής και βελτιωμένη ευελιξία.

Ε

E-SERIES Μια σειρά αλυσοπρίονων εξοπλισμένων με χαρακτηριστικά, όπως το σύστημα εκκίνησης με ελατήριο, για εύκολη εκκίνηση με μικρότερη προσπάθεια. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας και την τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας χωρίς εργαλεία.

ELGARD™ Η προηγμένη ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτισης προειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση επερχόμενης υπερφόρτισης, μεταβάλλοντας την ταχύτητα περιστροφής.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ Παρέχει μια σαφή ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας, διευκολύνοντάς σας να δείτε πότε απαιτείται φόρτιση. Η υποδοχή φορτιστή βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη, για ακόμη πιο εύκολη φόρτιση της μπαταρίας. Για φορτιστή μπαταρίας HUSQVARNA® XS 800 (νέα υποδοχή) και BC 0.8.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ REVBOOST™ Γρήγορη επιτάχυνση και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας, για βέλτιστη απόδοση κοπής.

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ Η αλλαγή διεύθυνσης του εκτοξευτή είναι εύκολη με έναν μοχλό στον πίνακα οργάνων.

ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ Η κατεύθυνση κάθετης εκτόξευσης ελέγχεται με έναν μοχλό στον πίνακα οργάνων.

ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ GT, YT και LT διαθέτουν εκτροπείς πλευρικής εκτόξευσης στον βασικό εξοπλισμό. Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ με ενσωματωμένο σύστημα συλλογής (CT) μπορούν να μετατραπούν σε οπίσθια εκτόξευση με τον προαιρετικό εκτροπέα (δεν είναι κατάλληλος για τα CTH126 και CT126).

ΕΛΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Μειώνει τον κίνδυνο εμπλοκής και "κλωστήματος" του δίσκου.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ Τα ελαστικά διαθέτουν τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα τακούνια. Αυτό, σε συνδυασμό με τον πορτοκαλί ελαστικό δακτύλιο, παρέχει καλή πρόσφυση στο γρασίδι, αλλά και σε πλακόστρωτες περιοχές. Επίσης, ο ελαστικός δακτύλιος εξασφαλίζει αθόρυβη και ομαλή λειτουργία σε σκληρές επιφάνειες.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "X" Για εξαιρετική πρόσφυση.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Το εμπορικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ZT3400 series της Hydro-Gear είναι πλήρως επισκευάσιμο και προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες κίνησης με ομαλή απόδοση.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής για εξαιρετική πρόσβαση σε γωνίες και κάτω από θάμνους, παγκάκια, κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ανάβει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και πρέπει να ετοιμαστείτε να τη φορτίσετε.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Μια ένδειξη ειδοποιεί όταν ο συλλέκτης χρειάζεται να αδειασμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Διευκολύνει τον χρήστη να δει πότε απαιτείται ανεφοδιασμός με καύσιμο.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ Το κατάλληλα τοποθετημένο παράθυρο ένδειξης διευκολύνει τον έλεγχο των ρυθμίσεων ύψους κοπής.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Ο ατσάλινος σωλήνας στην ακμή του πλαισίου κοπής παρέχει βελτιωμένη ανθεκτικότητα.

ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας και τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΙΝΙ Ένα στιβαρό σημείο για την πρόσδεση σκοινιού, διευκολύνοντας την ανύψωση του αλυσοπρίονου σε κάποιο δέντρο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Μοναδικό εξάρτημα λειτουργίας κενού που παρέχει ασύγκριτη συλλογή της σκόνης.

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE X™ εξάρτηση με μοναδική εργονομία που κατανέμει αποτελεσματικά το βάρος του μηχανήματος και μεγιστοποιεί την εξαιρετική ισορροπία του. Το μηχανήμα φαίνεται πολύ ελαφρύτερο και η μεταφορά του πολύ ευκολότερη και λιγότερο κουραστική. Εργονομική εξάρτηση με καλή στήριξη της πλάτης που κατανέμει το βάρος σε μεγαλύτερη περιοχή. Η ζώνη γοφών διαθέτει μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών.

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT™ Εξάρτηση με κορυφαία εργονομία. Το βάρος κατανέμεται και στους δύο ώμους, το στήθος, την πλάτη και τους γοφούς. Αυτό κάνει το μηχανήμα να φαίνεται πολύ ελαφρύτερο και τη μεταφορά του λιγότερο κουραστική. Η πλατιά, ρυθμιζόμενη επιφάνεια για την πλάτη, η οποία αερίζεται και ταιριάζει στην καμπύλη της πλάτης, επιτρέπει την εφαρμογή της εξάρτησης σε σώματα διαφορετικού μεγέθους. Πλατιά ζώνη γοφών με μαξιλαράκια. Το μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών στους γοφούς διαθέτει μια κινούμενη σύνδεση που μειώνει τις κινήσεις του σώματος.

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE Εργονομική εξάρτηση που κατανέμει ιδανικά το βάρος στους ώμους, το στήθος και την πλάτη. Οι φαρδοί ιμάντες με μαξιλαράκι και η επιφάνεια για την πλάτη μειώνουν το βάρος. Το μαξιλαράκι στους γοφούς με κινούμενη σύνδεση μειώνει τις κινήσεις του σώματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Εργονομική λαβή με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Η επικλινής χειρολαβή προσφέρει εξαιρετικό κράτημα για να μειωθούν τα περιττά τέντωματά και παρέχει βέλτιστη άνεση και εργονομικό έλεγχο λειτουργίας.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ Εργονομικό και άνετο τιμόνι.

ΕΥΚΟΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΩΝ Το προστατευτικό λεπίδων ρυθμίζεται γρήγορα και εύκολα κατά τη λειτουργία.

Η

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Τοποθετήστε το κλειδί εκκίνησης και πατήστε το σαν κουμπί. Το χλοοκοπτικό εκκινείται ομαλά και άνετα. Η μπαταρία αφαιρείται χωρίς εργαλεία και μπορεί να φορτιστεί ξεχωριστά.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ/ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ Εύκολη ενεργοποίηση της λεπίδας / των λεπίδων κοπής. Απλώς τραβήξτε τον διακόπτη στον πίνακα οργάνων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ Συνδέστε τη με μια ηλεκτρική πρίζα και εκκινήστε τον κινητήρα με το πάτημα ενός κουμπιού. Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, η εκκίνηση είναι εύκολη με τη χειρολαβή της τροχαλίας εκκίνησης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Για μεγαλύτερη ευκολία και άνετο αδειασμα του συλλέκτη. Απλώς τραβήξτε τον ηλεκτρικό διακόπτη και ο συλλέκτης θα ανοίξει αυτόματα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ. Διακόπτης εκκίνησης, λυχνίες ένδειξης για το φρένο στάθμευσης, προβολείς, ROS και σύμπλεξη μαχαριών

Θ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Θέρμανση ελεγχόμενη από θερμοστάτη στις χειρολαβές, για εργασία υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Οι αποδοτικές αντιστάσεις θέρμανσης στη μπροστινή και την πίσω χειρολαβή, καθιστούν τη λειτουργία υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας ακόμα πιο άνετη.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Το θερμαινόμενο καρμπυρατέρ επιτρέπει στον κινητήρα να εκκινεί ευκολότερα και να λειτουργεί ομαλότερα υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ Η λεπίδα κοπής διπλώνεται παράλληλα με τον σωλήνα σε θέση μεταφοράς, για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Χωρίς εργαλεία, μπορείτε γρήγορα να ανυψώσετε το πλαίσιο κοπής στη θέση συντήρησης για άνετο καθαρισμό και συντήρηση.

ΘΗΚΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ Βολική θήκη αναψυκτικού για το αγαπημένο σας αναψυκτικό, κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Ι

ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΥΠΟΥ POLY-V Για καλύτερη μετάδοση ισχύος, λιγότερο συχνό τέντωμα αλυσίδας και αυξημένη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Κ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Εξοικονομεί χρόνο κατά την αλλαγή του μπουζί και τον καθαρισμό του φίλτρου αέρος.

ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Τα καλώδια είναι καλυμμένα στο εσωτερικό της χειρολαβής, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να μπερδευτούν στους θάμνους ή να υποστούν βλάβη κατά την αναδίπλωση της χειρολαβής.

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Προστατεύοντας το καρμπυρατέρ από κραδασμούς, ο κινητήρας λειτουργεί ομαλότερα και με λιγότερες ρυθμίσεις.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ Μειώνει τους υδρογονάνθρακες και το διοξείδιο του άνθρακα έως και κατά 50 % και 25 % αντίστοιχα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ Γρήγορο και εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής γρασιδιού με έναν μοχλό που είναι προσβάσιμος από το κάθισμα του χειριστή. Η ρύθμιση είναι δυνατή ακόμα και κατά το κούρεμα.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ Χάρη στον κινητήρα που είναι τοποθετημένος στην πίσω πλευρά, έχετε καλύτερη ορατότητα των εργασιών και χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και εκπομπών στη θέση του οδηγού.

ΚΟΧΛΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο στιβαρός κοχλίας δίνει εξαιρετικά σε παγωμένο, καθώς και σε εξαιρετικά υγρό χιόνι.

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΟΠΙΣΘΕΝ Αυξάνει την ευελιξία και τον έλεγχο.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΛΙΠΑΝΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Μια αντλία λαδιού εξασφαλίζει ότι όλα τα ζωτικά εξαρτήματα του κινητήρα λιπαίνονται επαρκώς.

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑΙ ΤΡΟΧΟΙ Κινητήριοι τροχοί για εύκολη και άνετη λειτουργία.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Το κλειδωμά του διαφορικού σημαίνει ότι το μηχανήμα κινείται και με τους δύο τροχούς. Αυτό, σε συνδυασμό με το μεγάλο πέλμα των ελαστικών, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση.

ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΙΟΝΙΟΥ Βελτώνει την απόδοση σε μεγάλο ύψος χιονιού.

ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Για αυξημένη αντοχή.

Λ

LOW VIB® + Το Low Vib® + είναι ένα ακόμα πιο εξελιγμένο και εκλεπτυσμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών, για επίπεδα κραδασμών κάτω από 2,5 m/s².

LOW VIB® Αποτελεσματικοί αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τις δονήσεις, ανακουφίζοντας τα χέρια του χειριστή.

Μ

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Τα μαχαίρια περιστρέφονται είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εμπρόσθιας περιστροφής για φρεζάρισμα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους και τη λειτουργία οπίσθιας περιστροφής για εργασία σε βάθος.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Επιτρέπει την προσαρμογή της ταχύτητας κίνησης ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του γρασιδιού στις οποίες λαμβάνει χώρα η εργασία.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Ισχυρός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία με τριπλά ρουλεμάν για αυξημένη αντοχή.

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ Το αυτόματο χλοοκοπτικό ανιχνεύει αυτόματα τους στενούς διαδρόμους και ακολουθεί κάθε φορά άλλη διαδρομή ώστε να μη δημιουργούνται ανεπιθύμητα ίχνη στον χλοοτάπητα.

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΣ Το μήκος κοπής είναι διαφορετικό από το συνολικό μήκος. Είναι η απόσταση από το μπροστινό μέρος του πριονιού έως το απώτερο άκρο δοντιού, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη ίντσα.

ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Το πλαίσιο κοπής κατασκευάζεται μονοκόμματο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει συγκολλημένα εξαρτήματα. Αυτό του προσδίδει πολύ μεγάλη ακαμψία στρέψης, ανοχή και αντοχή, καθώς και στιβαρότητα στη λειτουργία.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας παρέχει επίπεδα απόδοσης συγκρίσιμα με αυτά ενός βενζινοκίνητου μηχανήματος.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Τα ρουλεμάν βαριάς χρήσης παρέχουν μεγάλης διάρκειας και χωρίς προβλήματα λειτουργία στα επαγγελματικά μοντέλα.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GPS Αντικλεπτικός εντοπιστής GPS. Ειδοποίηση με αποστολή γραπτού μηνύματος SMS. Οι αλλαγές ρυθμίσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν από απόσταση, όπως και ο έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.

MY AUTOMOWER® Εφαρμογή για iPhone που σας επιτρέπει να ελέγχετε το αυτόματο χλοοκοπτικό σας μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ν

NEO ACTIVE AIR FILTRATION™ Το νέο Active Air Filtration™ είναι ένα από τα πιο αποδοτικά συστήματα φιλτραρίσματος αέρα που κυκλοφορούν, με τον χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος να φτάνει το ένα έτος χωρίς να απαιτηθεί συντήρηση του φίλτρου.

Ξ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Το ξεχωριστό φίλτρο λαδιού αντικαθίσταται εύκολα για τροφοδοσία του κινητήρα με καθαρό λιπαντικό.

Ο

ΟΠΙΣΘΙΑ / ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ Αυτά τα συστήματα κοπής έχουν μεγάλη χωρητικότητα και απόδοση και επομένως είναι κατάλληλα για ψηλότερο γρασίδι, πιο πυκνούς τύπους γρασιδιού και χλοοτάπητες που κουρεύονται σπάνια.

Π

ΠΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρέχουν καλύτερη απόδοση των ρουλεμάν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΟΧΛΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Το στιβαρό και ανθεκτικό περίβλημα του κοχλία συνεντάγεται στιβαρή λειτουργία, αποδοτικό εκχιονισμό και μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Ο πίσω προφυλακτήρας πρόσκρουσης προστατεύει τον κινητήρα από φθορά και ζημιές.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI Το πλαίσιο κοπής Combi προσφέρει την ευελιξία δύο διαφορετικών συστημάτων κοπής. Επιλέξτε μεταξύ του BioClip για λίπανση του χλοοτάπητα και της οπίσθιας εκτόξευσης, για αποτελεσματικό κούρεμα σε εκτάσεις με ψηλότερο και πιο άγριο γρασίδι.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ GPS. Ένα σύστημα GPS που βρίσκεται ενσωματωμένο στο αυτόματο χλοοκοπτικό, δημιουργεί έναν χάρτη του κήπου που περιλαμβάνει τα όρια καθώς και καλώδια οδηγούς που έχουν εγκατασταθεί.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ COMBI Ο ίδιος προφυλακτήρας του εξοπλισμού κοπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη χορτοκοπτική κεφαλή και τον χορτοκοπτικό δίσκο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Πλαίσιο κατεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή, για βελτιωμένη ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εύκολη αλλαγή των πλαισίων κοπής και των εμπρόσθιων εξαρτημάτων, όπως π.χ. σκούπα, καταστροφέας, λεπίδα χιονιού και εκχιονιστικό. Δε χρειάζονται εργαλεία ή αλλαγές ιμάντων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ Το πλαίσιο κοπής είναι από γαλβανισμένο ατσάλι με ειδική κατεργασία για μεγάλη αντοχή. Διαθέτει επίσης, μεταλλική βαφή για καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ο πλευρικός εντατήρας αλυσίδας καθιστά τη ρύθμιση της αλυσίδας γρήγορη και εύκολη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Για μέγιστη άνεση και ευελιξία.

ΠΡΙΖΑ 12 V Καθιστά δυνατή τη σύνδεση πρόσθετου ηλεκτρικού εξοπλισμού, τη φόρτιση κινητού τηλεφώνου κ.λ.π.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Για τέλειο αποτέλεσμα, τα περισσότερα χλοοκοπτικά Rider διαθέτουν προαιρετικά και άλλα πλαίσια κοπής.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Καθιστά το χλοοκοπτικό τρακτέρ πιο ορατό και σας επιτρέπει να δουλεύετε το βράδυ.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Καθιστούν τα προϊόντα περισσότερο ορατά και σας επιτρέπουν να εργάζεστε στο σκοτάδι.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΠΕΑ Παρέχει βελτιωμένες συνθήκες λειτουργίας σε εξαιρετικά ελαφρύ και ξηρό χιόνι, ενώ επίσης καθιστά πιο άνετο τον εκχιονισμό σε συνθήκες ισχυρών ανέμων.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΩΝ Προστατεύουν τα φυτά εκτός της περιοχής εργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ Ελαχιστοποιεί την εκτόξευση θραυσμάτων από τα περιστρεφόμενα μαχαίρια.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Ο ανθεκτικός προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι, προστατεύει το μπροστινό τμήμα του μηχανήματος.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ Προστατεύει αποτελεσματικά το μπροστινό μέρος του χλοοκοπτικού τρακτέρ.

ΠΩΜΑ BIOCLIP Μετατρέψτε το χλοοκοπτικό τρακτέρ σας από την ενσωματωμένη λειτουργία συλλογής, σε κοπή χορτολιπάσματος BioClip. Το πώμα διατίθεται για όλα τα τρακτέρ CT.

Ρ

READYSTART Το σύστημα ReadyStart εξαλείφει την ανάγκη της χειροκίνητης αντλίας καυσίμου και του τσοκ. Επίσης, μειώνει την αντίσταση του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης κατά 30 %, διευκολύνοντας πολύ την εκκίνηση του χλοοκοπτικού.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΛΜΑΤΑ Επιτρέπουν τη ρύθμιση του διαστήματος μεταξύ του περιβλήματος του κοχλία και του εδάφους, για την προστασία της επιφάνειας του εδάφους.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΠΙΔΑ Η ρυθμιζόμενη εξ αποστάσεως λεπίδα κοπής, επιτρέπει τη ρύθμιση της γωνίας κατά τη λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ Η ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού παρέχει τη σωστή λίπανση στη λάμα και την αλυσίδα για κάθε εργασία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Η πίσω χειρολαβή είναι ρυθμιζόμενη ώστε να διευκολύνει την κοπή στα πλάγια και την κορυφή των θάμνων.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΘΟΥΣ Για εύκολη ρύθμιση του βάθους καλλιέργειας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Η διάταξη με περικόχλιο τύπου πεταλούδας, ρυθμίζει τις χειρολαβές τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, για βέλτιστη θέση εργασίας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ Για μεγαλύτερη εργονομία και άνεση, ο τηλεσκοπικός άξονας του τιμονιού επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους του τιμονιού.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ, ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑ Ρυθμίζεται ενώ κάθεστε. Το κάθισμα

μετακινείται μπροστά, κάτω, πίσω και πάνω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ Εύκολα προσβάσιμη ρύθμιση ύψους κοπής για βελτιωμένη εργονομία. Το πλαίσιο κοπής με ελατήριο κάνει τη ρύθμιση ευκολότερη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΟΥΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής, για μεγαλύτερη εργονομία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ Ρυθμιζόμενη γωνία λεπίδας κοπής, για μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερο κουραστική εργασία.

Σ

SAVE™ Μεγιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας των προϊόντων μπαταρίας.

SMARTCARB™ Τα καρμπυρατέρ με ενσωματωμένη αυτόματη αντιστάθμιση βουλωμένου φίλτρου αέρα διατηρούν σταθερή την αναλογία καυσίμου / αέρα ώστε να παραμένει μέγιστη η ισχύς του κινητήρα, ακόμα και εάν έχουν αρχίσει να φράζουν τα φίλτρα.

SOFTSTART™ Η ηλεκτρονική τεχνολογία SoftStart™ παρέχει εύκολη και ομαλή εκκίνηση.

ΣΕΤ / ΤΑΠΑ BIOCLIP® Επιτρέπει τη μετατροπή του χλοοκοπτικού τρακτέρ με πλευρική εκτόξευση σε BioClip®, όπου το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κάνοντάς τον επίσης πιο ανθεκτικό στην ξηρασία.

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ (CRUISE CONTROL) Βολική, αποδοτική λειτουργία που εξασφαλίζει ότι το χλοοκοπτικό τρακτέρ θα διατηρεί ομαλή ταχύτητα, ακόμα και αν ο χλοοτάπητας παρουσιάζει διαφορές στην πυκνότητα ή κλίση.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΛΑΜΑΣ Τα παξιμάδια της λάμας είναι προσαρτημένα στο κάλυμμα του συμπλέκτη. Η λειτουργία συγκράτησης δεν επιτρέπει τη χαλάρωσή τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΠΙΔΩΝ RAPIDREPLACE™ Οι λεπίδες κοπής αφαιρούνται εύκολα και αντικαθίστανται χωρίς τη χρήση εργαλείων. Αυτό σημαίνει ασφαλέστερη και ταχύτερη επιδιόρθωση των λεπίδων κοπής και με πιο κοφτερές λεπίδες έχετε έναν υγιέστερο χλοοτάπητα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Η ξεχωριστή για κάθε τροχό, υδραυλική μετάδοση κίνησης παρέχει πολύ μεγάλη ακρίβεια ελιγμών και επιτρέπει στο χλοοκοπτικό να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με μηδενική ακτίνα στροφής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια. Η αντίσταση του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης έχει μειωθεί κατά 40 %.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΠΕΛΜΑ Για την αποτελεσματική εργασία σε παγωμένες επιφάνειες, βαθύ στρώμα χιονιού και κεκλιμένο έδαφος απαιτείται βέλτιστη πρόσφυση. Τα εκχονιαστικά με φαρδύ πέλμα που διαθέτουν σφήνες σύσφιξης και μεγάλα επιφάνεια επαφής με το έδαφος, προτείνονται για τις πιο δύσκολες συνθήκες.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Οι μεγάλοι και αποδοτικοί συλλέκτες τρακτέρ είναι ιδανικοί για τη συλλογή φύλλων και γρασιδιού. Οι ενσωματωμένοι συλλέκτες αδειάζουν εύκολα από τη θέση του οδηγού.

ΣΥΛΛΟΓΗ Πολύ περιποιημένο αποτέλεσμα κατά τη συλλογή του γρασιδιού. Ο κίνδυνος διασποράς ζιζανίων είναι μικρότερος, ενώ το γρασίδι που συλλέχθηκε αδειάζει εύκολα σε έναν βιολογικό παρασκευαστή λιπάσματος. Μπορείτε επίσης να συλλέξετε φύλλα και μικρά κλαδιά.

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΦΡΕΝΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ Επιτρέπει την ακινητοποίηση της λεπίδας με τον κινητήρα σε λειτουργία. Σημαντικό χαρακτηριστικό όταν, για παράδειγμα, θέλετε να αδειάσετε τον συλλέκτη ή να διασχίσετε ένα χαλικόστρωτο μονοπάτι.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ Το απλό εξάρτημα σύνδεσης σωλήνα διευκολύνει τον καθαρισμό του πλαισίου κοπής.

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΣΟΚ / ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο σύνθετος διακόπτης τσοκ / διακόπτης λειτουργίας επιτρέπει την ευκολότερη εκκίνηση και μειώνει τον κίνδυνο μπουκώματος του κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (DEX) Το σύστημα μείωσης της σκόνης παρέχει πιο καθαρή κοπή με μειωμένη χρήση νερού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ Το χιόνι τροφοδοτείται αποδοτικά στο μηχανήμα από έναν κοχλία. Στη συνέχεια, εκτοξεύεται από μία φτερωτή υψηλής ταχύτητας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ SMART START Τραβώντας την τροχαλία

του συστήματος εκκίνησης, ένα ειδικό ελατήριο μειώνει την αντίσταση της τροχαλίας κατά 40 %.

Τ

TRIOBRAKE™ Μοναδικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει την ενεργοποίηση του φρένου της αλυσίδας, είτε αυτομάτως μέσω του μηχανισμού απελευθέρωσης αδράνειας είτε μηχανικά με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό σας βοηθά να δουλεύετε ασφαλέστερα, ευκολότερα, πιο αποτελεσματικά και με περισσότερη εργονομία και λιγότερη καταπόνηση για το σώμα.

ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Εξασφαλίζει καλή ισορροπία και εξαιρετική οδηγική άνεση.

ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ Ο πίσω άξονας ταλαντεύεται για μέγιστη πρόσφυση στους κινητήριους τροχούς και ομαλή πορεία ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες.

TAP-N-GO® Λειτουργία που ενεργοποιείται με ένα πάτημα για γρήγορη τροφοδοσία της μεσινέζας. Χτυπήστε την κεφαλή κοπής στο έδαφος για να τροφοδοτηθεί η νέα μεσινέζα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADVANCED FLOW (AFTech™) Η AFTech™ αποτελεί έναν μοναδικό σχεδιασμό όπου το πλαίσιο κοπής, η λεπίδα και ο αγωγός δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό, συνεπάγεται κορυφαία αποτελέσματα για κάθε λειτουργία κοπής και βοηθά στην πλήρωση του συλλέκτη στο βέλτιστο επίπεδο για λιγότερο συχνό άδειασμα.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ Μεγάλοι τροχοί μπροστά και πίσω παρέχουν βέλτιστη άνεση οδήγησης, εξαιρετική προσβασιμότητα και μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ TURBO Σε δύσκολες καταστάσεις, ενεργοποιήστε την ταχύτητα Turbo για 15 % περισσότερη περιστροφική ισχύ.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΠΙΣΘΕΝ Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής των μαχαιριών για ευκολότερη λειτουργία και μεγαλύτερη ευελιξία.

ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ (4 × 4) Το σύστημα τετρακίνησης (All-Wheel-Drive – AWD) εξασφαλίζει την καλή πρόσφυση σε ανώμαλο, υγρό, ολισθηρό και κεκλιμένο έδαφος. Η τετρακίνηση ρυθμίζει αυτομάτως την πρόσφυση σε όλους τους τροχούς, ανάλογα με την περίπτωση και την κατάσταση του εδάφους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (ADVANCED FLOW TECHNOLOGY – AFT) Αποτελεί έναν μοναδικό σχεδιασμό του πλαισίου κοπής, της λεπίδας και του αγωγού, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό, συνεπάγεται κορυφαία αποτελέσματα για κάθε μέθοδο κοπής και βοηθά την πλήρωση του συλλέκτη στο βέλτιστο επίπεδο, για λιγότερο συχνό άδειασμα.

ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Μεγάλοι τροχοί με μεγάλο πέλμα για καλύτερη πρόσφυση.

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ Τα περισσότερα πλαίσια κοπής διαθέτουν τροχούς για προστασία από απόξεση και ορισμένα και εμπρόσθιο κύλινδρο. Αυτοί μειώνουν τον κίνδυνο απόξεσης του χώρου κατά την εργασία σε ανώμαλο έδαφος.

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΤΡΑΧΥ ΠΕΛΜΑ Για βελτιωμένη πρόσφυση, χωρίς να αφήνουν ίχνη στο χορτάρι.

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Εξασφαλίζουν ότι το χλοοκοπτικό κινείται εύκολα χωρίς να χαλαρώνουν οι τροχοί, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.

ΤΡΟΧΟΣ / ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Απλοποιούν τη μεταφορά. Αναδιπλώνονται εύκολα κατά τη λειτουργία.

Υ

U-CUT™ Νέα τεχνολογία διεύθυνσης που επιτρέπει την εκτέλεση πιο κλειστών στροφών γύρω από εμπόδια.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ Ελέγχει το εμπρόσθιο τοποθετημένο πλαίσιο κοπής γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια. Ελέγχεται από έναν εύκολο προσβάσιμο μοχλό στον πίνακα ελέγχου, δίπλα από το κάθισμα του χειριστή.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η απαιτούμενη δύναμη κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, μειώνεται μέσω της παροχής υδραυλικής πίεσης για υποβοήθηση κατά την περιστροφή των τροχών. Έτσι, η αλλαγή κατεύθυνσης πραγματοποιείται ευκολότερα, πιο ελεγχόμενα και ο χειρισμός του μηχανήματος είναι ευκολότερος.

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Εύκολος έλεγχος ταχύτητας και κατεύθυνσης με υδροστατική μετάδοση με πεντάλ. Ξεχωριστά πεντάλ για κίνηση εμπρός και όπισθεν.

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Βελτιστοποιεί την ταχύτητα και παρέχει εξαιρετική άνεση

οδήγησης. Η ταχύτητα και η κατεύθυνση ελέγχονται από ξεχωριστά πεντάλ, για κίνηση εμπρός και όπισθεν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ένα αυτοκόλλητο στο πάνω κάλυμμα, σάς υπενθυμίζει τη σωστή σειρά ενεργειών εκκίνησης.

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ Η υπερυψωμένη βάση χειρολαβών αυξάνει την ελευθερία κινήσεων, κατά την εργασία σε κεκλιμένο έδαφος.

Φ

ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ Σε περίπτωση που προκύψει κλώσθημα και το άκρο της λάμψας τιναχτεί προς τα πάνω, η αδράνεια από το μπροστινό προστατευτικό του αριστερού χεριού θα ενεργοποιήσει το φρένο της αλυσίδας.

ΦΤΥΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σε περίπτωση έμφραξης του αγωγού εκτόξευσης, ο καθαρισμός του είναι εύκολος με το φτυάρι καθαρισμού.

ΦΤΕΡΩΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Εκτοξεύει το χιόνι σε μεγάλη απόσταση.

Χ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Ρυθμίζει την ώρα εργασίας ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητα, που σημαίνει πως τα αυτόματα χλοοκοπτικά μοντέλα μεγιστοποιούν ή ελαχιστοποιούν τις ώρες κοπής ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

X-TORQ® Η κατοχυρωμένη, κορυφαία παγκοσμίως τεχνολογία δίχρονων κινητήρων X-Torq® σάς προσφέρει περισσότερη ισχύ όταν τη χρειάζεστε με 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και έως 75% μείωση στις εκπομπές καυσαερίων σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα. Τεχνολογία για εσάς και το περιβάλλον.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ) Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου και η βαλβίδα αποσυμπίεσης, καθιστούν εξαιρετικά εύκολη την εκκίνηση του μηχανήματος.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΦΗΣ Άνετος χειρισμός με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια για εκκίνηση, διακοπή και κίνηση όπισθεν.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χειροκίνητη αντλία καυσίμου (πουάρ) που έχει σχεδιαστεί για εύκολη εκκίνηση και τη μείωση του αριθμού τραβηγμάτων του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Μειώνει τους κραδασμούς και την καταπόνηση, αυξάνοντας την άνεση για τον χρήστη.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ / ΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Διευκολύνουν την ανύψωση και τη μεταφορά.


ΧΥΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ο βαρύς χυτός μπροστινός άξονας παρέχει μεγαλύτερη ισορροπία και σταθερότητα, ακόμα και με συλλέκτη του κομμένου χόρτου.

Ψ

ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ Εναλλάκτης θερμότητας για την ψύξη του υδραυλικού συστήματος. Το σύστημα ψύξης αρκεί για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του λαδιού σε ασφαλή όρια.

Ω

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Βοηθά στον έλεγχο των διαστημάτων μεταξύ εργασιών σέρβις και συντήρησης.



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων, είναι η μέση καθαρή απόδοση ισχύος ενός τυπικού κινητήρα παραγωγής, για το μοντέλο του κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής, ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική απόδοση ισχύος του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχανήμα, εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η HUSQVARNA® διεξάγει συνεχή ανάπτυξη προϊόντων και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των σχεδίων, των προδιαγραφών και των επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα με κινούμενα μέρη μπορεί να είναι επικίνδυνα, εάν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες με προσοχή. Ο εξοπλισμός και η απόδοση, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Ρωτήστε τον τοπικό σας συνεργάτη μας για τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις αποδόσεις στην αγορά σας. Σχετικά με τη σχεδίαση και τη χρήση του ανακλαστικού ρουχισμού, ελέγξτε προσεκτικά τις νομικές απαιτήσεις για τη χώρα σας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα ήταν έγκυρα κατά την στιγμή της εκτύπωσης. Ωστόσο, τέτοια δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές λόγω ανάπτυξης προϊόντων. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν σφάλματα εκτύπωσης.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ:



Λεωφ. Αθηνών 92, 104 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105
e-mail: info@papadopoulos.com.gr, url: www.papadopoulos.com.gr

ΕΛΛΑΔΑ

www.husqvarna.gr

 [HusqvarnaHellas](https://www.facebook.com/HusqvarnaHellas)

 [HusqvarnaHellas](https://www.instagram.com/HusqvarnaHellas)

You  [HusqvarnaHellas](https://www.youtube.com/HusqvarnaHellas)

ΚΥΠΡΟΣ

www.husqvarna.com/cy

 [HusqvarnaCyprus](https://www.facebook.com/HusqvarnaCyprus)

 [HusqvarnaCyprus](https://www.instagram.com/HusqvarnaCyprus)

You  [HusqvarnaCyprus](https://www.youtube.com/HusqvarnaCyprus)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές αυτού του τιμοκαταλόγου αποτελούν τις συνιστώμενες λιανικές τιμές πώλησης και περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ.
2. Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
3. Τα γνήσια προϊόντα HUSQVARNA® πωλούνται μόνο μέσα από τα επιλεγμένα καταστήματα – συνεργάτες της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.
4. Όλα τα μηχανήματα που διαθέτουν κινούμενα μέρη, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχανήμα.
5. Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε παλαιότερο.
6. Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.